

# Ruukki Classic D

## Unikalny styl dachu Classic

Ruukki Classic, z profilem przypominającym tradycyjny dach z rąbkiem stojącym, to wysokiej jakości pokrycie o unikalnym wyglądzie. To skromny, ale szlachetny i ponadczasowy wybór, odpowiedni dla różnych stylów architektonicznych.

Zaawansowana technologia łączenia gwarantuje, że dach może być szybko i łatwo położony bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi. Fabrycznie wykonane, nowatorskie podgięcie krawędzi startowych paneli pozwala na połączenie z pasem nadrynnowym bez użycia wkrętów, a także umożliwia ruchy termiczne blachy pod wpływem zmian temperatury. Pokrycie dachowe Ruukki Classic to doskonały wybór także dla dachów o małym kącie nachylenia.



**WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ**


## Informacje techniczne

Kod produktu	SR35-475D
Wysokość rąbka	32 mm
Szerokość efektywna	475 mm
Szerokość całkowita	505 mm
Długość maksymalna	10000 mm
Długość minimalna	800 mm
Jednostka sprzedaży	m <sup>2</sup>
Minimalny spadek dachu	8°
Inne informacje techniczne	<b>Ruukki Polska zaleca stosowanie taśmy wygłuszającej w celu ograniczenia hałasu generowanego przez blachę w czasie silnych podmuchów wiatru.</b>


## Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.


## Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021



Grafitowy ~RAL 7024



Czekoladowobrązowy ~RAL 8017



Szary ~RAL 7045

## Dokumenty do pobrania



### **Instrukcja montażu - Ruukki Classic**

PDF, 2,2 MB



### **Opis produktu - Ruukki Classic D**

PDF, 262,1 KB



### **Cennik Ruukki - pokrycia dachowe, rynny, akcesoria: ważny od 15.10.2021**

PDF, 6,0 MB



### **Dachy Stalowe Ruukki - katalog**

PDF, 11,4 MB

# Kompletny dach



## → Gąsior prosty

Obróbka dachowa zabezpieczająca kalenicę dachu.



## → Pas skroplinowy

Obróbka służąca odprowadzeniu skroplin poza krawędź dachu.




### → **Pas nadrynnowy Classic**

Obróbka specjalna służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu.



### → **Wiatrownica Classic**

Obróbka służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu w przypadku montażu blach na rąbek stojący.



→ **Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blach na rąbek stojący**

Do podstawy należy dobrać odpowiedni rodzaj kominka wentylacyjnego / sanitarnego.



→ **Taśma wygłuszająca**

Taśma montowana jest na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący.



### → Membrana dachowa Ruukki 170

Membrana dachowa o gramaturze 170 g/m<sup>2</sup>. Szerokość rolki 1,5 m, długość rolki 50 mb.



### → Ława kominiarska do blach na rąbek stojący

Ława kominiarska pozwala na bezpieczne poruszanie się po dachu.



### → Bariera przeciwśniegowa do blach na rąbek stojący

Bariera przeciwśniegowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.



### → Drabina dachowa do blach na rąbek stojący

Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.





→ **Listwa podgąsiorowa Classic 460, 340, 255 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.



→ **Listwa podgąsiorowa Classic 3000 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.