



UWAGI OGÓLNE

1. Poziom projektowaną posadzkę parteru – zgodnie ze stanem istniejącym.
2. Rysunek branży architektonicznej nie uwzględnia wszystkich elementów konstrukcji i instalacji oraz ich przebieg i bruzd instalacyjnych. Ich rozmieszczenie i wykonanie na etapie budowy należy uwzględnić na podstawie dokumentacji poszczególnych branży.
3. Projekt rozpatrywany razem z opisan technicznymi, projektami branżowymi, kosztorysami oraz specyfikacjami tworzącymi całość opracowania.
4. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikające z zasad wiedzy technicznej, a nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu np. mocowania elementów itp..
5. Przed zamówieniem elementów wykończonych (okna, drzwi, obróbki blacharskie, rynn, rury spustowe itp), wszystkie wymiary sprawdzić na budowie z natury.
6. Podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle osieży, dla drzwi są wymiarami minimalnego światła przejścia w osieżnicy.
7. Nową stolarkę należy zamontować zgodnie ze stanem istniejącym uwzględniając ciepły montaż.
8. Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy traktować jako przykładowe, wyznaczające standard wykonania i minimalne parametry techniczne zastosowanych materiałów – dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta.
9. Wszystkie zmiany za zgodą projektanta.
10. Przejścia instalacyjne oraz przepusty przechodzące przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej równej klasie odporności tych elementów, przez które przechodzą (dotyczy wszystkich przejść przez elementy o klasie REI60, REI120). Dla przepustów instalacyjnych F100 lub EI120.
11. Lokal usługowy na parterze wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną (wentylacja wszystkich pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz klimatyzację (w gabinetach).

	<p>PLYTY GRANITOWE gr. 3 cm granit płomieniowany szerokość zgodna z szerokością stopnia</p>	<p>/ lub równoważne</p>
	<p>PLYTY GRANITOWE gr. 3 cm granit płomieniowany plyty o wym. 30x160cm</p>	<p>/ lub równoważne</p>
	<p>PLYTY GRANITOWE gr. 3 cm granit płomieniowany plyty o wym. 30x160cm</p>	<p>/ lub równoważne</p>
	<p>STOPNICA ORAZ PAS Z GRANITU w kolorze kontrastowym (ciemnym) granit płomieniowany plyty o wym. 30x160cm</p>	<p>/ lub równoważne</p>
	<p>WYCIERACZKA wycieraczka zewnętrzna stalowa seratowana 150x100 cm instalowana w zagłębieniu w posadzce z odprowadzeniem wody</p>	

1	ŚCIANA OPOROWA SCHODÓW – TYNK SILIKATOWY typu BARANEK	BRAZ
---	---	------

 DASTORE DORADZTWO I PROJEKTOWANIE			
ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dstore.pl - www.dstore.pl			
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU NA OŚRODEK ZDROWIA ORAZ PRZEBUDOWA DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH			
Projektant główny architektura	mgr inż. arch. Agnieszka Jastrzębska-Orzeszyna 52/D5OKK/2023		
Opracowanie architektura	mgr inż. arch. Łukasz Fabrowski 28/WPOKK/2023		
Opracowanie architektura	mgr inż. arch. Dominika Grabowska		
Rysunek ZADASZENIE SYSTEMOWE, SCHODY ZEWNĘTRZNE			
Etap	PT	Data	VII 2024
		Skala	1:50
		Numer	A-13
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. poz. 1062)			