



UWAGI OGÓLNE

1. Poziom projektowanej posadzki parteru – zgodnie ze stanem istniejącym.
2. Rysunek branży architektonicznej nie uwzględnia wszystkich elementów konstrukcji i instalacji oraz ich przebieg i brzd instalacyjnych. Ich rozmieszczenie i wykonanie na etapie budowy należy uwzględnić na podstawie dokumentacji poszczególnych branż.
3. Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz specyfikacjami twórczymi całość opracowania.
4. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikające z zasad wiedzy technicznej, a nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu np. mocowania elementów itp..
5. Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe itp.) wszystkie wymiary sprawdzić na budowie z natury.
6. Podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle ościeży, dla drzwi są wymiarami minimalnego światła przejścia w ościeżnicy.
7. Nową stolarkę należy zamontować zgodnie ze stanem istniejącym uwzględniając ciepły montaż.
8. Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy traktować jako przykładowe, wyznaczające standard wykonania i minimalne parametry techniczne zastosowanych materiałów – dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta.
9. Wszystkie zmiany za zgodą projektanta.
10. Przejścia instalacyjne oraz przepusty przechodzące przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej równej klasie odporności tych elementów, przez które przechodzą (dotyczy wszystkich przejść przez elementy o klasie REI60, REI120). Dla przepustów instalacyjnych EI60 lub EI120.
11. Lokal usługowy na parterze wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną (wentylacja wszystkich pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz klimatyzację (w gabinetach).

LEGENDA WYKOŃCZENIA SUFITÓW

	SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY AKUSTYCZNY ECOPHON GEDINA E, 60x60cm gr.15mm KOLOR: BIAŁY RAL 9010	/ lub równoważne
	SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY GYPREX ASEPTA, 60x60cm gr.15mm KOLOR: BIAŁY RAL 9010	/ lub równoważne
	GŁADKA PŁYTA SUFITOWA–wykonanie "obramienia" płyt akustycznych KOLOR: BIAŁY RAL 9010	
	SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY POM. WILGOTNE PROFLE T-24, RÓŻEN PŁYTY- SPRASOWANA WĘŻNA SZKLANA , 60x60cm gr.15mm / lub równoważne PŁYTY LAMINOWANE; KOLOR: BIAŁY RAL 9010	

UWAGI:
GYPREX Aseptą to produkt przeznaczony do łazienek, sanitariatów, kuchni, obiektów służby zdrowia i przemysłu spożywczego. GYPREX Aseptą jest nasączony specjalnym środkiem bakterio- i grzybobójczym, co umożliwia stosowanie produktu w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

UWAGI:
Nad sufitami kasetonowymi – na całej powierzchni spodu stropu zastosować obudowę systemową ppoż EI60 – zgodnie z EKSPERTYZĄ TECHNICZĄ PRZECIWPOŻAROWĄ oraz PROJEKTEM TECHNICZNYM branża ARCHITEKTURA.



ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU
NA OŚRODEK ZDROWIA ORAZ PRZEBUDOWA DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH

Projektant główny mgr inż. arch. Agnieszka Jastrzębska-Orzeszyna
architektura 52/DSOKK/2023

Opracowanie mgr inż. arch. Łukasz Fabrowski
architektura 28/WPOKK/2023

Opracowanie mgr inż. arch. Dominika Grabowska
architektura

Rysunek RZUT SUFITÓW (WERSJA B) - PARTER

Etap PT Data VII 2024 Skala 1:100 Numer A-17

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)