Pw1 — pion instalacji zimnej wody użytkowej - rura PP-R z wkładką stabilizacyjną

Pk Ø110 — pion kanalizacji sanitarnej z rur PVC wyprowadzony ponad dach

EW1 PIKTOGRAM DWUSTRONNY Z MODUŁEM AWARYJNYM 2,5 W+ zestaw 4 piktogramów

EW2 PIKTOGRAM JEDNOSTRONNY Z MODUŁEM AWARYJNYM 2,5 W + zestaw 4 piktogramów

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED N 2W 250lm

AW2 OPRAWA AWARYJNA LED P 2W 250lm

AW3 OPRAWA AWARYJNA PRZECIWOŚLNIENIOWA LED N OD -20 stC

RT4 - PRZYCISK ODDYMIANIA

MPD - OPTYCZNA CZUJKA DYMU

ACD - AUTONOMICZNA CZUJKA DYMU O WYDŁUŻONYM CZASIE PRACY MIN. 10 LAT

PŁYTY GRANITOWE gr. 3 cm granit płomieniowany szerokość zgodna z szerokością stopnia	/ lub równoważne
PŁYTY GRANITOWE gr. 3 cm granit płomieniowany płyty o wym. 35x140cm	/ lub równoważne
STOPNNICA ORAZ PAS Z GRANITU w kolorze konrtastowym (ciemnym) granit płomieniowany płyty o wym. 35x140cm	/ lub równoważne
WYCIERACZKA wycieraczka zewnętrzna stalowa seratowana 150x100 cm instalowana w zagłębieniu w posadzce z odprowadzeniem wody	

UWAGI OGÓLNE

1. Poziom projektowanej posadzki parteru – zgodnie ze stanem istniejącym.
2. Rysunek branży architektonicznej nie uwzględnia wszystkich elementów konstrukcji i instalacji oraz ich przebić i bruzd instalacyjnych. Ich rozmieszczenie i wykonanie na etapie budowy należy uwzględnić na podstawie dokumentacji poszczególnych branży.
3. Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz specyfikacjami tworzącymi całość opracowania.
4. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikające z zasad wiedzy technicznej, a nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu np. mocowania elementów itp..
5. Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe itp.) wszystkie wymiary sprawdzić na budowie z natury.
6. Podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle ościeży, dla drzwi są wymiarami minimalnego światła przejścia w ościeżnicy.
7. Nową stolarkę należy zamontować zgodnie ze stanem istniejącym uwzględniając ciepły montaż.
8. Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy traktować jako przykładowe, wyznaczające standard wykonania i minimalne parametry techniczne zastosowanych materiałów – dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta.
9. Wszystkie zmiany za zgodą projektanta.
10. Przejścia instalacyjne oraz przepusty przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej równej klasie odporności tych elementów, przez które przechodzą (dotyczy wszystkich przejść przez elementy o klasie REI60, REI120). Dla przepustów instalacyjnych EI60 lub EI120.
11. Lokal usługowy na parterze wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną (wentylacja wszystkich pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz klimatyzację (w gabinetach).

LEGENDA

- ściana projektowana / zamurowania projektowane
- wyburzenia / elementy budowlane do usunięcia
- ściana istniejąca
- zewnętrzna wycieraczka–montaż we wpuście posadzkowym z odwodnieniem
- 0.01 – numeracja pomieszczeń / wysokość pomieszczenia
- H=300 hp=90 hn=240 – wysokość parapetu / podstawy nadproża od poziomu posadzki
- zawór czerpalny / wpust kanalizacyjny w posadzce
- sz – samozamykacz / podcięcie wentylacyjne
- stacjonarna lampa bekteriobójcza UV
- KP – kurtyna powietrzna
- kierunek ewakuacji
- PWP – przycisk ppoż.

GAŚNICE MOCOWANE DO ŚCIANY NA SYSTEMOWYCH WIESZKACH

- G – gaśnica proszkowa ABC 6 kg.
- G – gaśnica przenośna o skuteczności gaśniczej 55A i 183B 6 kg.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	NETTO [m²]
0.01	POCZEKALNIA Z REJESTRACJĄ	WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCW	37.34
0.02	WC OGÓLNODOSTĘPNE ON	WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCW	6.18
0.03	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCW	3.66
0.04a	PRZEDSIONEK WC	WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCW	3.63
0.04b	KABINA WC	WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCW	2.07
0.05	POMIESZCZENIE SOCJALNE	WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCW	10.67
0.06	GABINET 1	WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCW	20.16
0.07	GABINET 2	WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCW	12.78
0.08	POCZEKALNIA	WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCW	13.12
0.09a	PRZEDSIONEK WC	WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCW	3.00
0.09b	KABINA WC	WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCW	1.43
0.10	GABINET 3	WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCW	18.25
SUMA POWIERZCHNI LOKALU USŁUGOWEGO			132.30
0.11	KORYTARZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ	ISTNIEJĄCE PŁYTKI GRESOWE	12.18
SUMA POWIERZCHNI PARTERU			144.47

DASTORE DORADZTWO I PROJEKTOWANIE
ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU NA OŚRODEK ZDROWIA ORAZ PRZEBUDOWA DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH

Projektant główny architektura	mgr inż. arch. Agnieszka Jastrzębska-Orzeszyna 52/DSOKK/2023	
Opracowanie architektura	mgr inż. arch. Łukasz Fabrowski 28/WPOKK/2023	
Opracowanie architektura	mgr inż. arch. Dominika Grabowska	
Rysunek	RZUT PARTERU	
Etap PT	Data VII 2024	Skala 1:100	Numer A-2

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)