
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu kostką brukową przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie w ramach inwestycji pn. "Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno - sportowej na terenie Gminy Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę"

ADRES INWESTYCJI : Strzałków

INWESTOR : Gmina Lisków

ADRES INWESTORA : 62-850 Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56

BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Łukasz Kukuła

DATA OPRACOWANIA : 30.12.2022

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Użyte w pozycjach nazwy własne materiałów i urządzeń służą tylko ustaleniu standardów i w uzgodnieniu z Inwestorem mogą zostać zastąpione zamiennikami o nie gorszych parametrach.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.12.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Utwardzenie terenu z kostki gr. 8 cm			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	414,30	m ²	414,300	
				RAZEM	414,300
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 6	m ²	414,300	
		poz.1		RAZEM	414,300
3	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km (grunt kat. I-II)	m ³		
d.1	0109-01		m ³		
	0109-04				
	analogia				
		poz.1*0,51	m ³	211,293	
				RAZEM	211,293
4	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym Is>0,98 - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-03	poz.1	m ²	414,300	
				RAZEM	414,300
5	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym Is>0,98 - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-04	Krotność = 7	m ²	414,300	
		poz.1		RAZEM	414,300
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.1	0114-05		m ²	414,300	
	0114-06			RAZEM	414,300
		poz.1			
7	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-07	poz.1	m ²	414,300	
				RAZEM	414,300
8	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-08	Krotność = 5	m ²	414,300	
		poz.1		RAZEM	414,300
9	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2	m ²		
d.1	231 0511-03	poz.1	m ²	414,300	
				RAZEM	414,300
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04		m ³	1,930	
		poz.11*0,2*0,2		RAZEM	1,930
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1	0403-03		m	48,250	
		48,25		RAZEM	48,250