

## a katalogowa oprawy Os-03

### sowanie

.ED typu „wall washer” z asymetrycznym  
światła do oświetlania powierzchni ścian i

chnika LED zapewnia trwałość i optymalną  
wiatła o małym zużyciu energii w tym samym

łuktu

miniowy i obudowa z aluminium,

nie białą emalią

ne szkło matowe

a silikonowa

z wykonany z anodowanego czystego

n

mocujące Ø 4,5 mm

200 mm

sty kablowe dla okablowania poprzez sieci

aj kabel Ø 7-10,5 mm,

1,5 @

nie terminali

zewodu uziemiającego 2,5 @

owe złącze do podłączenia

ie cyfrowe DALI

LED

√ x 0 / 50-60 Hz

odstawowa izolacja pomiędzy przewodem

/m i przewodem sterującym

rony l

ichrony IP 65

elna i ochrona przed strumieniem wody

: IK07

przeł mechanicznym

ranki <2 Joule

ik zgodności

9 kg

o

łączeniowa źródła

33.6 W

łączeniowa oprawy

38.2 W

i temperatura

$t_a = 25\text{ °C}$

ira otoczenia

$t_{a\text{ max}} = 25\text{ °C}$

nie modułu

LED-0609/930

ura barwowa

3000 K

ławania barw

$R_a > 90$

światłny źródła

4220 lm

światłny oprawy

2822 lm

ść oprawy

73,9 lm/W

### ś LED

ura otoczenia  $t_a = 15\text{ °C}$

0,000h: L70B10

3,000h: L70B50

eratura otoczenia  $t_a = 25\text{ °C}$

0,000h: L70B50

0,000h: L70B50

