

Załącznik nr 5
Opis przedmiotu zamówienia

Lodówka biała

Wymiar (WxSxG) 161X55X63 (+/- 10 CM)
Pojemność (l): 212 chłodziarka (+/- 3 L) + zamrażarka
Klasa energ. MIN. C
Poziom hałasu (db): 38
Zmiana kierunku otwierania drzwi
2 lata gwarancji

Termos cateringowy czarny

wysokość: 465 mm
pojemność: 10 l
średnica: 255 mm
materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
kolor: inox, czarny
Kran spustowy: tak

Blender ręczny

Moc maksymalna [W]: 1500
Regulacja obrotów: Mechaniczna-płynna
Liczba prędkości: 15
Końcówki: Do blendowania, Do mieszania, Do rozdrabniania, Do ubijania
Funkcje: Kruszenie lodu, Miksowanie, Rozdrabnianie, Ubijanie piany
Funkcje dodatkowe: 4-ramienne złote ostrze,
Ergonomiczny kształt, Przycisk zwalniający końcówki,
Stopka z kielichową osłoną zapobiegającą rozpryskiwaniu potraw
2 lata gwarancji

Przedłużacz z wyłącznikiem

długość 1,5 m
ilość gniazd 3
przekrój przewodów 1,0 mm_c
napięcie 250 V~
prąd 16 A max.
maksymalne obciążenie 3 680 W

Kuchenka mikrofalowa HISENSE

Pojemność [l]: 20
Sterowanie: Mechaniczne
Moc mikrofal: 700
Wymiary (GxSxW) [cm]: 32.6 x 45.5 x 26.1
Funkcje podstawowe: Gotowanie, Podgrzewanie, Rozmrażanie
Funkcje: Oświetlenie wnętrza
2 lata gwarancji

Czajnik bezprzewodowy 1,7 l 1850 – 2200 W ZELMER

Obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody,
Automatyczne wyłączanie po zdjęciu z podstawy,
Ochrona przed włączeniem bez wody
Baza obrotowa, Dwustronny wskaźnik poziomu wody,
Grzałka płaska/ukryta, Schowek na przewód
2 lata gwarancji

Koc elektryczny

wykonany z oddychającej tkaniny
3 poziomy temperatury
moc 100 W
mymiary: 90 x 150 cm
szybkie nagrzewanie
pilot w zestawie
możliwość prania
2 lata gwarancji

Wentylator podłogowy

Moc 40W, zasilanie sieciowe, liczba poziomów mocy: 3
regulacja poziomów mocy, regulacja prędkości nawiewu,
sterowanie za pomocą pilota
2 lata gwarancji

Termometr + higrometr elektroniczny

wilgotność względna: 10...99% RH
temperatura: -50...+70°C

Telefon bezprzewodowy typu Panasonic lub równoważny

Współpraca z linią telefoniczną:

Analogowa
1 słuchawka
Monochromatyczny wyświetlacz 1 liniowy
Identyfikacja numeru przychodzącego CLIP
Stacja ładująca
Menu w języku polskim
Przywołanie słuchawki
Czas rozmowy 15 godzin
1 rok gwarancji

Lampka biurkowa

Zasilanie: Sieciowe
Szerokość [cm]: 17
Maksymalna moc żarówki [W]: 40
Wysokość całkowita [cm]: 40

Kuchenka elektryczna nastawna dwupalnikowa

Kolor: Biały
Rodzaj płyty: Elektryczna
Szerokość [cm]: 46.7
Głębokość [cm]: 27.9
Moc [kW]: 2.5
Płynna regulacja termostatu
Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa
2 lata gwarancji

Grzejnik

Typ konwektorowy
Termostat manualny
Moc 2500 W (do 25 m²)
Sterowanie pokrętko termostatu
zabezpieczenie przed przegrzaniem
Montaż nóżki, ścienny
stopień ochrony IPX4
Wtyczka standardowa
długość przewodu zasilającego 130 cm
Wysokość 40 cm
Szerokość 89 cm
Głębokość 7 cm
2 lata gwarancji

Lodówka turystyczna

Pojemność: 20 l
Typ chłodzenia: System peltiera, nie zawiera freonu
Chłodzenie: 10°C ~ 15°C poniżej temperatury otoczenia
(w zależności od temperatury otoczenia - maksymalnie do 5°C)
Grzanie: do +60°C (w zależności od temperatury otoczenia)
Materiał obudowy: PP
Zasilanie sieciowe AC: 220-240 V; 50/60 Hz
Zasilanie z akumulatora DC: 12 V

Minutnik mechaniczny

Materiał: tworzywo
Średnica: 9 cm (+/- 2 cm)
Kolor dominujący: biały

TERMOMETR pokojowy wewnętrzny zawieszany

Zakres temperatur od -20°C do + 50°C,
Tolerancja błędu do +/- 1°C.

Termometr cieczowy do lodówki

zakres temperatur: od - 40 do +40 st. C.

nie zawiera rtęci

Długość (cm): 20

Szerokość (cm): 2

Termometr elektryczny LB-105 P2 ze świadectwem wzorcowania

Pomiar jednej lub dwu temperatur czujnikami w fiolkach

Pamięć minimalnej i maksymalnej temperatury

Dolny i górny próg alarmowy - programowalny

Rejestrowanie czasu przekroczenia progów alarmowych i ekstremów

Świetlna i dźwiękowa sygnalizacja alarmu

Wskaźnik stanu baterii

Zakres pomiarowy (czujnik zewnętrzny)	-50 ...+70 °C
Zakres temperatury otoczenia (czujnik wewnętrzny)	0 ...+50 °C
Dokładność pomiaru	±0,3 °C
Rozdzielczość pomiaru	±0,1 °C

Termometr elektryczny LB-105 P2

Pomiar jednej lub dwu temperatur czujnikami w fiolkach

Pamięć minimalnej i maksymalnej temperatury

Dolny i górny próg alarmowy - programowalny

Rejestrowanie czasu przekroczenia progów alarmowych i ekstremów

Świetlna i dźwiękowa sygnalizacja alarmu

Wskaźnik stanu baterii

Zakres pomiarowy (czujnik zewnętrzny)	-50 ...+70 °C
Zakres temperatury otoczenia (czujnik wewnętrzny)	0 ...+50 °C
Dokładność pomiaru	±0,3 °C
Rozdzielczość pomiaru	±0,1 °C

Warnik do wody 10 l

Wysokość - H: 460 mm

Średnica: 225 mm

Napięcie - U: 230 V

Pojemność - V: 10 l

Moc elektryczna: 2.4 kW

Materiał wykonania: stal nierdzewna

zabudowana grzałka

kontrolka zasilania

kontrolka zakamienienia urządzenia

termostat bezpieczeństwa

wskaźnik poziomu wody

bezkropelkowy kranik

zakres regulacji termostatu 30÷100°C
czas zagotowywania wody ok. 25 min
2 lata gwarancji