ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA / NIEUŻYTKOWEGO/			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW.
2.1	POM. TECHNICZNE -WENTYLATORNIA	FARBA DO BETONU	25.00

UWAGI:

PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA ETAPIE WYKONAWCZYM. ZMIANY I ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ

ROBOTY ZIEMNE PROWADZIĆ POD NADZOREM UPRAWNIONEGO GEOLOGA I KONSTRUKTORA

POZIOMY POSADOWIENIA I POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA ETAPIE WYKONAWCZYM.

NALEŻY BARDZO STARANNIE WYKONAĆ HYDROIZOLACJĘ POZIOMĄ I PIONOWĄ, HYDROIZOLACJĘ PIONOWĄ WYPROWADZIĆ 30 cm POWYŻEJ POZIOMU TERENU

Z WIEŃCÓW ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WYSTAWIĆ ŁĄCZNIKI DLA SŁUPÓW I ŚCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

ROZMIESZCZENIE, ŚREDNICE, PRZEKROJE I POZIOMY OTWORÓW PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH WYKONAĆ W OPARCIU O ZAMÓWIONE URZĄDZENIA I SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH INSTALACJI I TECHNOLOGII

USZCZELNIENIA PRZEBIĆ I PRZEPUSTÓW INSTALACYJNYCH: PRZEZ POSADZKĘ, PARTERU WYKONAĆ JAKO ELASTYCZNE Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH MANSZETÓW, WKŁADEK I TAŚM USZCZELNIAJĄCYCH

WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ, SZKLEŃ FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OSMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE

WYMIARY I POZIOMY OTWORÓW DLA STOLARKI ZEW. NA OSIACH W PRZEGRODACH PIONOWYCH PODANE SĄ DLA STANU SUROWEGO / PŁYTY, WYLEWKI. POZIOM DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORÓW OKIENNICH PODANY DLA STANU SUROWEGO MIERZONY OD POZIOMU PŁYTY, WYLEWKI. DLA STANU WYKOŃCZENIOWEGO NALEŻY DOLICZYĆ 2cm PARAPET.

WYMIARY I POZIOMY PRZEBIĆ OTWORÓW DLA INSTALACJI WENT.I SANIT. W PRZEGRODACH PIONOWYCH I POZIOMYCH PODANE SĄ DLA STANU SUROWEGO. RZĘDNA OKREŚLA DOLNĄ KRAWĘDŹ OTWORU PODANĄ DLA STANU SUROWEGO MIERZONY OD POZIOMU ±0.00

S3

KLEJ ZBROJONY SIATKĄ	0.5 cm
STYROPIAN EPS80-036	10.0 cm
1x G-K typ A +1x G-K typ DF	2.5cm
profil CW75 + wełna min. / pgst. 25-70 kg/m3	7.5 cm
paroizolacja folia PCV	
1x G-K typ A +1x G-K typ DF	2.5cm





BARTOSZ DENDURA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
STUDIO4SPACE
31-471 Kraków, ul.Mielewskiego 62

OBIEKT	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
ADRES	MODLANY, UL. ŚW.BARTŁOMIEJA APOSTOŁA 16 DZIAŁKA 1142 obr. 0009 MODLANY
INWESTYCJA	ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJALNO O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
INWESTOR	URZĄD GMINY MODLANY 33-031 MODLANY, RYNEK 2
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYS.	RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ /PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO
PROJEKTANT	mgr inż. arch. KATARZYNA DENDURA — upr.MPDV/DOŚ/8031/11 MP/15/02
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. BARTOSZ DENDURA — -
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI — UUA-mgr-236/44 MP/14/470
BRZDSD V7 PRO GB	DATA OPRACOWANIA WRZESIEŃ 2013 — SKALA 1:50 — NR RYS. 5.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH