

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW ŹRÓDŁA CIEPŁA

L.P.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ	PRODUCENT
1	LA35TBS Pompa ciepła powietrze/woda (3-faz.) 23,7 kW	2 szt.	DIMPLEX
2	AH1000/1_C Podgrzewacz c.w.u.	2 szt.	REFLEX
3	Zasobnik buforowy PSW500	1 szt.	DIMPLEX
4	Naczynie wzbiorsche przeponowe dla inst. grzewczej typ N 100	1 szt.	Reflex
5	Naczynie wzbiorsche przepływowe dla inst. c.w.u. typ Refix DT5-100 z zaworem odcinającym i opróżniającym	1 szt.	Reflex
6	Pompa instalacji ogrzewania podłogowego typu ALPHA1 L25-40 180 Ne=0,3 kW U=230V	2 szt.	Grundfos
7	Pompa obiegu instalacji górnego źródła i zasobników cwu UPH 90-32 Ne=0,3 kW U=230V	4 szt.	Grundfos
8	Pompa cyrkulacyjna typ UPA 15-90N Ne=0,12 kW U=230V	1 szt.	Grundfos
9	Grzałka do podgrzewania i termicznej dezynfekcji FH60 6,0kW, 400V	1 szt.	DIMPLEX
10	Grzałka do podgrzewania i termicznej dezynfekcji FH90 9,0kW, 400V	1 szt.	DIMPLEX
11	Grzałka do zbiorników buforowych CTHK633 4,5kW, 400V	1 szt.	DIMPLEX
12	Zawór odcinający, kulowy, pn 6, DN 40 , gwintowany	16 szt.	Valvex
13	Zawór odcinający, kulowy, pn 6, DN 32 , gwintowany	6 szt.	Valvex
14	Zawór odcinający, kulowy, pn 6, DN 20 , gwintowany	2 szt.	Valvex
15	Filtr siatkowy dn40	4 szt.	Valvex
16	Filtr siatkowy dn32	2 szt.	Valvex
16	Filtr siatkowy dn20	1 szt.	Valvex
16	Zawór zwrotny typu SOCLA dn40	6 szt.	Valvex
17	Zawór zwrotny typu SOCLA dn32	2 szt.	Valvex
18	Zawór zwrotny typu SOCLA dn20	1 szt.	Valvex

19	Zawór bezpieczeństwa dla inst. c.w.u. membranowy nr kat. 2115 , Dn 20 x 25 mm ciśnienie otwarcia 6,0 bar	2 kpl	Syr
20	Zawór odcinający, kulowy, gwintowany, pn 6, DN 40 (do wody zimnej)	2 szt.	Valvex
21	Zawór odcinający, kulowy, gwintowany, pn 6, DN 40 (do wody ciepłej)	2 szt.	Valvex
22	Zawór odcinający, kulowy, gwintowany, pn 6, DN 20 (do wody ciepłej)	2 szt.	Valvex
23	Stacja zmiękczająca wodę	1 szt.	Reflex
24	Rozdzielacze stalowe dn65 L=60cm	4 szt.	
25	Manometr M160 – R (0÷0,6MPa) + rurka manometryczna + kurek	13 szt.	KFM
26	Termometr techniczny 0÷120°C R ^{1/4} ''	4 szt.	Lukas
27	Zawór odcinający, kulowy, gwintowany, pn 6, DN 15 (do wody zimnej)	10 szt.	Valvex
28	Zawór odcinający/ spustowy, pn 6, DN 40 , gwintowany	3 szt.	Valvex
29	Zawór regulacyjny, pn 6, DN 32 , gwintowany	2 szt.	Valvex
30	Zawór bezpieczeństwa pomp ciepła SYR 1915 Dn20/25mm, ciśnienie otwarcia = 4 bary	2 szt.	Syr