

wysokość kinkietów nad schodami- min. 180 cm od wyk. stopnia



-

1. Wszystkie włóczniki należy montować w pionie, gniazda el. oraz wyprowadzenia el. w poziomie, osprzęt elektroinstalacyjny: seria SEDNA, kolor biały, Schneider Electric.
2. W miejscach, gdzie będzie więcej niż 1 włócznik należy zastosować system ramkowy.
3. Wymiary należy sprawdzić przed rozpoczęciem do wykonywania prac budowlanych.
4. W powyższym projekcie należy uwzględnić oprawy awaryjne, przed podjęciem decyzji o ich wyglądzie oraz rozmieszczeniu należy skonsultować się z projektantem.
5. W zestawieniach/opisach podano przykładowe urządzenia i materiały, na których został opracowany projekt, projektant dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń o ile będą to urządzenia równoważne. Przez urządzenia równoważne należy rozumieć urządzenie, aparat, materiał innego producenta od wskazanego w zestawieniu/projekcie o tych samych wymiarach, tych samych lub lepszych parametrach technicznych określonych w danych katalogowych udostępnionych przez producenta.

1. W zestawieniach/opisach podano przykładowe urządzenia i materiały, na których został opracowany projekt, projektant dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń o ile będą to urządzenia równoważne. Przez urządzenia równoważne należy rozumieć urządzenie, aparat, materiał innego producenta od wskazanego w zestawieniu/projekcie o tych samych wymiarach, tych samych lub lepszych parametrach technicznych określonych w danych katalogowych udostępnionych przez producenta.

2. Wymiary należy sprawdzić przed przystąpieniem do wykonywania mebla.

Projekt aranżacji wnętrz budynku kwatery myśliwskiej w leśniczówce Czarne koło Skórcza	BRANŻA:
	ARCHITEKTURA
PARTER- OŚWIETLENIE, RZUT Z GÓRY	SKALA:
	1:100
AUTOR I OPRACOWANIE: mgr. Stanisława Plewako www.stanislawa.plewako.pl	DATA:
	12 2022
	NR RYS:
	A- 2.1