

OPIS TECHNICZNY

Dostawa i montaż mebli z wyposażeniem :

I. Pokoje 7 piętro

1. Meble :

- a) Szafa pod zabudowę 120x260x60 – 10 szt.
- b) Siedzisko tapicerowane (kolor do wyboru) z szafą na buty pod siedziskiem oraz z lustrem i wieszakami – 4 kpl.
- c) Komoda z biurkiem 258x10x50 – 8 szt.
- d) Szafa z biurkiem wg projektu do pokoi pojedynczego wykorzystania – 11 szt.
- e) Szafka z umywalką i baterią wraz z Lustrem podświetlanym wg projekty – 9 szt.
- f) Szafka nocna przy łóżku – 18 szt.
- g) Biurko 150x100x50 – 7 szt.

- Konstrukcja szaf wykonana z płyta laminowana 18mm, kolor dąb bursztynowy k06
- Systemy akcesoria i okucia renomowanej firmy - ciche domykanie,
- Fronty – płyta laminowana oklejana okleiną pcv grubość 0,1mm

2. Prace modernizacyjne – przedmiar robót

- a) Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia, balkonowe z oknem i parapetem pokój nr 328
- b) Łącznie 4 łazienki przy pokojach 418/419, 420/421, 427, 427A, - ściany kafelki łazienki (płytki zgodnie z projektem)

Wnętrza pokoi i korytarze w zakresie malowania i szpachlowania ścian kolor do ustalenia farba ceramiczna, odporna na ścieranie i zabrudzenia – możliwość szorowania.

II. Pomieszczenie: Gabinet przy sekretariacie

1. Meble gabinetowe na zamówienie – komoda, szafa szczegóły w projekcie:

- a) Wypełnienia płyta 18mm, płyta laminowana, z blatem konglomerat kolor czarny z wyciętymi otworami na zlewozmywak i bateria. Kolor oraz wzór do ustalenia z Zamawiającym.
- b) Systemy akcesoriów z cichym domknięciem, uchwyty zgodne z projektem
- c) Fronty płyta laminowana o grubości 18mm zgodnie z projektem

2. Pozostałe:

- a) Drzwi wewnętrzne w okleinie CPL 0,7 kolor dąb, do ustalenia i akceptacji zamawiającego
- b) Sofa narożna wykonana na zamówienie, podzielona na 3 sektory, konstrukcja ramy wykonana z litego drewna z użyciem wysokiej jakości mechanizmami, zagłówki ruchome przy 3 sektorach – 2 podłokietniki zaokrąglone, materiał wysokiej jakości gramatura i kolor do uzgodnienia, wymiar 210cmx160cm w kształcie litery L, rozkładane

III. Infrastruktura

Meble

- a) Podwójne biurko łączone ze sobą z ukrytymi kablami – 1szt.
- b) Komoda z biurkiem rozkładanym – 1szt.
- c) Komoda z regałem na dokumenty zamykana wysokość 2mb – 2szt.
- d) Regał na dokumenty – archiwum – 3szt.
- e) Szafa zabudowana wysokość 3,1 mb – 5 mb

- f) Biurko z nadstawką w kształcie litery L zamykane na klucz ze skrzynką na kable – 1szt.
- g) Kuchnia pracownicza po 2,5 mb z wyposażeniem – zlewozmywaki nierdzewne z armaturą i baterią – 5 mb
- h) Półka na kurtki – 1 szt.
- i) Szafka z umywalką i baterią oraz lustro podświetlanym – 1 kpl

Materiały :

- Wypełnienia płyta laminowana 18mm, kolor do ustalenia
- Systemy cichy domykane, uchwyty do ustalenia z zamawiającym
- Fronty płyta laminowana, 18mm

IV. Meble ogólne :

Fotele szt. 6 - fotel biurowy, profilaktyczno-rehabilitacyjny z wykończeniem premium, dostosowany indywidualnie, podłokietnik na wsporniku aluminium polerowanym, wykończony PE, siedzisko i oparcie profilowane o właściwościach rehabilitacyjnych, tapicerowane o gramaturze nie mniej niż 250g/m², odporność na ścieranie - 110 000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947+2+AC:2006+APN-EN14465:2005), odporność na piling - 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), atest higieniczny, trudnopalność papieros PN-EN 1021-1:2007, oraz płomień zapałki 1021-2:2007 Siłownik gazowy z płynną regulacją wysokości siedziska, udźwig do 120 kg, Mechanizm wysuwu siedziska - blokada w 5 pozycjach z przesuwem siedziska co 50 mm, mechanizm z regulacją pochylenia oparcia i siedziska jedną dźwignią (regulacja synchroniczna, oparcie i siedzisko są regulowane zależnie), blokada w wielu pozycjach, posiada również regulację siły pochylenia oparcia i siedziska, pochylenie : siedziska -3°/-10, oparcie -10°/+15, Kółka uniwersalne przeznaczone do powierzchni twardych. Podstawa kółek aluminium.

Fotele szt. 20 fotel biurowy, profilaktyczno-rehabilitacyjny, podłokietnik na wsporniku aluminium polerowanym, wykończony PE, siedzisko i oparcie profilowane o właściwościach rehabilitacyjnych, tapicerowane o gramaturze nie mniej niż 250g/m², odporność na ścieranie - 110 000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947+2+AC:2006+APN-EN14465:2005), odporność na piling- 4-5 (PN-EN ISO 12945-2), atest higieniczny, trudnopalność papieros PN-EN 1021-1:2007, oraz płomień zapałki 1021-2:2007 Siłownik gazowy z płynną regulacją wysokości siedziska, udźwig do 120 kg, Mechanizm wysuwu siedziska - blokada w 5 pozycjach z przesuwem siedziska co 50 mm, mechanizm z regulacją pochylenia oparcia i siedziska jedną dźwignią (regulacja synchroniczna, oparcie i siedzisko są regulowane zależnie), blokada w wielu pozycjach, posiada również regulację siły pochylenia oparcia i siedziska, pochylenie: siedziska -3°/-10, oparcie -10°/+15, Kółka uniwersalne przeznaczone do powierzchni twardych. Podstawa kółek aluminium

Krzesła 45 szt. Krzesło bankietowe konferencyjne welurowe na ramie o wymiarze 25 x 25 x 1,2 mm, Kolor stare złoto, dodatkowo spawana pod siedziskiem, wykonana ze stali malowana proszkowo, rama prosta o wymiarach wysokość 92/szerokość 46/głębokość 44 z obiciem welurowym w kolorze do wyboru przez inwestora, siedzisko wypełnione pianka poliuretanowa 5cm, z możliwością sztaplowania. Trwałość siedziska i oparcia co najmniej: 100 000 cykli Wytrzymałość krzesła do 200 kg. Krzesła muszą posiadać atest Zakładu Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego

V. Obudowa wind

Płytki do uzupełnienia na poziomie 1 i 2 z zachowaniem gatunku, klasy struktury i barwy – konieczność odtworzenia Poziom I i II format 60x120, płytka podłogowa, ścienna 10mm mat – grupa c, rektyfikowana , r11 struktura chropowata imitacja kamienia naturalnego szorstkość i kamienny charakter łączą estetykę i funkcjonalność. zastosowanie w miejscach mokrych, narażonych

na poślizgnięcie kolor ciemny –czarno brązowy ncs s 9000-n z rdzawym nalotem i przeżyczeniami ,z drobinkami brokatu nadającymi głębie koloru.

Poziomy 3-7 pozostałe piętra w celu zachowania wystroju budynku płytka o strukturze zgodnej z piętrem I i II w podanych. Szczegóły w opisie format 30x60 ścienna 30/60 /10mm mat – grupa c, rektyfikowana , r11, struktura chropowata imitacja kamienia naturalnego, szorstkość i kamienny charakter łączy estetykę i funkcjonalność. zastosowanie w miejscach mokrych , narażonych na poślizgnięcie kolor jasny piaskowo kremowy ncs s 2005-y20r , kamienny z rdzawym nalotem i przeżyczeniami ,z drobinkami brokatu nadającymi głębie koloru.