
W 19,km 0+754.30
Kąt Lewy= 7.06^
T=3.08m
L=6.16 m
R=50 m
N 5831072.521
E 7407642.433
W 18,km 0+747.07
Kąt Prawy=7.67^
T=3.35m
L=6.69 m
R=50 m
N 5831073.175
E 7407649.639
W 20 ,km 0+906.30
Kąt Prawy=0.00^
N 5831040.277
E 7407493.881
W km 0+906.30
W km 1+894.23
KLK km 0+757.37
PLK km 0+751.21
KLK km 0+750.41
PLK km 0+743.72
R -50 m
R -50 m
R 50 m
R -50 m
R 19.0
1+800
1+900
0+900
0+800
1+753.64
0+816.51
1+800.81
0+844.38
1+829.93
0+815.27
1+882.53
0+762.67
1+919.18
0+726.09
1+924.33
0+720.93
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
2.0
2.0
Istniejąca kapliczka do przeniesienia
4
5
20/6
20/7
20/8
21/1
23/1
34/1
69
2/2
2/2
RV
RV
RV
RV
RV
RV
Br-RV
B
dr
mj
mj2
5831050
7407600
102.8
102.3
103.0
103.02
103.13
103.10
103.0
102.4
102.8
103.10
103.08
101.46
102.45
103.1
102.4
102.9
103.12
103.13
103.03
103.02
101.97
102.45
102.2
101.50
102.8
102.1
103.04
102.9
102.41
102.9
102.8
102.7
102.98
101.93
102.8
103.0
103.03
103.06
102.99
103.0
101.46
102.84
102.89
102.90
102.6
102.3
w110
w160
w40
w40
g25
g32
g180
g
ks40
d180
imb
jgr
g piecz.zyne
180
w.
w.
w.
w.
w.
w.
k
k
k


W 16,km 0+644.13
Kąt Lewy= 8.63^
T=3.77m
L=7.53 m
R=50 m
N 5831097.129
E 7407749.706
W 15,km 0+626.41
Kąt Lewy= 15.23^
T=4.01m
L=7.97 m
R=30 m
N 5831100.894
E 7407767.071
W 13 ,km 0+559.33
Kąt Lewy= 1.51^
N 5831113.373
E 7407832.742
W 17,km 0+651.92
Kąt Prawy=8.00^
T=3.50m
L=6.98 m
R=50 m
N 5831094.350
E 7407742.414
W 14,km 0+617.71
Kąt Prawy=15.80^
T=4.16m
L=8.27 m
R=30 m
N 5831100.437
E 7407775.818
2+000
2+100
0+700
0+600
KLK km 0+655.41
PLK km 0+648.42
KLK km 0+647.89
PLK km 0+640.36
KLK km 0+630.38
PLK km 0+622.40
KLK km 0+621.82
PLK km 0+613.54
W km 0+559.33
W km 2+045.23
W km 2+133.62
R 50 m
R 50 m
R -50 m
R -50 m
R -30 m
R -30 m
R 30 m
A
A
N
istniejąca sieć teletechniczna
nie wymagająca zabezpieczenia
istniejąca sieć elektryczna
nie wymagająca zabezpieczenia
istniejąca sieć gazowa
nie wymagająca zabezpieczenia
6
7
24
25/2
25/1
26/2
26/5
26/7
65
67
RV
B
mj2
m1
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
2,0
2,0


W 10,km 0+447.78
Kąt Lewy= 8.31^
T=3.63m
L=7.25 m
R=50 m
N 5831136.762
E 7407941.754
2+200
W 8 ,km 0+332.02
Kąt Lewy= 0.27^
N 5831157.811
E 7408055.590
2+300
0+500
0+400
Henryka Sienkiewicza
RIVb
RIVb
RIVb
RIVb
PsV
PsV
W-PsV
Bi
Bi
9
30
59
26/6
28/2
28/1
W km 0+484.54
KLK km 0+460.48
PLK km 0+454.66
KLK km 0+451.40
PLK km 0+444.15
R 50 m
R 50 m
R -50 m
R -50 m
W km 0+368.82
W km 0+332.02
W km 2+278.34
0+499.88
2+145.18
0+488.77
2+156.29
0+380.47
2+267.44
0+348.46
2+299.46
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
istniejąca sieć wodociągowa
nie wymagająca zabezpieczenia
istniejąca sieć teletechniczna
nie wymagająca zabezpieczenia
istniejąca sieć gazowa
nie wymagająca zabezpieczenia
istniejąca sieć teletechniczna
nie wymagająca zabezpieczenia
istniejące przepusty L=10m i L=5m,
średnicy 600 do odtworzenia
W 12 ,km 0+484.54
Kąt Prawy=0.71^
N 5831128.015
E 7407906.083
W 11,km 0+457.57
Kąt Prawy=6.6^
T=2.91m
L=5.82 m
R=50 m
N 5831133.626
E 7407932.478
W 9 ,km 0+368.82
Kąt Prawy=0.36^
N 5831150.963
E 7408019.427
j.mb.
j.mb.
bt.
bt.
ch.k.
w110
g180
wA40
100.83
101.49
99.74
100.71
101.45
100.40
100.32
101.80
100.75
101.23
101.23
101.80
102.26
102.26
102.19
102.21
102.28
102.35
102.32
102.32
102.29
102.23
102.05
102.07
102.16
102.13
102.11
102.03
102.12
102.08
101.9
101.2
102.2
101.5
101.4
101.6
102.0
100.4
100.3


W 7 ,km 0+295.36
Kąt Lewy= 0.36^
N 5831164.462
E 7408091.641
W km 0+295.36
0+291.42
2+365.41
istniejąca sieć gazowa
nie wymagająca zabezpieczenia
0+300
29
10
RIVa
2+400
W km 2+409.73
17
RIVa
W 6 ,km 0+202.04
Kąt Lewy= 0.56^
N 5831180.820
E 7408183.516
W km 0+202.04
0+200
30/3
30/1
0+189.39
2+455.71
RIVb
W 4,km 0+151.68
Kąt Lewy= 17.90^
T=2.36m
L=4.69 m
R=15 m
N 5831191.052
E 7408232.638
R 20 m
R -15 m
R 20 m
R -15 m
KLK km 0+160.97
PLK km 0+154.44
KLK km 0+154.00
PLK km 0+149.31
2+500
S-RIVb
0+140.12
2+504.78
31
istniejąca sieć teletechniczna
nie wymagająca zabezpieczenia
W 5,km 0+157.74
Kąt Prawy=18.70^
T=3.29m
L=6.53 m
R=20 m
N 5831188.767
E 7408227.265
126
127
128
129
130
131
132
2.0
2.0
2.0
w110
g180
g180
W
w.
j.gr.
j.mb.
kl
100.46
101.5
101.7
100.5
101.7
101.90
102.00
101.96
102.02
101.4
100.18
100.21
101.89
101.96
101.94
101.8
101.3
100.16
101.4
101.1
100.29
100.15
101.6
101.2
100.4
101.77
101.80
101.84
101.7
101.3
101.6
101.8
101.4
101.3
101.40
100.35
100.83
101.3
101.4
101.6
101.79
101.88
101.80
101.8
101.4
101.5
101.78
101.5
100.28
100.07
101.57
101.60
101.74
101.80
101.76
101.7
101.2
101.72
100.67
100.82
101.39
100.34
101.74
101.88
101.6


14/1
14/1
14/2
RIVb
2+600
W 2,km 0+072.21
Kąt Lewy= 8.25^
T=3.61m
L=7.20 m
R=50 m
N 5831205.740
E 7408310.747
R -50 m
R -50 m
R 50 m
R 50 m
KLK km 0+075.81
PLK km 0+068.60
KLK km 0+058.26
PLK km 0+051.05
W km 0+122.50
istniejąca sieć gazowa
nie wymagająca zabezpieczenia
A
A
W km 2+513.95
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
32/2
RIVb
0+100
32/3
2+563.02
0+084.27
Bi
32/40
0+047.01
2+597.75
istniejąca sieć gazowa
nie wymagająca zabezpieczenia
2+613.70
0+022.95
32/39
W km 2+621.66
km 2+636.89
rz. 99.55
0+000
istniejąca sieć wodociągowa
nie wymagająca zabezpieczenia
W 3 ,km 0+122.50
Kąt Prawy=0.50^
N 5831196.287
E 7408261.346
W 1,km 0+054.66
Kąt Prawy=8.25^
T=3.61m
L=7.20 m
R=50 m
N 5831206.531
E 7408328.290
PLK km 0+104.83 R 5 m
KLK km 0+102.12 R 5 m
W 2,km 0+100.29
Kąt Lewy= 44.11^
T=2.03m
L=3.85 m
R=5 m
N 5831224.021
E 7408394.564
Początek drogi rowerowej
pikietaż roboczy km 0+000.00
Koniec ciągu pieszo - rowerowego
Pikietaż roboczy 0+109.07
KLK km 0+108.69
R 5 m
R -5 m
PLK km 0+098.27
C
C
33
34/1
0+100
zjazd zwykły
2+689.15
0+078.55
W 3 km 0+106.86
Kąt Prawy=44.214
T=2.03m
L=3.86 m
R=5 m
N 5831216.470
E 7408390.683
5831200
7408350
B
Bi
LsV

Schemat montażu hydrantu - przeniesienie istniejącego
SKALA 1:100


SCHEMAT WĘZŁA
WO-1
Obejma siodłowa
Ø90/90
Istniejący wodociąg
Ø90
Hydrant nadziemny
DN80
HP-1
Łuk kołnierzowy ze stopą
DN80-90°
rura DN90x5,4
PE100 PN 10
kołnierz stalowy luźny dociskowy
do rur PE DN80
zasuwa kołnierzowa DN80 PN10
z obudową teleskopową i skrzynką uliczną
króciec dwukołnierzowy
DN80 ; L = 1m


15
Bz
2+700
W 1.km 0+026.66
Kąt Lewy= 17.22°
T=7.57m
L=15.03 m
R=50 m
N 5831237.965
E 7408466.778
R -50 m
KLK km 0+034.32
koniec opracowania
km 2+757,60
Pikietaż roboczy ciągu pieszo-rowerowego 0+000.00
24.0
3.0
R 10.0
km 2+738,67
rz. 98,55
km 2+744,19
rz. 98,63
0+000
wyjazd zwykły
zjazd zwykły
2+694.58
0+065.00
35
36/1
38
38/3
39
43
mj2
150
153
154
160

LEGENDA:

—	proj. krawężnik wystający /betonowy/ 15x30x100
┈	proj. opornik wtopiony /betonowy/ 12x25x100
—	proj. obrzeże /betonowe/ 8x25x100
B	miejsce do parkowania rowerów wyposażone w stojaki
A	punkt obsługi serwisowej
🟨	proj. nawierzchnia chodnika - kostka betonowa gr 6cm, szara
🟥	proj. nawierzchnia zjazdów - kostka betonowa gr 8cm, czerwona
⬜	proj. nawierzchnia jezdni drogi rowerowej z MMA AC 8S 50/70
🟪	proj. wzmocniona nawierzchnia jezdni drogi rowerowej z MMA AC 11S 50/70 w obrębie zjazdów
🟩	proj. zieleń
🟨	proj. nawierzchnia pobocza
⊗10	drzewa przeznaczone do wycinki
—	istniejące sieci niewymagające zabezpieczenia rurami osłonowymi
— — —	projektowana granica pasa drogowego
—	granice działek ewidencyjnych
▨	umocnienie istniejącego rowu
---○	proj. rów kryty
▩	rozbiórki
▨	nawierzchnie do odtworzenia


Arkusz 3
Arkusz 2
Arkusz 1
Srebrna
Stara Biała
Biała
Biała-Osiedle
Biała-Parcele



pikietaż głowny drogi powiatowej

● doświetlenie przejść do pieszych

▬ ▬ ▬ mur oporowy typu L

✱ elementy do rozbiórki


R 50 m
KLK km 1+680.36
1+800

pikietaż roboczy drogi rowerowej


R 50 m
KLK km 1+680.36
0+034

pikietaż roboczy ciągu pieszo - rowerowego

▬ płytki ostrzegawcze dla niewidomych

Inwestor

Zarząd Powiatu Płockiego
ul. Bielska 59
09-400 Płock

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
ul. Bielska 59
09-400 Płock

Biuro projektowe

JANCOOP Łukasz Jankowski
ul. Nowa 6
09-210 Drobin

Nazwa inwestycji

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2908W ODCINEK OD KM 0+010,17 DO KM 2+757,60 W ZAKRESIE BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ.

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Nr tomu
I II III IV V

Temat:

PROJEKT TECHNICZNY

PLAN SYTUACYJNY

Specjalność	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Izba	Podpis
drogi	**Projektant**	**mgr inż. Tomasz Dąbrowski**	**MAZ/0018/PWOD/14**	**MAZ/BD/0166/14**	**Imię** .... **Nazwisko** ....

Data	Skala	Nr projektu	Nr rysunku
WARSZAWA 14 WRZEŚIEŃ 2023 r. Uzupełniono: ....r.	1:500	2020-01	1.3