

1. Szafa ubraniowo- aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 400 mm, wysokość 1900mm

- Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2mm dobranym pod kolor płyty.
 - Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty wiórowej o grubości 12-14 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
 - Półka konstrukcyjna na całą szerokość szafy, wykonana z płyty grubości min. 18 mm, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony.
 - Pod półką zamontowany wysuwany wieszak na ubrania
 - Szafa posiada pionową ścianę działową o wysokości 1480 mm, zamontowaną od półki konstrukcyjnej do wieńca dolnego.
 - Szafa ma być wyposażona w 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st.
 - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
 - System cichego domyku.
 - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
 - Zamek baskwilowy czteropunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
 - Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm.
 - Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm.
- Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:
 - o System klucza matki

