



Uwaga :
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej ścian i stropów tego pomieszczenia.

Elementy oddzielenia PPOŻ - przejścia instalacji uszczelniać zgodnie z opisem technicznym oraz instrukcją PPOŻ.

W miejscu przejść przewodów przez elementy konstrukcyjne budynku zastosować rury ochronne stalowe.

Przewody instalacji kan.san - PCV-U lite kielichowe
Przewody instalacji kan.san - PCV-U lite kielichowe pod sufitem
Przewody instalacji kan.san - PE tłoczne
Przewody instalacji kan.san - PCV-U lite kielichowe w posadzce
Istniejące przewody instalacji kan.san pod sufitem
Projektowany pion KS - PCV-U lite kielichowe
Istniejący pion KS
ZN Zawór napowietrzający kanalizacyjny

AWSTOR:
Państwowe Gospodarstwo Leśne,
Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo Lubichowo

KWADRAT
P O L S K A
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o.
ul. 300 Główna, 10, Lubichowo 14,
tel.: +48 (12) 3373006, fax: +48 (12) 3373006
e-mail: biuro@kwadrat.pl, www.kwadrat.pl
NIP: 631-267-79-80 KRS: 0000715597 REGON: 369320150

| | | |
|---|---|--------|
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Pietrzak | NR UPN / SPECJALNOŚĆ: POM/0250/POOS/12 INSTALACYJNA | PCP/BS |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. Adam Szyborski | NR UPN / SPECJALNOŚĆ: POM/0238/POOS/11 INSTALACYJNA | PCP/BS |

OBIEKT, ADRES:
PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa budynku kwatery myśliwskiej w leśniczówce
Czarne k/Skórcza,
Obręb Mirotki 0004; dz. 90/1

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------------|
| NAZWA PRZEBUDOWY: INSTALACJA KANALIZACYJNA RZUT KONDYGNACJI "-1" | SKALA: 1:50 DATA: 06.2020 | BRANŻA: IS | NR RYS. / REWIZJA: 05 |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------------|