

**KOSZTORYS ŚLEPY**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi leśnej nr 220/893 w Leśnictwie Okocim-ETAP I km 0+164-0+364  
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Okocim  
INWESTOR : Nadleśnictwo Brzesko  
ADRES INWESTORA : 32-800 Brzesko, Jadowniki ul.Brzeska 59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak  
DATA OPRACOWANIA : 28 czerwiec 2023

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

**NARZUTY**VAT [V] ..... 23.00 % $\Sigma$ (R+M+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28 czerwiec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Uzupełnienie nawierzchni drogi-remont w km 0+164-0+350</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0218-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię- biernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. IV-profilowa- nie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>3</sup>	186.000	0.00	0.00
2 d.1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m <sup>2</sup>	718.200	0.00	0.00
3 d.1	analiza indy- widualna	Warstwa dolna podbudowy z kamienia frakcji 63,0-120, 0mm o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m <sup>2</sup>	718.200	0.00	0.00
4 d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63,0 - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	681.000	0.00	0.00
5 d.1	KNR 2-01 0206-05 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km-z Wykonanie poboczy gruntowych z gruntu po- zyskanego w obrębie robót	m <sup>3</sup>	83.700	0.00	0.00
6 d.1	KNR 2-01 0236-02 analogia	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV-zagęszczenie poboczy	m <sup>3</sup>	83.700	0.00	0.00
Razem dział: Uzupełnienie nawierzchni drogi-remont w km 0+164-0+350						0.00
<b>2</b>		<b>Zjazdy</b>				
7 d.2	analiza indy- widualna	Warstwa z kamienia frakcji 63,0-120,0mm o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m <sup>2</sup>	40.000	0.00	0.00
Razem dział: Zjazdy						0.00
<b>3</b>		<b>Odmulenie rowów wraz z odpływami</b>				
8 d.3	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię- biernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>	312.000	0.00	0.00
Razem dział: Odmulenie rowów wraz z odpływami						0.00
<b>4</b>		<b>Sączki kruszywowe</b>				
9 d.4	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km-ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH SĄCZKÓW	m <sup>3</sup>	1.960	0.00	0.00
10 d.4	KNR 9-11 0301-01 analogia	Wykonanie sączka kruszywowego w gruncie z owinię- ciem geowłókniną, o przekroju rowka drenażowego 50 x 50 cm-należy użyć kruszywa naturalnego frakcji 63,0- 120,0 do zawinięcia w geowłókninie i kruszywa frakcji 4/ 63,0 z kruszywa łamanego powyżej geowłókniny	m	7.000	0.00	0.00
Razem dział: Sączki kruszywowe						0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł