

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi leśnej nr 220/892 w leśnictwie Jodłówka (Trakt Królewski)-cz. Bochnia-ETAP I
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Jodłówka
INWESTOR : Nadleśnictwo Brzesko
ADRES INWESTORA : 32-800 Brzesko, Jadowniki ul.Brzeska 59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak
DATA OPRACOWANIA : 28 czerwca 2023

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTYVAT [V] 23.00 % Σ (R+M+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28 czerwca 2023

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---------------|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 1 | | Droga | | | | |
| 1 | KNR 2-31 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm | m ² | 270.000 | 0.00 | 0.00 |
| d.1 | 1402-05 | | | | | |
| 2 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod | m ² | 900.000 | 0.00 | 0.00 |
| d.1 | 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | | | | |
| 3 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z | m ² | 900.000 | 0.00 | 0.00 |
| d.1 | 0204-01 | kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 15 | | | | |
| | 0204-02 | cm | | | | |
| 4 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z | m ² | 630.000 | 0.00 | 0.00 |
| d.1 | 0204-05 | tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm | | | | |
| | 0204-06 | | | | | |
| 5 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z | m ² | 270.000 | 0.00 | 0.00 |
| d.1 | 0204-05 | tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm-pobocza | | | | |
| | 0204-06 | | | | | |
| 6 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z | m ² | 40.000 | 0.00 | 0.00 |
| d.1 | 0204-05 | tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm uzupełnienie | | | | |
| | 0204-06 | zjazdów | | | | |
| Razem dział: Droga | | | | | | 0.00 |
| 2 | | Wodospusty | | | | |
| 7 | KNR 2-31 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego | m ² | 1.500 | 0.00 | 0.00 |
| d.2 | 0802-05 | o grubości 20 cm-pod montaż wodospustów | | | | |
| | 0802-06 | | | | | |
| | analogia | | | | | |
| 8 | KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem me- | m ² | 1.500 | 0.00 | 0.00 |
| d.2 | 0105-07 | chanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu- | | | | |
| | 0105-08 | podsypka pod wodospust | | | | |
| | analogia | | | | | |
| 9 | | Zakup dostawa i montaż wodospustów metalowych z | m | 5.000 | 0.00 | 0.00 |
| d.2 | analiza indy- | ceownika 160 wraz z wykonaniem kotwienia w postaci | | | | |
| | widualna | szpilek z prętów żebrowanych fi 12 (wg załączonego ry- | | | | |
| | | sunku) | | | | |
| 10 | KNR 2-31 | Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - | m ² | 5.000 | 0.00 | 0.00 |
| d.2 | 1401-07 | zagęszczanie nawierzchni wokół zamontowanych wo- | | | | |
| | | dospustów | | | | |
| 11 | KNR 10 | Wykonanie umocnienia na wylocie z wodospustu | m ² | 0.500 | 0.00 | 0.00 |
| d.2 | 0404-02 | | | | | |
| | analogia | | | | | |
| Razem dział: Wodospusty | | | | | | 0.00 |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | 0.00 |

Słownie: zero i 00/100 zł