

1. Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1155 mm

- Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
 - Korpus i front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty HDF o grubości 2,5mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
 - Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu, głębokość półki 350 mm, szerokość 761,5mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 2 półki
 - Wymagana możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów.
 - Szafa ma być wyposażona w 2 zawiasy na skrzydło. Drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st.
 - Jedne drzwi mają być wyposażone w listwę przymykową.
 - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
 - Zamek jednopunktowy
 - System cichego domyku w opcji
 - Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości 55 mm.
 - Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm.
-
- Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:
o System klucza matki

Wymagane dokumenty:

- Certyfikat / atest zgodności wg normy EN 14073-2
- atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla)
- Certyfikat ISO 14001:2015
- Certyfikat ISO 9001:2015