
N6W6
V1=300 m3/h (ok 1,5 w/h)
V2=750 m3/h (ok 4w/h)
V3= -
1.07
51,40m²
h=333
do s.p.
AS-498x498/SRt
750 m³/h
AS-4-498x498/SRt
750 m³/h
N6W6
V1=200 m3/h (ok 1,5 w/h)
V2=500 m3/h (ok 4w/h)
V3= -
1.08
32,69m²
p.103
h=320
do s.p.
1.09
15,82m²
p.104a
h=328
do s.p.
1.11
13,45m²
p.104b
h=326
do s.p.
1.12
11,07m²
1.13
3,61m²
h=336
do s.p.
1.14
48,76m²
p.107
h=336
do s.p.
N6W6
V1=300 m3/h (o
V2=1000 m3/h (
V3= -
1.10
2,60m²
Klapa p.poż.
500 x 400 mm
do demontażu
Klapa p.poż.
500 x 400 mm
do demontażu
KN 425x225/GS
500 m³/h
KW 325x225/GS
500 m³/h
KN 425x225/GS
500 m³/h
250x200
250x200
250x200
400x200
400x300
400x500
400x500
700x300
450x300
450x300
ø200
1.06
9,47m²
p.102
h=326
do s.p.
h=336
do s.p.
1.05
25,78m²
p.101
H=266
H=376 do konstrukcji stropu
h=280
do s.p.
h=375
do żelbet. płyty sufitu na korytarzu i w pomieszczeniach
dk=3,2m
drzwi EI30
drzwi EI30
127
203
127
203
+3,89
H=330
1.69
1,96m²
EIS120
1.66
16,86m²
p.101a
h=334
do s.p.
1.65
16,22m²
p.101b
h=334
do s.p.
1.64
16,17m²
p.146
h=330
do s.p.
1.63
15,19m²
p.145
h=335
do s.p.
1.62
16,26m²
p.144
h=338
do s.p.
1.61
16,15m²
p.143
h=330
do s.p.
1.60
16,79m²
p.142c
h=337
do s.p.
h=337
do s.p.
1.68
14,55m²
p.101d
1.67
10,60m²
p.101c
9x15
30,6
9x14,6
30,1
1.04a
32,70m²
8x15
30,3
+2,49
+5,21
98+55
203
drzwi EI60
przewiązka
przejście
do bud K
A
A
178
215
258
215
85


k 1,5 w/h)
40os x 25m3/h)
1.15
49,95m²
p.108
h=334
do s.p.
H-11
1.16
32,62m²
p.109
h=339
do s.p.
H-13
N6W6
V1=200 m3/h (ok 1,5 w/h)
V2=750 m3/h (30os x 25m3/h)
V3= -
1.17
15,78m²
p.110
N7W7
V1=90 m3/h (ok 1,5 w/h)
V2=240 m3/h (ok 4w/h)
V3= -
1.18
16,05m²
p.111
h=335
do s.p.
N7W7
V1=600 m3/h (ok 1,5 w/h)
V2=1500 m3/h (ok 4w/h)
V3= 2100 m3/h (3x700 m3/h - dygest.)
1.19
101,42m²
p.112/ 113
h=334
do s.p.
3xKlapa p.poż.
Ø 200 do demontażu
KW 625x225/GS
1000 m³/h
KN 425x225/GS
500 m³/h
KN 525x225/GS
EIS120
600x400
750 m³/h
KW 525x225/GS
750 m³/h
240 m³/h
240 m³/h
KN 525x225/GS
750 m³/h
KN 525x225/GS
700 m³/h
KN 525x225/GS
700 m³/h
KN 525x225/GS
700 m³/h
200x200
300x300
1.04
112,90m²
drzwi dymoszczelne
200x200
300x150
300x250
400x200
200x200
200x150
300x250
400x200
300x250
750 m³/h
750 m³/h
KN 525x225/GS
KW 525x225/GS
1.70
1,94m²
240 m³/h
240 m³/h
500x400
550 m³/h
KW 325x225/GS
2xKlapa p.poż.
Ø 200 do demontażu
Klapa p.poż.
Ø 200 do demontażu
700 m³/h
KN 525x225/GS
700 m³/h
KN 525x225/GS
700 m³/h
KN 525x225/GS
550 m³/h
KW 325x225/GS
1.59
16,95m²
p.142b
h=332
do s.p.
1.58
15,56m²
p.142a
h=335
do s.p.
1.57
33,53m²
p.142
h=334
do s.p.
H-12
1.56
14,24m²
p.141b
h=338
do s.p.
1.55
16,11m²
p.141a
1.54
101,68m²
p.139/ 140
h=331
do s.p.
N6W6
V1=200 m3/h (ok 1,5 w/h)
V2=750 m3/h (30os x 25m3/h)
V3= -
N7W7
V1=90 m3/h (ok 1,5 w/h)
V2=240 m3/h (ok 4w/h)
V3= -
N7W7
V1=500 m3/h (ok 1,5 w/h)
V2=1200 m3/h (ok 4w/h)
V3= 2100 m3/h (1x700 m3/h - dygest.)
C1-8
258
215


Klapa p.poż.
Ø 200 do demontażu
Klapa p.poż.
Ø 200 do demontażu
Klapa p.poż.
Ø 200 do demontażu
Klapa p.poż.
800 x 600 mm
do demontażu
Klapa p.poż.
600 x 500 mm
do demontażu
3xKlapa p.poż.
Ø 200 do demontażu
Klapa p.poż.
Ø 125 do demontażu
Klapa p.poż.
Ø 200 do demontażu
Klapa p.poż.
Ø 200 do demontażu
N7W7
V1=400 m3/h (ok 1,5 w/h)
V2=1000 m3/h (ok 4w/h)
V3= 700 m3/h (1x700 m3/h - dygest.)
N8W8
V1=600 m3/h (ok 1,5 w/h)
V2=1500 m3/h (ok 4w/h)
V3= 2100 m3/h (3x700 m3/h - dygest.)
N7W7
V1=90 m3/h (ok 1,5 w/h)
V2=240 m3/h (ok 4w/h)
V3=700 m3/h (1x700 m3/h - dygest.)
1.22
15,29m²
p.115
1.23
68,13m²
p.116
1.24
15,29m²
p.117
1.25
15,94m²
p.117
1.27
5,56m²
1.03
121,18m²
1.03a
32,64m²
1.53
15,60m²
p.138
1.52
17,43m²
p.137a
1.51
33,11m²
1.49
16,11m²
p.136
1.48
15,59m²
p.135
1.46
15,15m²
p.134
1.44
16,31m²
p.132
do żelbet. płyty sufitu na korytarzu i w pomieszczeniach
drzwi EI30
drzwi EI30
H=329
H=264
+3,87
+2,47
+5,19
filtr elektrostatyczny
w obudowie
KW 125x125/GS
EIS120
700x400
h=375
do s.żelb.
h=334
do s.p.
h=336
do s.p.
h=331
do s.p.
h=337
do s.p.
h=335
do s.p.
B
B
258
215


3xKlapa p.poż.
Ø 200 do demontażu
Klapa p.poż.
500 x 400 mm
do demontażu
Klapa p.poż.
600 x 500 mm
do demontażu
Klapa p.poż.
400 x 300 mm
do demontażu
Klapa p.poż.
400 x 300 mm
do demontażu
N8W8
V1=400 m3/h (ok 1,5 w/h)
V2=1000 m3/h (ok 4w/h)
V3= -
N14W14
V1=600 m3/h (ok 1,5 w/h)
V2=2200 m3/h (ok 4w/h)
V3= -
1.29
101,02m²
p.121/122
h=332
do s.p.
1.30
12,23m²
1.31
3,08m²
1.32
15,71m²
p.125
h=332
do s.p.
ścianki
h=2,20
1.33
66,79m²
p.126
h=340
do s.p.
1.34
18,38m²
p.126b
h=320
do s.p.
1.35
35,47m²
do s.p.
h=375 (około)
do żelbet. płyty sufitu
zabudowa pod sufitem podwiesz
h=50 cm
belka pod sufitem podwiesz
1.01
20,91m²
p.126a
H=322
h=320
do s.p.
h=375 (około)
do żelbet. płyty sufitu
1.02
104,47m²
H=264
h=265
do s.p.
do żelbet. płyty sufitu na korytarzu i w pomieszczeniach
drzwi EI30
drzwi EI30
+3,92
H=325
Grzejnik
9x15
30,3
9x14,7
30,6
1.02a
32,64m²
8x15,7
31
+2,57
+5,24
h=335
do s.p.
h=336
do s.p.
1.42
16,31m²
p.130
p.131
h=331
do s.p.
1.41
16,01m²
p.129
h=330
do s.p.
1.40
16,11m²
p.128
h=332
do s.p.
1.39
16,26m²
p.127
h=333
do s.p.
1.38
15,62m²
p.127a
h=320
do s.p.
1.37
18,69m²
p.126e
h=320
do s.p.
1.36
36,34m²
p.126d
h=375 (około)
do żelbet. płyty sufitu
95+45
200
127
203
127
203
98+55
203
drzwi EI60
przewiązka
przejście
do bud K
178
215
A
A
C
C
700 m³/h
700 m³/h
750 m³/h
500 m³/h
500 m³/h
500 m³/h
500 m³/h
550 m³/h
550 m³/h
550 m³/h
550 m³/h
240 m³/h
240 m³/h
500x300
600x400
600x400
400x200
350x400
300x250
200x150
200x150
400x300
KN 525x225/GS
KW 325x225/GS
KN 425x225/GS
AS-8 600/48
258
215

Uwagi:
1. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji oraz projektami branżowymi.

LEGENDA:

☒ Klapa przeciwpożarowa do wymiany

⧓ Nowa klapa przeciwpożarowa

☒ Klapa przeciwpożarowa do usunięcia - zastąpić odcinkiem kanału wentylacyjnego

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu klap p.poż.
2. Ze względu na brak możliwości dostepu do wszytskich zamontowanych klap p.poż. podczas inwentaryzacji, wymiary i ilość klap p.poż. należy przed zamównieniem zweryfikować ze stanem faktycznym.
3. Ze względu na brak możliwości dostepu do wszytskich kanałów podczas inwentaryzacji wymiary nowych klap p.poż. należy zweryfikować przed zamówieniem ze stanem faktycznym.
4. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (instalacje, elektryka itd).
6. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
7. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie ze stanem istniejącym, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
8. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).

ABM
ABM NIERUCHOMOŚCI
ARCHITEKTURA SP. Z.O.O.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuł opracowania:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ,,H" W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WARUNKÓW OCHRONY P.POŻ. W RAMACH ZADANIA PN. ,,WYKONANIE INSTALACJI AWARYJNEJ, EWAKUACYJNEJ ORAZ DOSTOSOWANIE P.POŻ. W BUDYNKU ,,H"".

Adres obiektu:
al. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów

Zleceniodawca:
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

Stadium: **PROJEKT WYKONAWCZY**
Faza: **PW**
Branża: **INSTALACYJNA**
Rysunek: **WENTYLACJA- ROZMIESZCZENIE KLAP PRZECIW POŻAROWYCH - RZUT PIĘTRA 2**

Nr tomu: II.S1	Skala: 1:100	Nr rysunku: W-04
Wersja: W.1	Data: 11/2023	

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. Grzegorz Patyk	upr. bud. do proj. nr SLK/6100/PWBS/15 w spec. instalacyjnej	
Współpraca:		
---	---	
---	---	
---	---	

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

A3+