

Wykonawca: proGEO sp. z o.o. Wrocław, al. Armii Krajowej 45				KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU PIEZOMETRYCZNEGO P-15				Zał. Nr. 5																																															
Miejscowość: Olszowa Gmina: Kępno Powiat: kępiński Województwo: wielkopolskie				Inwestor: Foleko sp. z o.o. Wiercenie: proGEO sp. o.o. Nadzorował: R.Ferensztaj				Skala 1 : 100 System wierc.: obrotowo na sucho																																															
								Data wierc.: 14-03-2019 Rzędna terenu: 183.40 m n.p.m. Rzędna kryzy: 184.06 m n.p.m.																																															
Stratygrafia	Litologia			Przelot	Głębokość	Głębok. zw. wody	Sozologia	Schemat zafiltrowania	Opis techniczny	Opróbowanie																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Czwartorzęd</td> <td style="width: 20px; writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Czwartorzęd</td> <td style="width: 30%;">glina</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>glina piaszczysta</td> <td>5.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>glina, ciemnoszara</td> <td>5.50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div style="width: 50%;"> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>1. Obudowa zabezpieczająca dł. 1.00 śred. 160 mm PEHD</p> <p>2. fundament obudowy</p> <p>3. Rura nadfiltrowa dł. 5.00 śred. 110 mm PCV</p> <p>4. zacemantowano</p> <p>5. obsypka żwirowa</p> <p>6. Filtr siatkowy dł. 0.50 śred. 110 mm PCV</p> <p>7. obsypano urobkiem</p> <p>8. Rura podfiltrowa dł. 1.60 śred. 110 mm PCV</p> <p>9. likwidacja otworu zasypianie</p> </div>											Czwartorzęd	Czwartorzęd	glina											glina piaszczysta	5.00										glina, ciemnoszara	5.50											9.00								próbka wody
Czwartorzęd	Czwartorzęd	glina																																																					
		glina piaszczysta	5.00																																																				
		glina, ciemnoszara	5.50																																																				
			9.00																																																				

Uwagi: w kolumnie sozologia podano współczynnik filtracji w m/s

Opracował: J.Kierakowicz

proGEO sp. z o.o. 2019-04-10

