

PARTER

PROJEKTOWANY UKŁAD POMIESZCZEŃ

Lp.	Pomieszczenie	Pow. u. m
4	Toaleta męska - przedsionek	4,63
5	Toaleta męska - kabiny	11,35
6	Toaleta osób niepełnosprawnych	4,18
7	Toaleta damska - przedsionek	4,74
8	Toaleta damska - kabiny	10,21
	RAZEM (pow. użytk.):	35,11

LEGENDA

- ścianki i elementy istniejące
- ścianki i elementy projektowane
- ściany istniejące - wymiana płytek, malowanie

ELEMENTY WYPOSAŻENIA:

- DM - dozownik mydła w płynie
- DP - dozownik papieru toaletowego
- S - szczotka do wc naścienna
- SU - suszarka do rąk
- K - kosz naścienny (montować pod dozownikami papieru)
- K1 - kosz naścienny
- DRP - dozownik ręczników papierowych



przestrzeń manewrowa wózka inwalidzkiego Ø=150cm

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem oraz projektami branżowymi. Projektant winien być powiadomiony o jakichkolwiek niezgodnościach.
2. Podczas robót rozbiórkowych zabezpieczyć stolarkę (okna) i grzejniki - przeznaczone do zachowania.
3. Istniejąca okładzina ścienna (płytki) - do skucia i odtworzenia wg projektu. Projektowane płytki ścienne należy wykonać do wysokości 2,0m nad wykończony poziom posadzki.
4. Po wykuciu istniejących parapetów lastrikowych - parapety należy wyrównać i obłożyć płytkami ściennymi.
5. Istniejąca posadzka (płytki) - do skucia i odtworzenia wg projektu. Podczas skuwania posadzki nie doprowadzić do uszkodzenia posadzki korytarza! Poziom posadzki sanitariatów zrównać z poziomem posadzki korytarza a na styku zastosować listwę dylatacyjną.
6. Projektowany sufit podwieszany należy wykonać na wysokości 2,70m nad poziomem wykończonej posadzki.

REMONT SANITARIATÓW

- demontaż "białego montażu" i innych elementów wyposażenia
- demontaż drzwi wejściowych z korytarza
- demontaż sufitu podwieszanego
- wyburzenie istniejących kabin
- wyburzenie istniejących ścianek działowych i obudów instalacji
- skucie płytek ceramicznych z pozostałych ścian i posadzki
- poszerzenie otworów pod projektowane drzwi w ścianie korytarza (podkucia szpalet, wzmocnienie nadproża, zamurowanie/wyburzenie fragmentu ściany)
- wykucie parapetów lastrikowych pod oknami
- wykonanie ścianek działowych, w tym ścianek przedsionków z drzwiami
- przebudowa instalacji wewnętrznych (wg proj. branżowych)
- wykonanie obudowy pionów instalacyjnych - suchy tynk na stelażu
- wykonanie sufitu podwieszanego nad całością
- wykonanie okładziny ceramicznej ścian i parapetów (płytki)
- wykonanie posadzki (płytki ceramiczne)
- malowanie ścian powyżej płytek
- montaż projektowanych drzwi
- montaż kabin - laminat kompaktowy
- montaż "białego montażu" i innych elementów wyposażenia
- montaż pozostałych elementów instalacji wewnętrznych

TEMAT RYSUNKU: RZUT PARTERU - toalety ogólnodostępne - STAN PROJEKTOWANY.
SKALA: 1:50
INWESTOR: GMINA MOGILANY, Rynek 2, 32-031 MOGILANY
FAZA: Projekt Techniczny
ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, ul. Św. Bartłomieja Ap. 16/1, 32-031 Mogilany, dz. nr 114/2, obr. Mogilany[0009], j.ewid. gm Mogilany [120609_2]
BRANŻA: ARCHITEKTURA
RYS. NR A - 5
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jan Ślęzak, UPR. MPOIA / 004 / 2009
DATA OPRACOWANIA: kwiecień 2024

RK FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA KONSTRUKCJA Radosław Kwiatek
32-020 Wieliczka, os. Kościuszki 7/6

TEMAT OPRACOWANIA: DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - LIKWIDACJA BARIER W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JÓZEFA NOWINA KONOPKI W MOGILANACH