



- UWAGA! ZABEZPIECZYĆ  
MIEJSCE WYPROWADZENIA  
RURY KANALIZACYJNEJ
- FUNDAMENTY POD SCHODY  
BETONOWAĆ RÓWNO  
Z POZIOMYM GRUNTU
- UWAGA!  
OBRYŚ FUNDAMENTU NA  
ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH  
MNIJSZY OD ŚCIANY  
PARTERU - 2,0 cm
- UWAGA!  
CHRONIĆ WYKOPY PRZED  
ZALANIEM WODĄ
- KONSTRUKCJE ŁAW I ŚCIAN  
FUNDAMENTOWYCH WYKONAĆ  
ZGODNIE Z PRZEKROJAMI  
I RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI
- NALEŻY WYPROWADZIĆ ZBROJENIE  
DLA PROJEKTOWANYCH RDZENI I  
SŁUPÓW ŻELBETOWYCH  
- ZGODNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI
- ŁAWY, STOPY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE  
WYKONAĆ Z BETONU KL.C20/25(B-25)  
POD ŁAWY STOSOWAĆ BETON PODKŁADOWY  
KL. B-10, GR. 10,0 cm

PROJEKTANT:		OPRACOWAŁ:		06 / 02 / 2023	
Tytuł rysunku:		Tytuł rysunku:		Tytuł rysunku:	
Nazwa obiektu:		Nazwa obiektu:		Nazwa obiektu:	
A01		A01		A01	
Skala:		Skala:		Skala:	
1:50		1:50		1:50	
Biuro czynne: poniedziałek - piątek w godz.: 7 <sup>00</sup> -17 <sup>00</sup> tel. 504 344 406 tel. 502 775 980		Biuro czynne: poniedziałek - piątek w godz.: 7 <sup>00</sup> -17 <sup>00</sup> tel. 504 344 406 tel. 502 775 980		Biuro czynne: poniedziałek - piątek w godz.: 7 <sup>00</sup> -17 <sup>00</sup> tel. 504 344 406 tel. 502 775 980	
Logo firmy		Logo firmy		Logo firmy	