

ZESTAWIENIE DRZWI PROJEKTOWANYCH - PARTER													
ID	D01	D01	D02	D05	D05	D05	D06	D07	D07	D08	D09	DZ1	DZ2
Ilość	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Do pom. o numerze	0.01	0.01	0.03	<Niezdefiniowane>	<Niezdefiniowane>	0.02	0.06	<Niezdefiniowane>	0.07	<Niezdefiniowane>	<Niezdefiniowane>	<Niezdefiniowane>	0.08
Wymiar w świetle przejścia Szer. x Wys.	90,0×200,0	90,0×200,0	90,0×200,0	90,0×200,0	90,0×200,0	90,0×200,0	80,0×200,0	80,0×200,0	80,0×200,0	165,0×200,0	160,0×200,0	260,0×210,0	237,8×210,0
Wysokość otworu	206	206	206	206	206	206	206	206	206	234	234	210	210
Szerokość otworu	99	99	99	99	99	99	89	89	89	177	172	260	237
Wysokość progu po przeciwnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orientacja	L	P	L	L	P	L	P	L	P	P	L	L	L
Klasa odporności ogniowej	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań
Dymoszczelność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiał	Pełna płyta wiórowa lub otworowa, okleina HPL	Pełna płyta wiórowa lub otworowa, okleina HPL	Pełna płyta wiórowa lub otworowa, okleina HPL	Pełna płyta wiórowa lub otworowa, okleina HPL	Pełna płyta wiórowa lub otworowa, okleina HPL	Pełna płyta wiórowa lub otworowa, okleina HPL	Pełna płyta wiórowa lub otworowa, okleina HPL	Pełna płyta wiórowa lub otworowa, okleina HPL	Pełna płyta wiórowa lub otworowa, okleina HPL	Aluminiowe, przeszklone	Aluminiowe, przeszklone	Aluminiowe, przeszklone	Aluminiowe, przeszklone
Samozamykacz	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐
Listwa zewnętrzna drewniana / drewnopod.	Likwidacja	Likwidacja	Brak	Likwidacja	Likwidacja	Likwidacja	Likwidacja	Likwidacja	Likwidacja	Likwidacja	brak	Brak	Brak
Podcięcie wentylacyjne	Brak	Podcięcie min 0,022m2	Podcięcie min 0,022m2	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
Rzut													
Widok od strony otwarcia													
Opis	Drzwi płycinowe wypełnione pełną płytą wiórową lub otworową, okleina HPL. Ościeżnica stalowa, regulowane obejmujące, ocynkowana malowana proszkowo. Drzwi odporne na uderzenia. Kolor RAL 7004. Klamki z oznaczeniami alfabetu brajla.	Drzwi płycinowe wypełnione pełną płytą wiórową lub otworową, okleina HPL. Ościeżnica stalowa, regulowane obejmujące, ocynkowana malowana proszkowo. Drzwi odporne na uderzenia. Kolor RAL 7004. Klamki z oznaczeniami alfabetu brajla.	Drzwi płycinowe wypełnione pełną płytą wiórową lub otworową, okleina HPL. Ościeżnica stalowa, regulowane obejmujące, ocynkowana malowana proszkowo. Drzwi odporne na uderzenia. Kolor RAL 7004. Klamki z oznaczeniami alfabetu brajla.	Drzwi płycinowe wypełnione pełną płytą wiórową lub otworową, okleina HPL. Ościeżnica stalowa, regulowane obejmujące, ocynkowana malowana proszkowo. Drzwi odporne na uderzenia. Kolor RAL 7004.	Drzwi płycinowe wypełnione pełną płytą wiórową lub otworową, okleina HPL. Ościeżnica stalowa, regulowane obejmujące, ocynkowana malowana proszkowo. Drzwi odporne na uderzenia. Kolor RAL 7004.	Drzwi płycinowe wypełnione pełną płytą wiórową lub otworową, okleina HPL. Ościeżnica stalowa, regulowane obejmujące, ocynkowana malowana proszkowo. Drzwi odporne na uderzenia. Kolor RAL 7004.	Drzwi płycinowe wypełnione pełną płytą wiórową lub otworową, okleina HPL. Ościeżnica stalowa, regulowane obejmujące, ocynkowana malowana proszkowo. Drzwi odporne na uderzenia. Kolor RAL 7004. Klamki z oznaczeniami alfabetu brajla.	Drzwi płycinowe wypełnione pełną płytą wiórową lub otworową, okleina HPL. Ościeżnica stalowa, regulowane obejmujące, ocynkowana malowana proszkowo. Drzwi odporne na uderzenia. Kolor RAL 7004.	Drzwi płycinowe wypełnione pełną płytą wiórową lub otworową, okleina HPL. Ościeżnica stalowa, regulowane obejmujące, ocynkowana malowana proszkowo. Drzwi odporne na uderzenia. Kolor RAL 7004.	Drzwi aluminiowe, przeszklone, dwuskrzydłowe. Ościeżnica stalowa, regulowane obejmujące, ocynkowana malowana proszkowo. Kolor RAL 7004. Kolor klamek jak kolor drzwi	Drzwi aluminiowe, przeszklone, dwuskrzydłowe. Ościeżnica stalowa, regulowane obejmujące, ocynkowana malowana proszkowo. Kolor RAL 7004. Kolor klamek jak kolor drzwi	Drzwi aluminniowe, przeszklone, przesuwne jednostronne, ościeżnica stalowa.	Drzwi aluminniowe, przeszklone, przesuwne jednostronne, ościeżnica stalowa.
Oznaczenie drzwi	Oznaczenie drzwi piktogramami ze stali nierdzewnej.	Oznaczenie drzwi piktogramami ze stali nierdzewnej.	Oznaczenie drzwi piktogramami ze stali nierdzewnej.				Oznaczenie drzwi piktogramami ze stali nierdzewnej.						
Klamki do drzwi	Klamki w kolorze stalowym, wygięte	Klamki w kolorze stalowym, wygięte	Klamki w kolorze stalowym, wygięte	Klamki w kolorze stalowym, wygięte	Klamki w kolorze stalowym, wygięte	Klamki w kolorze stalowym, wygięte	Klamki w kolorze stalowym, wygięte	Klamki w kolorze stalowym, wygięte	Klamki w kolorze stalowym, wygięte				
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EI 30	-	-	-

UWAGI:

1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEZNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.

2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.

3. ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.

4.WSZEŁKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z SZTKĄ BUDOWLANĄ.

5.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.

6.WSZEŁKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

7.WSZEŁKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

ARCHIMODICUS		ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP.K. UL. KLUCZBORSKA 13/1A, 50-323 WROCŁAW TEL. : 503 176 038, 717 584 595			
INWESTOR		SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU			
ADRES		UL. WARSZAWSKA 2, 52-114 WROCŁAW			
OBIEKT		SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU			
ADRES		UL. WARSZAWSKA 2, 52-114 WROCŁAW			
ADRES GEOD.		DZ. NR 32/1, AR. 16, OBR. BROCHÓW			
OBSZAR ODDZ.		-			
TEMAT PROJEKTU		PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ ARANŻACJI WNĘTRZ W OBRĘBIE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ KOMUNIKACJI			
TEMAT RYSUNKU		ZESTAWIENIE DRZWI PROJEKTOWANYCH -STREFA WEJŚCIOWA			
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁA		IMIĘ I NAZWISKO	DATA	NR UPR.	PODPIS
SPRAWDZIŁA		MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBAŃSKA	08.2023	SR-367/L00A/10	
WSPÓŁPRACA		MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA WATAŁA	08.2023	31/DSOKK/2011	
ARCHM/47/22		MGR INŻ. ARCH. KINGA ŚNIEZEK	08.2023	-	
NR PROJEKTU		1:20	PROJEKT WYKONAWCZY STADIUM	BUDOWLANA	rev.1 AW. 1.15.
		SKALA		BRANŻA	NR RYSUNKU