



Btqd










Btqd

Btqd

Btqd

# ZESTAWIENIE DRZWI

Nazwa elementu		Drzwi aluminiowe zewnętrzne							
Oznaczn. na rys.		DA1		DA1b					
SCHEMAT									
		Wymiary w świetle ościeżnicy		900+300		900+300			
		H		2000		2000			
		Wymiary w świetle ościeży		1400		1400			
		H <sub>b</sub>		2080		2080			
Kierunek otwierania		L	P	L	P				
Poziom –1		–	–	–	–				
Parter		1	–	1	2				
Ilość razem szt.		1	–	1	2				
Ilość ogółem szt.		1	1	3	3				
UWAGI		Drzwi z wypełnieniem panelowym							

Drzwi aluminiowe wewnętrzne z wypełnieniem panelowym											
		DA2	DA3	DA4	DA5	DA6	DA7	DA8	DA9	DA10	
											
		900+300	900+400	900+300	1000+200	900+900	900+400	900+400	900	1000	
		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
		1400	1500	1400	1400	2000	1500	1500	1000	1100	
		2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	
		L	L	L	L	L	L	L	L	L	P
		1	1	-	1	1	1	2	1	1	1
		-	1	1	2	-	-	-	-	1	1
		1	2	1	3	1	1	2	1	2	2
		2	3	1	3	1	3	2	1	3	3
		Drzwi o klasie odporności ogniowej EIS 60		Drzwi o klasie odporności ogniowej EIS 60		Drzwi o klasie odporności ogniowej EIS 60		Drzwi o klasie odporności ogniowej EIS 60		Drzwi o klasie odporności ogniowej EIS 60	
		Wypozażone w samozamykacz									

Błąd Błąd

Błąd

Drzwi drewniane na ościeżnicach stalowych

D1		D2		D3		D4		DŁ1		DŁ2	
900		1000		800		1000		900		800	
2000		2000		2000		2000		2000		2000	
1010		1100		9000		1100		1010		9000	
2080		2080		2080		2080		2080		2080	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
-	1 ✓	1	-	-	2	2 ✓	-	2 ✓	-	2 ✓	2
1 ✓	2 ✓	-	-	-	2 ✓	2 ✓	-	2 ✓	-	2 ✓	4 ✓
1	3	1	-	-	4	4	-	4	-	4	6
4 ✓	1 ✓	2		2		4		4		10	
Drzwi obite blachą na wys. 30 cm nad posadzką.		Drzwi wyposażone w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m²		Drzwi wyposażone w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m²		Drzwi wyposażone w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m²		Drzwi wyposażone w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m²		Drzwi wyposażone w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m²	

uwagi:  
DŁ2  
EŁ60  
1xP

Drzwi stalowe wewnętrzne

DS1		DS2		DS3		DS4		DS5	
1000		900		800		1000		900+400	
2000		2000		2000		2000		2000	
1100		1010		9000		1100		1500	
2080		2080		2080		2080		2080	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
-	-	-	1	1	-	1	-	2 ✓	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	-	1	-	2	1
1 ✓	1 ✓	1		1		1		3	
Drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60		Drzwi wyposażone w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m²		Drzwi wyposażone w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m²		Drzwi wyposażone w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m²		Drzwi wyposażone w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m²	

Drzwi do komór

DC	
1000	
2000	
1100	
2080	
L	P
2	2
-	-
2	2
4	4 ✓
Specjalistyczne drzwi z zabezpieczeniem antypanicznym otwierane od środka	