Zestawienie Okien

Oznaczenie okna	O1	O1A	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	O16a	O16b	O16c	O17	O17a	O18	O18a	O19	O20	O21	O22	O23	O24
Widok																														
Symbol 2D																														
SZER. x WYS. W ŚWIETLE OTWORU	105x205	105x205	260x112	260x112	260x112	110x70	86x112																							

Rozmieszczenie	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PIWNICE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTER	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 PIĘTRO	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 -9 PIĘTRO	-	24	-	8	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 PIĘTRO	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 PIĘTRO (WENTYL.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ilość	31		12		18		1		1		1		8		1		1		1		1		2		2		2		7		1		1		1		10	
UWAGI	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY **Uwaga:** SZEROKOŚĆ OKNA ZMNIEJSZONA O CA. 10CM ZE WZGLĘDU NA DOCIEPLENIE SZPALET BOCZNYCH PO 5CM Z KAŻDEJ STRONY SILOWNIK DO PRZESŁONIA NA GÓRNĄ OTWIERALNĄ KWATERĘ Z ISTNIEJĄCEGO OKNA (Kwatera oznaczona kolorem niebieskim - przeźroczenie silownika) **Okno wyposażone w silownik, sterowane przez CX1201, do odprowadzania powietrza, otwierane na kondygnacji objetej pożarem** DOLNA KWATERA - PANEL ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO OD STRONY WEWNĘTRZNEJ **PROFIL OKNA DO WYS. 1.10m** **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!** SILOWNIK DO PRZESŁONIA NA GÓRNĄ OTWIERALNĄ KWATERĘ Z ISTNIEJĄCEGO OKNA (Kwatera oznaczona kolorem niebieskim - przeźroczenie silownika) **Okno wyposażone w silownik, sterowane przez CX1201, do odprowadzania powietrza, otwierane na kondygnacji objetej pożarem**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!** **UWAGA:** UWZGLĘDNIĆ OTWÓR DLA CZERPNI 600X800 **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY **UWAGA:** UWZGLĘDNIĆ OTWÓR DLA CZERPNI 600X800 **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!** SILOWNIK DO PRZESŁONIA NA GÓRNĄ OTWIERALNĄ KWATERĘ Z ISTNIEJĄCEGO OKNA (Kwatera oznaczona kolorem niebieskim - przeźroczenie silownika) **Okno wyposażone w silownik, sterowane przez CX1201, do odprowadzania powietrza, otwierane na kondygnacji objetej pożarem**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!** **LIKWIDACJA KRAT ZABEZPIECZAJĄCYCH!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!** SILOWNIK DO PRZESŁONIA NA GÓRNĄ OTWIERALNĄ KWATERĘ Z ISTNIEJĄCEGO OKNA (Kwatera oznaczona kolorem niebieskim - przeźroczenie silownika) **Okno wyposażone w silownik, sterowane przez CX1201, do odprowadzania powietrza, otwierane na kondygnacji objetej pożarem** **LIKWIDACJA KRAT ZABEZPIECZAJĄCYCH!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY Nawiesnenki powietrza regulowane ręcznie - po jeden nawiesnik na jedną kwatery okna (tylko w pokojach mieszkalnych) o przepływie powietrza od 6 do 30m³/h. Otwory pod nawiesnenki wykonać na etapie produkcji okien, nie dopuszcza się wycinki otworów podczas montażu! **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY Nawiesnenki powietrza regulowane ręcznie - po jeden nawiesnik na jedną kwatery okna (tylko w pokojach mieszkalnych) o przepływie powietrza od 6 do 30m³/h. Otwory pod nawiesnenki wykonać na etapie produkcji okien, nie dopuszcza się wycinki otworów podczas montażu! **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY Nawiesnenki powietrza regulowane ręcznie - po jeden nawiesnik na jedną kwatery okna (tylko w pokojach mieszkalnych) o przepływie powietrza od 6 do 30m³/h. Otwory pod nawiesnenki wykonać na etapie produkcji okien, nie dopuszcza się wycinki otworów podczas montażu! **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY Nawiesnenki powietrza regulowane ręcznie - po jeden nawiesnik na jedną kwatery okna (tylko w pokojach mieszkalnych) o przepływie powietrza od 6 do 30m³/h. Otwory pod nawiesnenki wykonać na etapie produkcji okien, nie dopuszcza się wycinki otworów podczas montażu! **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY Nawiesnenki powietrza regulowane ręcznie - po jeden nawiesnik na jedną kwatery okna (tylko w pokojach mieszkalnych) o przepływie powietrza od 6 do 30m³/h. Otwory pod nawiesnenki wykonać na etapie produkcji okien, nie dopuszcza się wycinki otworów podczas montażu! **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY Nawiesnenki powietrza regulowane ręcznie - po jeden nawiesnik na jedną kwatery okna (tylko w pokojach mieszkalnych) o przepływie powietrza od 6 do 30m³/h. Otwory pod nawiesnenki wykonać na etapie produkcji okien, nie dopuszcza się wycinki otworów podczas montażu! **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY Nawiesnenki powietrza regulowane ręcznie - po jeden nawiesnik na jedną kwatery okna (tylko w pokojach mieszkalnych) o przepływie powietrza od 6 do 30m³/h. Otwory pod nawiesnenki wykonać na etapie produkcji okien, nie dopuszcza się wycinki otworów podczas montażu! **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY Nawiesnenki powietrza regulowane ręcznie - po jeden nawiesnik na jedną kwatery okna (tylko w pokojach mieszkalnych) o przepływie powietrza od 6 do 30m³/h. Otwory pod nawiesnenki wykonać na etapie produkcji okien, nie dopuszcza się wycinki otworów podczas montażu! **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY Nawiesnenki powietrza regulowane ręcznie - po jeden nawiesnik na jedną kwatery okna (tylko w pokojach mieszkalnych) o przepływie powietrza od 6 do 30m³/h. Otwory pod nawiesnenki wykonać na etapie produkcji okien, nie dopuszcza się wycinki otworów podczas montażu! **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!** SILOWNIK DO PRZESŁONIA NA GÓRNĄ OTWIERALNĄ KWATERĘ Z ISTNIEJĄCEGO OKNA (Kwatera oznaczona kolorem niebieskim - przeźroczenie silownika) **Okno wyposażone w silownik, sterowane przez CX1201, do odprowadzania powietrza, otwierane na kondygnacji objetej pożarem**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY Nawiesnenki powietrza regulowane ręcznie - po jeden nawiesnik na jedną kwatery okna (tylko w pokojach mieszkalnych) o przepływie powietrza od 6 do 30m³/h. Otwory pod nawiesnenki wykonać na etapie produkcji okien, nie dopuszcza się wycinki otworów podczas montażu! **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY Nawiesnenki powietrza regulowane ręcznie - po jeden nawiesnik na jedną kwatery okna (tylko w pokojach mieszkalnych) o przepływie powietrza od 6 do 30m³/h. Otwory pod nawiesnenki wykonać na etapie produkcji okien, nie dopuszcza się wycinki otworów podczas montażu! **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!** SILOWNIK DO PRZESŁONIA NA GÓRNĄ OTWIERALNĄ KWATERĘ Z ISTNIEJĄCEGO OKNA (Kwatera oznaczona kolorem niebieskim - przeźroczenie silownika) **Okno wyposażone w silownik, sterowane przez CX1201, do odprowadzania powietrza, otwierane na kondygnacji objetej pożarem**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY Nawiesnenki powietrza regulowane ręcznie - po jeden nawiesnik na jedną kwatery okna (tylko w pokojach mieszkalnych) o przepływie powietrza od 6 do 30m³/h. Otwory pod nawiesnenki wykonać na etapie produkcji okien, nie dopuszcza się wycinki otworów podczas montażu! **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**	-Okna PVC Kolor: RAL 7024 MAT Z ZEWNĄTRZ- WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY **UWAGA:** **PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ZMIERZYĆ OTWÓR W NATURZE!**

Uwaga: przed wykonaniem stolarki wymiary otworów sprawdzić na budowie, widok stolarki okiennej od strony zewnętrznej, słupek stały
Okna - okienica typ I
Parametry:
Ud= 0,78 W/(m²K), Uw=0,95W/m²K, (EN-673)Rw=37db

TEMAT:	**PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJĄCA NA DOCIEPLENIU BUDYNKU W RAMACH INWESTYCJI PN. "TERMOMODERNIZACJA DS. „IKAR „ POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ"**
ADRES INWESTYCJI:	CZĘŚĆ DZ. NR EW. 1775/98, OBR. 0207, m. RZESZÓW
INWESTOR:	**Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza**
ADRES ZAMIESZKANIA:	Al. Powstańców Warszawy 12; 35-959 Rzeszów
PROJEKTANT GŁÓWNY:	UPRAWNIENIA: 35/PKOK/017 — PODPIS:
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Ewelina Ozdowska
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Dominik Trąd — UPRAWNIENIA: POK/0208/POOS/18 — PODPIS:
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY
DATA OPRACOWANIA:	MAJ 2024
SKALA:	1:100
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU:	ZEST. STOLARKI OKIENNEJ
NR RYSUNKU:	A-06