

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 15/15PN/2019/36

Bytom dnia: 2019-06-28

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-06-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie - **Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pytanie 1:

Zamawiający w Pakiecie nr 71 złożył zamówienie na fartuch wielokrotnego użytku wykonany w części przedniej oraz na przedramionach z podwójnej warstwy niepylącej tkaniny poliestrowej o gramaturze do 110 g/2m.

W ofercie posiadamy fartuchy operacyjne barierowe skonstruowane w taki sposób, że nie wymagają użycia podwójnych tkanin – w polu krytycznym wykonane są bowiem z tkaniny o bardzo wysokiej odporności na przenikanie cieczy, bo powyżej 90 cm H₂O. Użycie tego rodzaju tkaniny w polu krytycznym powoduje, że fartuch zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa (nawet wyższy niż użycie podwójnej warstwy tkaniny), a jednocześnie dzięki niższej gramaturze zapewnia też większy komfort pracy. W polu niekrytycznym (ramiona i tył) natomiast fartuchy wykonane są z chłonnej tkaniny bawełniano-poliestrowej, o zawartości bawełny 55%, poliesteru 45%. Zastosowanie w polu niekrytycznym tkaniny chłonnej, która w składzie ma bawełnę, zwiększa komfort termofizjologiczny użytkownika, zapewnia wysoki poziom absorpcji i uwalniania wilgoci oraz bardzo wysoki poziom przepuszczalności powietrza. Fartuchy wykonane w całości z tkanin poliestrowych są mało komfortowe, ponieważ tkaniny poliestrowe nie przepuszczają powietrza.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 71 fartuch wielorazowego użytku o konstrukcji jak poniżej:

- w polu krytycznym z pojedynczej warstwy tkaniny poliestrowej o gramaturze do 120 g/m² o odporności na przenikanie cieczy na poziomie co najmniej 90 cm H₂O,
- w polu niekrytycznym z chłonnej tkaniny bawełniano-poliestrowej o składzie: 55% bawełna, 45% poliester o gramaturze 120 g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

