

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KLATKA NR 1			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	0442-02	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
d.1	0439-02	3,2*1,9	m ²	6,080	
				RAZEM	6,080
3	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m ³		
d.1	0109-14 0109-16	10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR-W 2-02	Schody stalowe z jednostronną poręczą ze spocznikami	szt.		
d.1	1214-02 analogia	Schody dwubiegowe, konstrukcja nośna stalowa, trepy -nastopnice podstopnice z drewna twardego, pomalowanego lakierem szerokość 90 cm, liczba stopni 17 wysokość stopnia ok. 20cm głębokość stopnia 27 cm PRZYJĄĆ ROBOCIZNA - wsp 3 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²		
d.1	0415-06	1,9*1	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
6	KNR-W 2-02	Poręcze do schodów stalowych	m		
d.1	1214-03	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-05	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50 kg	t		
d.1	0208-04	0,1	t	0,100	
				RAZEM	0,100
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
d.1	0709-06	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	(4,2*2+1,9*2)*7	m ²	85,400	
				RAZEM	85,400
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-04	1,9*4,2*2	m ²	15,960	
				RAZEM	15,960
11	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m ²		
d.1	1204-08 z. sz.2.3.	(4,2*2+1,9*2)*7 1,9*4,2*2	m ² m ²	85,400 15,960	
				RAZEM	101,360
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
d.1	1204-02 z. sz.2.3.	(4,2*2+1,9*2)*5	m ²	61,000	
				RAZEM	61,000
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
d.1	1204-01 z. sz.2.3.	1,9*4,2*2	m ²	15,960	
				RAZEM	15,960
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		
d.1	1206-05 z. sz.2.3.	(4,2*2+1,9*2)*3	m ²	36,600	
				RAZEM	36,600
15	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1103-01	3,2*1,9	m ³	6,080	
				RAZEM	6,080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm	m ²		
d.1	1104-02	zatarte na gładko			
	1104-03	3,2*1,9	m ²	6,080	
				RAZEM	6,080
17	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1118-04 z.	Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.			
	sz. 5.3.a	3,2*1,9	m ²	6,080	
				RAZEM	6,080
18	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1	1119-01 z.	Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.			
	sz. 5.3.a	3,2*2+1,9*2	m	10,200	
				RAZEM	10,200