

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze - odcinek 0+000 do 0+001</b>			
1 KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równym SST D-01.01.01 0,001	km  km		0,001	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,001</b>
2 KNNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm wraz z rozbiórką odciętej krawędzi. SST D-01.02.04 1,00+1,00	m  m		2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne. SST D-02.00.00</b>			
3 KNNR 1 d.2 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w g. kat. III z transp.urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i wysypiska - wykop pod pobocza SST D-02.01.01 1,00*0,75*0,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>		0,075	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,075</b>
4 KNNR 6 d.2 0102-01 z.o. 2.7. 9902-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)  1,00*0,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		0,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,750</b>
5 KNNR 6 d.2 0113-06 z.o. 2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.04.02  1,00*0,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		0,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,750</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia SST D-05.00.00</b>			
6 KNNR 6 d.3 1005-06 z.o. 2.7. 9902-01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.03.01 2,60*1,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
7 KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 2,60*1,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
8 KNNR 6 d.3 0108-02 z.o. 2.7. 9902-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - średnio 2cm wyrównania SST D-05.03.05a Krotność = 1,25 1,50*1,00*0,04*2,5	t  t		0,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,150</b>
9 KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 2,60*1,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
10 KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1,25 2,60*1,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>