



"SZN1"- ściana zewn. nadziemna

- / od zewnątrz /
1. tynk cienkowarstwowy
 2. wełna mineralna gr. 8 cm
 3. poszycie z płyty OSB gr. 13 mm
 4. 1x folia wiatroizolacyjna
 5. szkielet konstrukcyjny gr. 15 cm wypełniony wełną mineralną gr. 15 cm
 6. 1x folia paroszczelna
 7. poszycie z płyty OSB gr. 13 mm
 8. płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

"SZN2"- ściana zewn. nadziemna

- / od zewnątrz /
1. szalunek z desek gr. 2,2 cm,
 2. wentylowana szczelina powietrzna gr. 2,5 cm
 3. listwy dystansowe gr. 2,5 cm
 4. 1x folia wiatroizolacyjna
 5. wełna mineralna gr. 8 cm w ruszcie poprzecznym z krawędziaków gr. 5x8 cm
 6. poszycie z płyty OSB gr. 13 mm
 7. szkielet konstrukcyjny gr. 16 cm wypełniony wełną mineralną gr. 16 cm
 8. 1x folia paroszczelna
 9. płyta OSB gr. 13 mm
 10. płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

"SWN1"- ściana wewn. nadziemna

1. płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm
2. płyta OSB gr. 13 mm
3. 1x folia paroszczelna
4. szkielet konstrukcyjny gr. 15 cm wypełniony wełną mineralną gr. 15 cm
5. 1x folia paroszczelna
6. płyta OSB gr. 13 mm
7. płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

"SWN2"- ściana wewn. nadziemna

1. tynk cem.-wap.
2. bloczki z bet. komórkowego gr. 24 cm
3. tynk cem.-wap.

nr	pomieszczenie	posadzka	pow. użytk.
1.1	przedśionalek mieszkania	gres	4,10
1.2	wc	gres	4,25
1.3	korytarz z garderobą	gres	6,41
1.4	aneks kuchenny	gres	9,52
1.5	pokój	gres	24,58
1.6	przedśionalek - poczekalnia	gres	6,17
1.7	wc niepełnosprawnych	gres	4,83
1.8	kancelaria	gres	18,23
razem powierzchnia (m2)			78,49*

* w tym:
- część mieszkalna - 48,86 m2
- kancelaria - 29,63 m2

Uwaga!
- otwory instalacyjne wg proj. branżowych,
- rzedne parapetów okiennych podano od poziomu posadzki,
- oś konstrukcyjna ścian nadziemna przesunięta jest względem osi geometrycznej ścian piwnic o 4 cm w kierunku "na zewnątrz" tych ścian
- rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi, w razie rozbieżności należy przerwać prace i niezwłocznie z architektem

Studio Projektowe "MODUS", Suwałki, ul Kościuszki 140 mgr inż. arch. Tomasz Zaforymski				
Nazwa inwestycji	budowa budynku mieszkalnego i gospodarczo-garażowego	T1		
Adres inwestycji	Frąckci, gm.Giby	nr tomu/nr rys		
Inwestor	Nadleśnictwo Głęboki Bród Głęboki Bród 4, gm.Giby	A/2		
Nr geod. dz.	320/1	skala		
Przedmiot rysunku	rzut parteru budynku mieszkalnego	1:50		
Projektant	nr upr.	data	podpis	branża
mgr inż. arch. T.Zaforymski	SUW - 101/88	05-04 -2022		architektura