



- "SZP", "SWP"- ściany fundamentowe**
/ od zewnątrz /
- 1. ponad gruntem okładzina ceramiczna lub kamienna na kleju
 - 2. izolacja przeciwilgociowa
 - 3. obrzutka cementowa
 - 4. bloczki betonowe gr. 24 cm
 - 5. obrzutka cementowa
 - 6. izolacja przeciwilgociowa

Uwaga!
- rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie z projektantami branżowymi, w razie rozbieżności należy przerwać prace i niezwłocznie z architektem

Studio Projektowe "MODUS", Suwałki, ul Kościuszki 140 mgr inż. arch. Tomasz Zaforowski				
Nazwa inwestycji	budowa budynku mieszkalnego i garażowo-gospodarczego		T1	
Adres inwestycji	Frącki, gm.Giby		nr tomu/nr rys.	
Inwestor	Nadleśnictwo Głęboki Bród Głęboki Bród 4, gm.Giby		G/1	
Nr geod. dz.	320/1		skala	
Przedmiot rysunku	projekt zamienny - rzut ścian fund. budynku garażowo-gospodarczego		1:50	
Projektant	nr upr.	data	podpis	branża
mgr inż. arch. T.Zaforowski	SUW - 101/88	04-05 2022		architektura