

Przedmiar robót - całość zadania					
Budowa drogi gminnej w ramach realizacji zadania: Budowa ulicy Gajowej w Ostrowi Mazowieckiej					
branża drogowa - układ drogowy					
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
Dział ogólny					
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1			koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	—	—
2			wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	—	—
	45100000		Przygotowanie terenu pod budowę		
*		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	
*		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—	
3			- zakres inwestycji	km	0,15
*		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	—	
4			- zdjęcie warstwy humusu o średniej na całej głębokości zalegania wraz z wywozem	m ²	541,0
*	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów	—	
5			- rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej	m ²	4,0
*	45111000	D.04.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	
*		D-04.01.01.	Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—	
6			wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na głębokość 41 cm <w wyliczonej cenie należy przyjąć wykonanie koryta (w obrębie korzeni drzew i sieci uzbrojenia terenu wykonanie koryta ręcznie), profilowanie i zagęszczenie podłoża, wywóz i utylizację urobku> (jezdnia)	m ²	747,0
7			wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na głębokość 41 cm <w wyliczonej cenie należy przyjąć wykonanie koryta (w obrębie korzeni drzew i sieci uzbrojenia terenu wykonanie koryta ręcznie), profilowanie i zagęszczenie podłoża, wywóz i utylizację urobku> (zjazd)	m ²	102,8
8			wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na głębokość 41 cm <w wyliczonej cenie należy przyjąć wykonanie koryta (w obrębie korzeni drzew i sieci uzbrojenia terenu wykonanie koryta ręcznie), profilowanie i zagęszczenie podłoża, wywóz i utylizację urobku> (utwardzone pobocze)	m ²	195,6
*		D.04.02.02	Warstwa odsączająca, mrozoochronna i odcinająca	—	
9			- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm (jezdnia)	m ²	747,0
10			- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm (zjazd)	m ²	102,8
11			- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm (utwardzone pobocze)	m ²	195,6
*		D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego	—	
12			- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanego z kruszywem 0/31,5, C50/30 gr. 20 cm (jezdnia)	m ²	747,0
13			- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanego z kruszywem 0/31,5, C50/30 gr. 20 cm (zjazd)	m ²	102,8
14			- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanego z kruszywem 0/31,5, C50/30 gr. 20 cm (utwardzone pobocze)	m ²	195,6
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	
*		D.05.03.23	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej	—	
15			- ułożenie betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm (jezdnia)	m ²	747,0
16			- ułożenie betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm (zjazd)	m ²	102,8
17			- ułożenie betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm (utwardzone pobocze)	m ²	195,6
18			- przełożenie istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej (wykorzystanie w 85% materiału z rozbiórki)	m ²	4,0
*		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	
*		D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	—	
19			- humusowanie grubości 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw na szerokości 1 m poza utwardzonym poboczem	m ²	80,0
*		D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	—	
20			- wykonanie poboczy z KNSM gr. 15 cm	m ²	9,1
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	
		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	
21			- przymocowanie tarcz znaków informacyjnych (kategorii D)	szt.	3
22			- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem, zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	2

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	—
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe	—	—
23			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 15x22 wystających od -1 do 3 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	401,6
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	—	—
24			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	226,2
*			Roboty dodatkowe	—	—
25			- regulacja wysokościowa istniejącego uzbrojenia	szt.	7
26			- wymiana istniejącego hydrantu na podziemny	szt.	1
27			- karczowanie krzewów i zarośli	ha	0,01