



Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Nr kat.	Moc	Strumień światły	Czas podziym.	System	Tryb pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	QP14		AXP	AXPU	1*1W	150m	3H	230V AC	SE	IP65/20	dostępowy	soczewka symetryczna wąska
2	VN34		LOVATO 2	LV2U	1*3W	300m	3H	230V AC	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna wąska
3	VP33		LOVATO	LVP	1*3W	370m	3H	230V AC	SE	IP42	dostępowy	soczewka korynużowa szeroka
4	VP34		LOVATO	LVP	1*3W	390m	3H	230V AC	SE	IP20	dostępowy	soczewka symetryczna wąska
5	XN30		EXIT M	ETE	3W	350m	3H	230V AC	SE	IP65	nastropowy	
6	Y1		INFINITY II B	IF2B	1W		3H	230V AC	SA	IP40	naścienny	odeśność: rozpraszająca 50m
7	Y2		INFINITY I AC	IF2AC	1W		3H	230V AC	SA	IP40	dostępowy nastropowy	odeśność: rozpraszająca 50m +gl - oprawa zawiera uchwyty gniazda

- oprawa dwustronna      - oprawa jedностronna

$\pm 0.00 = 16,30 \text{ m n.p.W.}$

Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala:	1:50
Remizja:	-	Nr rysunku:	APW.5
RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZODPOWIEDNIE Z USTAWĄ Z DNIA			

RZUT SUFITÓW - PART

Brzozów:	ARCHITEKTURA (A)	Data:	05.01.20
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala:	1:50
Remizja:	-	Nr rysunku:	APW.5