PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A





krawężnik bet. 15x30
na ławie betonowej
z oporem z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm

podbudowa zasadnicza - warstwa górna z kruszyw łamanych
frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o ciągłym
uziarnieniu grub. 10cm po zagęszczeniu

podbudowa zasadnicza - warstwa dolna z kruszyw łamanych
frakcji 31,5/63mm stabilizowanych mechanicznie
o ciągłym uziarnieniu grub. 20cm po zagęszczeniu

georuszt dwukierunkowy o sztywnych węzłach
o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz
min. 40kN/m

zagęszczone dno koryta - wskaźnik min. 0,99
w skali Proctora

krawężnik bet. 15x30
na ławie betonowej
z oporem z betonu C12/15

warstwa humusu grub. 8cm

warstwa filtracyjna z gruzu betonowego z recyklingu
grub. 20cm po zagęszczeniu

grunt rodzimy

USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE

POLMAR Mariusz Drzymała
ul. Mała 7b/5
72-510 Wolin
NIP : 986-018-79-07
kom. 601 069 814
email: polmar.wolin@wp.pl

INWESTOR :	Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje
NAZWA ZADANIA :	Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Żwirowej w miejscowości Wicko
MIEJSCOWOŚĆ:	Wicko, gm. Międzyzdroje
KATEGORIA OBIEKTU:	XXV, XXVI
TYTUŁ:	**PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A skala 1 :50**
PROJEKTOWAŁ :	
Rys. nr 3	**listopad 2021 r.**

PROJEKT OPRACOWANO W PROGRAMIE AutoCAD - **licencja s/n 344-07743494**