

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zielonych w Bibiannie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA MALANÓW
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 311019504
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Turecka 16
- 1.4.2.) Miejscowość:** Malanów
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 62-709
- 1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL414 - Koniński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 632883083
- 1.4.8.) Numer faksu:** 632883083
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@malanow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.malanow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00025426
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2024-01-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00574609
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego sprzętu:

- 1) Ciągnik rolniczy: Rok produkcji ciągnika 2022/2023

Dane szczegółowe:

1. Pełne wyposażenie wymagane podczas poruszania się po drogach publicznych
2. Moc ciągnika minimum 115 – 125 KM spełniający normy emisji spalin minimum EU RO III
3. Silnik czterocyldrowy, chłodzony cieczą o poj. minimum 3,600 cm³
4. Skrzynia biegów mechaniczna synchronizowana minimum 16P X 16R przełożeń (biegi pełzające od 0,4km/h – 0,8km/h)
5. Prędkość transportowa – min. 40 km/h
6. Hydraulika zewnętrzna – minimum 3 pary szybkozłączna z gniazdem wolnego spływu
7. Ciśnienie nominalne - 19 MPa
7. Wydatek pompy hydraulicznej – min. 55 l/min.
8. WOM tylny – 540 / 540E /1000/obr/min załączany elektrohydraulicznie
9. WOM przedni – min.1000 obr./min załączany elektrohydraulicznie
10. Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) tylny sterowany elektronicznie EHR – udźwąg minimum 4500 kg
11. Trzypunktowy TUZ przedni – udźwąg minimum 2000 kg
12. Balast: na przedni TUZ – min 500 kg, boczny na dwa koła minimum po 50 kg

13. Napęd na 4 koła – 4 x 4 (4WD)
14. Rozstaw osi minimum 2400mm
16. Ogumienie nisko profilowe, przód minimum 360/65R 24, tył minimum 480/85 R34
17. Błotniki kół przednich i tylnych
18. Układ pneumatyki dla sterowania hamulcami przyczep dwuobwodowy, jednoobwodowy
19. Regulowany zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem przesuwany,
20. Kabina ogrzewana, klimatyzowana, wentylowana, szyberdach, wyposażona w regulowany fotel kierowcy, radio;
21. Tylni TUZ przygotowany do mocowania ramienia hydraulicznego o masie minimum 1400kg;
- 2) Wysięgnik wielofunkcyjny wraz z oprzyrządowaniem do wykaszania skarp i oczyszczania rowów nowy 2023 r.

Dane szczegółowe:

1. Zasięg roboczy poziomy – 6,1m – 6,4 m
2. Trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu ciągnika
3. Pompa główna o mocy minimum 69 KM
4. Przekładnia żeliwna dwustanowiskowa z dwoma niezależnymi pompami o pojemności minimum 70 cm³ i minimum 16 cm³
5. Ciśnienie pracy minimum 210 Bar, przepływ oleju 120 – 130 L/min
6. Bezpiecznik najazdowy hydro-pneumatyczny obrotu ramienia 98 °
7. Bezpiecznik hydro-pneumatyczny podnoszenia i opuszczania pierwszego ramienia +/- 20 cm
8. Chłodnica oleju z elektronicznym systemem sterowania
9. Zbiornik oleju minimum 180 l, wskaźnik poziomu i temperatury oleju wraz z chłodnicą oleju
10. Sterowanie maszyną z kabiny elektroniczno-hydrauliczne (joystick -praca dwóch siłowników równocześnie)
11. Tuleje smarowe z brązu
12. Ramiona główne w profilu 140 x 140 x 6 mm lub 120 x 120 x 8
13. Niezależny od ciągnika układ hydrauliczny

3) Głowica do koszenia traw i krzaków Rok produkcji 2023

Dane szczegółowe:

Rok produkcji 2023

Moc na wale tnącym minimum 56 KM

Szerokość głowicy koszącej 120 -130 cm

Możliwość cięcia i rozdrabniania traw i zarośli o średnicy Ø 6 cm

Noże obrotowe H 360° minimum 3000 obr/min

Przepływ oleju min. 120 l/min

Pokrywa przednia zabezpieczona, otwierana hydraulicznie

Kąt pracy regulowany w zakresie +/- 180°

Regulowana wysokość koszenia 5-11 cm

Znak bezpieczeństwa CE

Wszystkie dostarczone maszyny muszą być kompatybilne ze sobą.

4) Rozsiewacz do wapna

1. Rozsiewacz jednoosiowy podpinany do ciągnika
2. Napęd mechanicznie przenośnika i tarcz od WOM ciągnika
3. Prędkość robocza: 4 - 20 km/h
4. Ładowność: 2,5 - 3,5 t
5. Obroty tarcz rozsiewających około 540 obr/min
6. Układ hamulcowy pneumatyczny + hamulec postojowy
7. Regulowane ograniczenie obszaru rozsiewu
8. Plandeka
9. Krata metalowa

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego sprzętu:

I. Ciągnik rolniczy: Rok produkcji ciągnika 2022/2023/2024

1. Pełne wyposażenie wymagane podczas poruszania się po drogach publicznych
2. Moc ciągnika minimum 115 – 125 KM spełniający normy emisji spalin minimum EU RO III
3. Silnik czterocylindrowy, chłodzony cieczą o poj. minimum 3,600 cm³
4. Skrzynia biegów mechaniczna synchronizowana minimum 16P X 16R przełożeń (biegi pełzające od 0,4km/h – 0,8km/h). możliwość wyposażenia ciągnika rolniczego w blokadę postojową skrzyni biegów.
5. Prędkość transportowa – min. 40 km/h
6. Hydraulika zewnętrzna – minimum 3 pary szybkozłączka z gniazdem wolnego spływu
7. Ciśnienie nominalne - 19 MPa
7. Wydatek pompy hydraulicznej – min. 55 l/min.
8. WOM tylny – 540 / 540E /1000/obr/min załączany elektrohydraulicznie. Dopuszcza się sterowanie zamieszczone na błotniku.
9. WOM przedni – min.1000 obr./min załączany elektrohydraulicznie
10. Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) tylny sterowany elektronicznie EHR – udźwig minimum 4500 kg, dopuszcza się sterowanie z błotników tylnych.
11. Trzypunktowy TUZ przedni – udźwig minimum 2000 kg

12. Balast: na przedni TUZ – min 500 kg, boczny na dwa koła minimum po 50 kg
 13. Napęd na 4 koła – 4 x 4 (4WD)
 14. Rozstaw osi minimum 2400mm
 16. Ogumienie nisko profilowe, minimum przód minimum 360/65R 24, tył minimum 480/85 R34
 17. Błotniki kół przednich i tylnych
 18. Układ pneumatyki dla sterowania hamulcami przyczep dwuobwodowy i jednoobwodowy
 19. Regulowany zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem przesuwany,
 20. Kabina ogrzewana, klimatyzowana, wentylowana, szyberdach, wyposażona w regulowany fotel kierowcy, radio;
 21. Tylni TUZ przygotowany do mocowania ramienia hydraulicznego o masie minimum 1400kg;
 22. Klimatyzacja i radio wewnątrz kabiny.
 - II. Wysięgnik wielofunkcyjny wraz z oprzyrządowaniem do wykaszania skarp i oczyszczania rowów nowy 2023 r.
 1. Zasięg roboczy poziomy – 6,1m – 6,4 m
 2. Trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu ciągnika
 3. Pompa główna o mocy minimum 69 KM
 4. Przekładnia żeliwna dwustanowiskowa z dwoma niezależnymi pompami o pojemności minimum 70 cm³ i minimum 16 cm³
 5. Ciśnienie pracy minimum 210 Bar, przepływ oleju 120 – 130 L/min
 6. Bezpiecznik najazdowy hydro-pneumatyczny obrotu ramienia 98 °
 7. Bezpiecznik hydro-pneumatyczny podnoszenia i opuszczania pierwszego ramienia +/- 20 cm
 8. Chłodnica oleju z elektronicznym systemem sterowania
 9. Zbiornik oleju minimum 180 l, wskaźnik poziomu i temperatury oleju wraz z chłodnicą oleju
 10. Sterowanie maszyną z kabiny elektroniczno-hydrauliczne (joystick -praca dwóch siłowników równocześnie)
 11. Tuleje smarowe z brązu
 12. Ramiona główne w profilu 140 x 140 x 6 mm lub 120 x 120 x 8
 13. Niezależny od ciągnika układ hydrauliczny
 - III. Głowica do koszenia traw i krzaków
 1. Rok produkcji 2023
 2. Moc na wale tnącym minimum 56 KM
 3. Szerokość głowicy koszącej 120 -130 cm
 4. Możliwość cięcia i rozdrabniania traw i zarośli o średnicy Ø 6 cm
 5. Noże obrotowe H 360° minimum 3000 obr/min
 6. Przepływ oleju min. 120 l/min
 7. Pokrywa przednia zabezpieczona, otwierana hydraulicznie
 8. Kąt pracy regulowany w zakresie +/- 180°
 9. Regulowana wysokość koszenia 5-11 cm
 10. Znak bezpieczeństwa CE
- Wszystkie dostarczone maszyny muszą być kompatybilne ze sobą.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN).
 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 08.01.2024 r. do godz. 10:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) gwarancjach bankowych;
 - c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462 z późn. zm.).
 3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2024-02-06.
 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Spółdzielczy w Malanowie 27 8557 0009 2002 0024 2211 0003 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania).
- Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data

wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:

- a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Gmina Malanów, Turecka 16 , 62-709 Malanów;
- b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
- c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
- d) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Po zmianie:

15.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN).

15.2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 15.01.2024 r. do godz. 10:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) gwarancjach bankowych;
- c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462 z późn. zm.).

15.3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2024-02-13.

15.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Spółdzielczy w Malanowie 27 8557 0009 2002 0024 2211 0003 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).

15.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:

- a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Gmina Malanów, Turecka 16 , 62-709 Malanów;
- b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
- c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
- d) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

15.6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.

15.7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

15.8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-01-11 10:00

Po zmianie:

2024-01-15 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-01-11 10:15

Po zmianie:

2024-01-15 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2024-02-06

Po zmianie:

2024-02-13