PRZEKRÓJ B-B



D1	cm
projektowana papa termozgrzewalna jednowarstwowa nawierzchniowa	
styropian EPS 100 laminowany papą podkładową	15
styropian Lambda ESP 040 dach	15-61
folia paroizolacyjna	
płyta stropowa strunobetonowa	20
preparat gruntujący	
tynk cementowo-wapienny	
farba nanosilikonowa	

S1	cm
warstwa wykończeniowa, np wykładzina PCV	
klej do wykładzin PCV	
dodatkowo elastyczna powłoka wodoszczelna + taśma uszczelniająca w pom. mokrych	
posadzka zbrojona siatką, zgrzewaną, oczka 150x150mm, zbrojenie min. 4,5mm, zakład min.30 cm	10
folia PE	
styropian twardy EPS λ= 0,040 W/(mK)	20
wylewka betonowa	5
folia paroizolacyjna	
piasek	40
płyta żelbetowa	30
chudy beton	10
podsypka piaskowa	30

T1	cm
płytki gresowe mrozoodporne antypoślizgowe (R10) spoinowane elastyczną, wodoodporną zaprawą	2
wysokoelastyczna zaprawa klejąca	
elastyczna powłoka uszczelniająca	
płyta betonowa zbrojona siatką, zgrzewaną, oczka 150x150mm, zbrojenie min. 4,5mm, zakład min. 30cm	10
chudy beton	10
podsypka piaskowa	30

Ś1	cm
farba nanosilikonowa	
tynk cienkowarstwowy "kamyczek"	1
preparat gruntujący	
zaprawa klejąco-szpachlowa	
siatka z włókna szklanego o gramaturze min.165g/m^2	
styropian Grafitowy Lambda EPS031 fasada EPS	18
łączniki z tworzywa sztucznego	
zaprawa klejąca	
ścianka attykowa	24
folia paroizolacyjna	
zaprawa klejąca	
łączniki z tworzywa sztucznego	
styropian EPS 100 laminowany papą podkładową	12
projektowana papa termozgrzewalna jednowarstwowa nawierzchniowa	

Ś2	cm
farba nanosilikonowa	
tynk cienkowarstwowy "kamyczek"	1
preparat gruntujący	
zaprawa klejąco-szpachlowa	
siatka z włókna szklanego o gramaturze min.165g/m^2	
styropian Grafitowy Lambda EPS031 fasada EPS	18
łączniki z tworzywa sztucznego	
zaprawa klejąca	
bloczki wapienno-piaskowe klasy 20, na zaprawie murarskiej zgodnej z zaleceniami producenta	24
preparat gruntujący	
tynk cementowo-wapienny	
farba nanosilikonowa	

Ś4	cm
farba nanosilikonowa	
tynk cementowo-wapienny	
preparat gruntujący	
bloczki wapienno-piaskowe klasy 20, na zaprawie murarskiej zgodnej z zaleceniami producenta	24
preparat gruntujący	
tynk cementowo-wapienny	
farba nanosilikonowa	

Ś6	cm
płytki klinkierowe	
elastyczna zaprawa klejąca	
siatka z włókna szklanego o gramaturze min.165g/m^2	
styropian ekstrudowany XPS, λ= 0,040 W/(mK)	12
łączniki z tworzywa sztucznego	
zaprawa klejąca	
bloczki wapienno-piaskowe klasy 20, na zaprawie murarskiej zgodnej z zaleceniami producenta	24
preparat gruntujący	
tynk cementowo-wapienny	
farba nanosilikonowa	

Ś7	cm
2x folia PE, gr. 0,2mm	
styropian ekstrudowany XPS, λ= 0,040 W/(mK)	12
zaprawa klejąco-szpachlowa	
siatka z włókna szklanego o gramaturze min.165g/m^2	
elastyczna powłoka wodoszczelna+taśma uszczelniająca	
elastyczna powłoka wodoszczelna dwuskładnikowa	
ściana fundamentowa żelbetowa	24
piasek	

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z OPRACOWANIAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
2. EWENTUALNE NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW.

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 O DWA ODDZIAŁY ŻŁOBKOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ul. Myśliwska 13
dz. nr 272, obręb 19 Międzyzdroje

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHidea
Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

INWESTOR:
„NOWE CENTRUM" Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 10A, 72-500 Międzyzdroje

BRANŻA: ARCH.
SKALA: 1:100

TEMAT RYSUNKU:
PRZEKRÓJ B-B

FAZA: PROJ. WYK.

NUMER RYSUNKU: A5

PROJEKTOWAŁA:
mgr inż. arch. ANNA PŁATEK upr. nr 10/Sz/2002

SPRAWDZIŁA:
mgr inż. arch. ANNA FLICIŃSKA upr. nr 75/Sz/2001

DATA: STYCZEŃ 2019

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.