

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANEJ I ALUMINIOWEJ ORAZ OKIENNEJ

SYMBOL	dD-01	dD-02	dD-03	dD-04	dD-05	dD-06	dD-07	dD-08	dD-09	dD-10	dD-11	dA-12	dA-13ez.	dSzA-14.	dSzA-15.	dSzA-16.
wymiar otworu w murze (mm)	1190x2630	1090x2063	1090x2063	990x2063	990x2063	990x2063	99x2063	89x2063	89x2063	690x2063	129x2063	119x2063	1490x2063	2190x2663	2190x2663	1890x2663
min. wymiar otworu drzwiow. (cm)	110x203	100x203	100x203	90x203	90x203	90x203	90x203	80x203	80x203	60x203	120x203	110x203	100+40x203	120+90x205+55	120+90x205+55	120+60x205+55
WIDOK DRZWI																
PRAWO	P10	P1	-	P3	P1	P2	-	-	P2	-	P1	-	L2	L1	L1	-
LEWO	L11	L2	L2	L3	L4	L4	L2	L1	-	L1	-	L1	-	-	-	P1
RAZEM	L11+P10	L2+P1	L2	L3+P3	L4+P1	L4+P2	L2	L1	P2	L1	P1	L1	L2	L1	L1	P1
UWAGI	drzwi wewnętrzne drewniane, ościeżnica stalowa regulowana z uszczelką, kolor: DAB drzwi wzmocnione z 4 -zawiasem wyposażyć w zamek zwykły patentowy skrzydło zabezpieczyć blachą stalową nierdzewną polerowaną lub szczotkowaną na wyznaczonych wysokościach	drzwi wewnętrzne drewniane, ościeżnica stalowa regulowana z uszczelką, kolor: DAB drzwi wzmocnione z 3 -zawiasem wyposażyć w zamek zwykły patentowy Skrzydło zabezpieczyć blachą stalową nierdzewną polerowaną lub szczotkowaną na wyznaczonych wysokościach + kratka lub otwór wentylacyjny	drzwi wewnętrzne drewniane, w klasie ppóz. EI60 z ościeżnicą stalową regulowaną z uszczelką, kolor: DAB drzwi wzmocnione z 3 -zawiasem wyposażyć w zamek zwykły patentowy. Skrzydło zabezpieczyć blachą stalową nierdzewną polerowaną lub szczotkowaną na wyznaczonych wysokościach	drzwi wewnętrzne drewniane, ościeżnica stalowa regulowana z uszczelką, kolor: DAB drzwi wzmocnione z 3 -zawiasem wyposażyć w zamek zwykły patentowy Skrzydło zabezpieczyć blachą stalową nierdzewną polerowaną lub szczotkowaną na wyznaczonych wysokościach	drzwi wewnętrzne drewniane, ościeżnica stalowa regulowana z uszczelką, kolor: DAB drzwi wzmocnione z 3 -zawiasem wyposażyć w zamek zwykły patentowy Skrzydło zabezpieczyć blachą stalową nierdzewną polerowaną lub szczotkowaną na wyznaczonych wysokościach	drzwi wewnętrzne drewniane, ościeżnica stalowa regulowana z uszczelką, kolor: DAB drzwi wzmocnione z 3 -zawiasem wyposażyć w zamek zwykły patentowy Skrzydło zabezpieczyć blachą stalową nierdzewną polerowaną lub szczotkowaną na wyznaczonych wysokościach	drzwi wewnętrzne drewniane, ościeżnica stalowa regulowana z uszczelką, kolor: DAB drzwi wzmocnione z 3 -zawiasem wyposażyć w zamek zwykły patentowy Skrzydło zabezpieczyć blachą stalową nierdzewną polerowaną lub szczotkowaną na wyznaczonych wysokościach	drzwi wewnętrzne drewniane, ościeżnica stalowa regulowana z uszczelką, kolor: DAB drzwi wzmocnione z 3 -zawiasem wyposażyć w zamek zwykły patentowy Skrzydło zabezpieczyć blachą stalową nierdzewną polerowaną lub szczotkowaną na wyznaczonych wysokościach	drzwi wewnętrzne drewniane, ościeżnica stalowa regulowana z uszczelką, kolor: DAB drzwi wzmocnione z 3 -zawiasem wyposażyć w zamek zwykły patentowy Skrzydło zabezpieczyć blachą stalową nierdzewną polerowaną lub szczotkowaną na wyznaczonych wysokościach	drzwi wewnętrzne drewniane, ościeżnica stalowa regulowana z uszczelką, kolor: DAB drzwi wzmocnione z 3 -zawiasem wyposażyć w zamek zwykły patentowy Skrzydło zabezpieczyć blachą stalową nierdzewną polerowaną lub szczotkowaną na wyznaczonych wysokościach	drzwi wewnętrzne medyczne, przesuwne, AUTOMATYCZNE nasłonecznienie z zabudową tunelową, ościeżnica stalowa regulowana z uszczelką, kolor: DAB drzwi wzmocnione z 3 -zawiasem wyposażyć w zamek zwykły patentowy Skrzydło zabezpieczyć blachą stalową nierdzewną polerowaną lub szczotkowaną na wyznaczonych wysokościach	drzwi wewn. aluminiowe - pełne oścież. aluminiową z uszczelką, kolor: RAL 9006 wyposażone w zamek zwykły + montaż elektrozaczepu rewersyjnego + samozamykacz nie gorszy: GEZE TS1500/TS2000 (dostos. do ciężaru skrzydła zgodnie z zaleceniem produc.), wzmocnione z 4 -zawiasem ez - patrz informacja poniżej drzwi ppóz. w klasie EI-60 + kontaktron	drzwi wewn. aluminiowe pełne oścież. aluminiową z uszczelką, kolor: RAL 9006 wyposażone w zamek zwykły + montaż elektrozaczepu rewersyjnego + samozamykacz nie gorszy: GEZE TS1500/TS2000 (dostos. do ciężaru skrzydła zgodnie z zaleceniem produc.), wzmocnione z 4 -zawiasem ez - patrz informacja poniżej drzwi ppóz. w klasie EI-60 + kontaktron	drzwi wewnętrzne aluminiowe w całości przeszklone (szkło bezpieczne) z nasłwietlem i ościeżnicą aluminiową + uszczelka, kolor: RAL 9006 wyposażone w zamek zwykły + montaż elektrozaczepu, wzmocnione z 4 -zawiasem, w kalsie Sa / S200	drzwi wewnętrzne aluminiowe w całości przeszklone (szkło bezpieczne) z nasłwietlem i ościeżnicą aluminiową + uszczelka, kolor: RAL 9006 wyposażone w zamek zwykły + montaż elektrozaczepu, wzmocnione z 4 -zawiasem, w kalsie Sa / S200	drzwi zewn. aluminiowe częściowo pełne z przeszkleniem (szkło bezpieczne) + nasłwietle górne, oścież. aluminiowa z uszczelką, kolor: RAL 9006 wyposażone w zamek patentowy + elektrozaczep rewersyjny + pochwyty ze stali nierdzewnej + samozamykacz nie gorszy: GEZE TS1500/TS2000 (dostos. do ciężaru skrzydła zgodnie z zaleceniem produc.), wzmocnione z 4 -zawiasem ez - patrz informacja poniżej Wymagany współczynnik przenikania ciepła U(max) nie większy niż 1,3 [W/(m2xK)]

SYMBOL	dSzA-17.	oSzA-01.	oSzA-02.
wymiar otworu w murze (mm)	990x2663	1200x1750	2370x1800
min. wymiar otworu drzwiow. (cm)	90x205+55	120x120+55	235x120+55
WIDOK OKNA / DRZWI			
PRAWO	P1	-	-
LEWO	L1	-	-
RAZEM	P1+L1	-	-
UWAGI	Okno aluminiowe wewnętrzne typu FIX (stałe) z nasłwietlem FIX, kolor: RAL9006 zespolone z drzwiami aluminiowymi z nasłwietlem FIX, kolor: RAL9006 drzwi wzmocnione z 3 -zawiasem wyposażyć w zamek zwykły patentowy.	Okno aluminiowe zewnętrzne, w połowie podziału typu FIX (stałe) w klasie odporności ogniowej EI60 kolor: RAL9016 lub 9006 Wymagany współczynnik przenikania ciepła U(max) nie większy niż 0,9 [W/(m2xK)]	

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH. W CELU WYJAŚNIENIA EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
- UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY I APROBATY.
- WSZYSTKIE ROBÓTY SPECJALISTYCZNE WYKONAWAĆ PORZĘDZ SPRAWDZONYCH WYKONAWCÓW ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.
- WISZELKIE ROZBIEDZNOŚCI ZMIANY WYNIKNE W TRAKCIE BU-DOWY UZGADNIĄC Z BIUREM PROJEKTÓW, KTÓRE BĘDZIE PEŁNIŁO NADZÓR AUTORSKI
- RYSUNKI POKAZUJĄ JEDYNE OTWORY ISTOTNE ZE WZGLĘDÓW KONSTRUKCYJNYCH, MAŁE OTWORY BĘDĄ WYKONANE W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH

UWAGI:

Drzwi z kontrolą dostępu (symbol ez.) przystosować pod montaż elektrozaczepów i kontaktronów. W ościeżnicy poprowadzić rurę osłonową "peszel" pod montaż okablowania. Przy drzwiach wyprowadzić okablowanie pod montaż przycisku otwarcia lub czytnika kart. Drzwi przy których nie zostanie zamontowany przycisk otwarcia ani czytnik kart w miejscu wyprowadzenia kabli ze ściany należy te kable zabezpieczyć przez montaż nakładki zamykającej puszkę kablową. Wyposażenie drzwi w czytnik kart lub przycisk otwarcia uzgodnić z Inwestorem.

UWAGI:

- OSTATECZNĄ KOLORYSTYKĘ STOLARKI I JEJ WYPOSAŻENIA USTALIĆ Z INWESTOREM
- "NORMA INWESTYCYJNA" - OZNACZENIE STOLARKI O WYMIARACH 80 I 90 JAKO PEŁNY WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Z UWAGI NA PRZEPISY

UWAGI:

PO ZAMONTOWANIU STOLARKI DRZWIOWEJ PRZEWIEDZIEĆ MONTAŻ ODBIORNIKÓW ŚCIEŃNYCH LUB PODŁOGOWYCH TYPU ORAZ ROZWIĄZANIE USTALIĆ Z INWESTOREM

UWAGI:

STOLARKA POWINNA SPEŁNIAĆ OBOWIĄZUJĄCE WYMAGANIA W ZAKRESIE WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA CIEPŁA I IZOLACJI AKUSTYCZNEJ ZAWARTÉ W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADĄC BUDYNKI I ICH USTYTWANIE.

UWAGI:

PRZED ZŁOŻENIEM ZAWOMIENIA NA STOLARKĘ NALEŻY UPREDNIO UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ INWESTORA ORAZ ZGODĘ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W OPARCIU O WNIOSEK MATERIAŁOWY ZATWIERDZAJĄCY

A1 PRACOWNIA PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO JACEK GAIK 98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 84 J, TEL. 602 740 457	
Nazwa i adres inwestora:	KOMPLEKSOWY REMONT ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO Z ODDZIAŁEM UDAROWYM ZLOKALIZOWANYM W PODZIEMIU 5-GO PIĘTRA BLOKU "H" SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU
Nazwa inwestycji:	KOMPLEKSOWY REMONT ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO Z ODDZIAŁEM UDAROWYM SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU
Nazwa rysunku:	WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz
Projektant:	mgr inż. Jacek GaiK upr.bud.LC.OO.0021.PWCKO06
Projektant:	mgr inż. arch. Robert Duka upr.bud.3B-099A.OA08
Skala rysunku:	1 : ----
Data:	15.03.2024r.
Numer rysunku:	NR B/07
Rewizja:	Rewizja NR-1 z dnia 02.07.2024r.