



## Formularz cenowy wyposażenia dla zadania nr 2

1	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej		Rysunek poglądowy	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Cena brutto
1.1.	Kuchnia gazowa - 5 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym	<p>Kuchenka gazowa 5-palnikowa przystosowana do gazu ziemnego lub butlowego. W komplecie posiada 2 zestawy dysz. Piekarnik elektryczny o pojemności 110 litrów. Front urządzenia jest wykonany ze stali nierdzewnej.</p> <p><b>Minimalne parametry kuchni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Płyta palnikowa – gazowa</li> <li>• 5 palników gazowych (SABAF)</li> <li>• Środkowy palnik WOK 3 kW – potrójna korona</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (FFDx5)</li> <li>• Żeliwne ruszty</li> <li>• Pokręta żaroodporne + zapalarka</li> </ul> <p><b>Minimalne parametry piekarnika:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojemność: 110 l</li> <li>• Grzanie górne, grzanie dolne, termoobieg</li> <li>• Regulacja temperatury – 6 różnych funkcji</li> <li>• Podwójne szkło w drzwiczkach</li> <li>• Oświetlenie, włącznik światła oraz rożna</li> <li>• Termostat</li> <li>• Ruszt, metalowe prowadnice, głęboka blacha</li> <li>• Timer</li> </ul> <p><b>Pozostałe minimalne wymiary:</b>            Klasa efektywności energetycznej: B            Wymiary kuchni: 900x647x890 (h)            Wymiary rusztów: 840x480 mm            Palniki: średnica 2x średni 7 cm, 2x duży 9,5 cm, wok 13,5, mały 5 cm</p>		sztuka	1,00		
1.2.	Zmywarko – wyważarka wraz z podstawką	<p>Zmywarka winna być wykonana ze stali nierdzewnej i przystosowana ją do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1. Będący <b>na wyposażeniu jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego</b> poprawia komfort i zmniejsza zużycie płynów do mycia i nabłyszczania naczyń. Maszyna myjąca winna mieć minimum dwa cykle mycia: czas trwania cyklu to 120 lub 180 sekund, oraz być dostosowana do wysokość mytych naczyń wynoszącej 320 mm.</p> <p><b>Minimalne parametry:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Głębokość 665 mm</li> <li>• Moc elektryczna min.: 4,9/3,9 kW</li> <li>• Napięcie: 400/230 V</li> </ul>		sztuka	1,00		

1.3.	Naświetlacz sterylizator do jaj	<p>Profesjonalny sterylizator do jaj umożliwiający jednorazową dezynfekcję nawet 30 sztuk jajek. Urządzenie w szufladzie sterylizatora musi umożliwiać naświetlanie noży, co dodatkowo zwiększa funkcjonalność urządzenia dla gastronomii.</p> <p><b>Minimalne parametry:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży</li> <li>• Umożliwia dezynfekację jednorazowo 30 sztuk jaj lub 17 sztuk noży o długości 32 cm</li> <li>• W cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii Salmonella, E.Coli, ziarenkowców, laseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki</li> <li>• Czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund</li> <li>• Automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie</li> <li>• Kratka ze stali chromowanej</li> <li>• Wykonany ze stali nierdzewnej</li> </ul>	 	sztuka	1,00		
1.4.	Szafa przelotowa z przegrodą 180x50x160, drzwi suwane	<p>Szafa nierdzewna przelotowa z przegrodą, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430 (możliwość AISI 304) o spawana konstrukcja</p> <p><b>Minimalne parametry:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grubość blachy fi 1,2 mm</li> <li>• Dno na wysokości min 160 mm od ziemi (światło)</li> <li>• Nogi z profilu min 40x40 są cofnięte od krawędzi mebla o 35 mm</li> <li>• Regulowane stopki +/- 15 mm umożliwiając wy poziomowanie szafy</li> <li>• Uchwyty drzwi wykonane w formie przetłoczeń ułatwiają utrzymanie czystości i zwiększają komfort pracy</li> <li>• We wnętrzu znajdują się demontowalne półki</li> <li>• Opcjonalnie możliwość montażu zamka w drzwiach</li> </ul> <p><b>Pozostałe minimalne wymiary:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał: stal nierdzewna</li> <li>• Posiadanie atestu respektowanego przez Sanepid</li> <li>• Produkt winien być dopuszczony do kontaktu z żywnością</li> </ul>		sztuka	1,00		
1.5.	Kamera HIKVISION DS-2CE16D8T-IT5F	<p>Kamera cylindryczna pracująca w standardzie TVI/AHD/CVI/CVBS 1080p wyposażona w obiektyw stałogniskowy 3,6 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 80m, przeznaczona do pracy na zewnątrz pomieszczeń w warunkach słabego oświetlenia lub w całkowitej ciemności (tryb B/W)</p>		sztuka	1,00		

1.6.	<p>Roleta ścienna z materiałem zaciemniającym 100% / termoizolacyjnym</p>	<p>Roleta ścienna o wymiarach dopasowanych do poszczególnych okien w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.</p> <p>Materiał wykonany jest dwustronnie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Termoizolacyjna srebrna powłoka od zewnątrz (od strony okna), odbija 100% światła i ogranicza nagrzewanie się pomieszczenia</li> <li>2. Warstwa dekoracyjna od wewnątrz (od strony pomieszczenia) w wybranym kolorze.</li> </ol> <p>Materiał nawinięty winien zostać na wzmocnionej aluminiowej rurkę o średnicy min. 38 mm a wsporniki winne montujące wykonane są z metalu.</p>		sztuka	100,00		
Łącznie wartość wyposażenia							