



Jednowarstwowa, monolityczna podłoga podniesiona ze stalowych, ocynkowanych słupków o regulowanej wysokości, mocowanych do surowego podłoża za pomocą kleju do słupków, podkładek na słupki do ułożenia elementów monolitycznej podłogi podniesionej. Elementy podłogi układane są na zakładkę i łączone w nośną płytę podłogową poprzez klejenie krawędzi na pióro i wpust.

- UWAGI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RZUTAMI I PRZEKROJAMI, OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
  - OPIS WARSTW POZIOMYCH I PIONOWYCH W CZĘŚCI OPISOWEJ
  - MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WG OPISU TECHNICZNEGO
  - PRZED WYKONANIEM WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE O WSZELKICH ROZBIEŻNOŚCIACH POMIĘDZY STANEM ISTNIEJĄCYM NA BUDOWIE A PROJEKTEM NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA
  - ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ, ŚLUSARKI I STOLARKI WEWNĘTRZNEJ WG ODRĘBNEGO RYSUNKU

- NA RYSUNKACH POKAZANO CHARAKTERYSTYCZNE ŚCIANY STANOWIĄCE OBUDOWĘ DRÓG EWAKUACYJNYCH ORAZ WYDZIELAJĄCE POSZCZEGÓLNE LOKALE; ZGODNIE Z WT ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30 DOTYCZY WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH.
- WSZYSTKIE ELEMENTY STAŁEJ ZABUDOWY (OKNA, NAŚWIELTA NAD DRZWIAMI ITP.) W ŚCIANACH WYDZIELEŃ POŻAROWYCH POWINNY ZAPEWNIĆ ODPORNOŚĆ RÓWNĄ DANEJ PRZEGRODZIE; JEDYNIE DRZWI MOGĄ MIEĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ OBNIŻONĄ O POŁOWĘ.
- NA ŚCIANACH WYDZIELENIA POŻAROWEGO ORAZ PASACH ELEWACYJNYCH NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE MATERIAŁY NIEPALNE, RÓWNIEŻ W ZAKRESIE DOCIEPLENIA.

Jednostka projektowa: POBOŻNIAK - BUDOWNICTWO 32-015 Kłaj, Targowisko 502		Inwestor URZĄD GMINY MOGILANY 32-031 Mogilany ul. Rynek 2			
Nazwa projektu PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIBERTOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU					
Adres Inwestycji 30-444 Libertów ul. Jana Pawła II 43 działka nr 644					
Numer projektu		2355			
Stadium		NADZÓR	Branża	ARCHITEKTURA	
Projektował		OLIMPIA STARZYCKA		Upr. nr MPOIA/009/2020	
Opracował		BARBARA POŁEĆ			
Data		07/2024		Skala	1:20
Tytuł rys		Rys. nr			01-6
PODŁOGA PODNIESIONA					