

Opis techniczny

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej

nr 2467P na odcinku Grzybno - Żabno

od km 2+690 do km 5+930

działka nr 205/2, 192, obręb geod. Grzybno

działka 35/5, 35/2, 33/1, 33/2, obręb geod. Żabno

1. Podstawa opracowania.

- Plan finansowo – rzeczowy Powiatu Śremskiego
- pomiary w terenie
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych
- Obowiązujące normy
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 43, poz 430 – tekst jednolity Dz.U. z dnia 29.01.2016 poz 124.

2. Stan istniejący.

Istnieje droga powiatowa przebiega na terenie powiatu Śrem, gmina Brodnica, a przebudowywany fragment znajduje się pomiędzy miejscowościami Grzybno i Żabno na odcinku od km 2+690 do 5+930. Przedmiotowa droga przebiega w terenie równinnym, stanowi dojazd do posesji indywidualnych, pól uprawnych i lokalnych firm.

Istniejąca nawierzchnia jest zdeformowana w profilu podłużnym i poprzecznym, posiada liczne wyboje i ubytki co stwarza duże niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu.

Poprzez deformacje jezdni i poboczy nie jest zapewniony odpowiedni spływ wód opadowych co potęguje dalszą degradację nawierzchni drogi.

Droga posiada nawierzchnię twardą, bitumiczną.

Długość odcinka podlegającego remontowi wynosi 3240 m, a szerokość jezdni wynosi 5,50 m.

3. Zakres opracowania

Opracowaniem objęto odcinek drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Grzybno i Żabno na odcinku od km 2+690 do 5+930, o długości odcinka 3240 m. Szerokość istniejącego pasa drogowego jest zmienna, a planowany odcinek drogi do remontu przebiega w liniach rozgraniczających. Planowane jest frezowanie profilujące konstrukcji nawierzchni jezdni i wykonanie nowych warstw bitumicznych.

Szerokość remontowanej jezdni zostanie zachowana istniejąca 5,50 m.

W celu właściwego odwodnienia remontowanej nawierzchni jezdni, zaplanowano odpowiednie spadki poprzeczne z zastosowaniem przekroju daszkowego 2,0%.

Pobocze na szerokości 0,75 m obustronnie zaplanowano do umocnienia kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5, w celu zabezpieczenia pobocza przed wymuleniem.

Wody opadowe i roztopowe spłyną na tereny niżej położone a dalej do istniejących rowów przydrożnych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo i nie będą wprowadzane na działki prywatne.

4. Opis projektowanych robót.

- Roboty przygotowawcze:

- odtworzenie trasy w terenie – roboty pomiarowe
- frezowanie istniejącej nawierzchni,

- Roboty ziemne:

- oczyszczenie pasa drogowego/ odmulenie szczątkowych rowów,

- Roboty nawierzchniowe:

- warstwa wyrównawcza z MMA AC 16W gr. 4 cm,
- warstwa ścieralna - powierzchniowe podwójne utwardzenie,

- Roboty wykończeniowe:

- ścinanie poboczy,
- umocnienie poboczy KŁSM 0/31,5 gr. 10 cm,

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
- wykonanie oznakowania poziomego,

5. Usytuowanie trasy w planie.

Przebudowywana droga nie zmienia przebiegu istniejącego, nie wychodzi poza istniejący pas drogowy. Ze względu na ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych zmieniają się rzędne nawierzchni jezdni i zjazdów.

Opracował:

Dominik Różycki