

ZESTAWIENIE DRZWI

ID	DZ1		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9	
Widok od zewnątrz																				
Rozmiar otworu w murze	140x210		140x210		140x210		140x210		100x210		100x210		90x210		100x205		140x210		100x210	
Rozmiar w świetle przejścia	130x205		130x205		130x205		130x205		90x205		90x205		80x200		90x200		130x205		90x205	
Ilość	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe
Orientacja	1	1	-	1	1	-	1	1	3	1	1	2	-	5	1	-	-	2	-	1
	Wejściowe do budynku - dwuskrzydłowe - jedno skrzydło min 90 cm - z profili aluminiowych - z przegrodą termiczną - malowane obustronnie proszkowo kolor grafitowy RAL7012 -szkło bezpieczne obustronnie, laminowane,wkład trójszybowy -U max = 0,9 W/m2K - dwa zamki z wkładką patentową - skrzydło stałe wyposażone w dwie zasuwę, - skrzydło ruchome z samozamykaczem , stopką - odbojnik - skrzydło stałe wyposażone w dwie zasuwę, - skrzydło ruchome z samozamykaczem , stopką - odbojnik - obustronnie pochwyt rurowy ze stali nierdzewnej - próg niski		Wewnętrzne na korytarz - dwuskrzydłowe - jedno skrzydło 90 cm - z profili aluminiowych - malowane obustronnie proszkowo kolor grafitowy RAL7012 -szkło bezpieczne obustronnie, laminowane, wkład dwuszybowy - skrzydło stałe wyposażone w dwie zasuwę, - skrzydło ruchome z samozamykaczem , stopką - odbojnik - EI60 - jeden zamek z wkładką patentową - obustronnie pochwyt rurowy ze stali nierdzewnej - próg niski		Wewnętrzne na korytarz - dwuskrzydłowe - jedno skrzydło 90 cm - z profili aluminiowych - malowane obustronnie proszkowo kolor grafitowy RAL7012 -szkło bezpieczne obustronnie, laminowane, wkład dwuszybowy - skrzydło stałe wyposażone w dwie zasuwę, - skrzydło ruchome z samozamykaczem , stopką - odbojnik - jeden zamek z wkładką patentową - obustronnie pochwyt rurowy ze stali nierdzewnej - próg niski		Wewnętrzne na korytarz - dwuskrzydłowe - jedno skrzydło 90 cm - z profili aluminiowych - malowane obustronnie proszkowo kolor grafitowy RAL7012 -szkło bezpieczne obustronnie, laminowane, wkład dwuszybowy - skrzydło stałe wyposażone w dwie zasuwę, - skrzydło ruchome z samozamykaczem , stopką - odbojnik - jeden zamek z wkładką patentową - obustronnie pochwyt rurowy ze stali nierdzewnej - próg niski		Wewnętrzne - jednoskrzydłowe - płycinowe, pełne - obustronne opaski - klamki ze stali nierdzewnej -zamek z wkładka patentową		Wewnętrzne - jednoskrzydłowe - płycinowe, pełne - obustronne opaski - klamki ze stali nierdzewnej - z kratka nawiewna lub podcięcie o pow mi 0,022 m2		Do toalety - jednoskrzydłowe - płycinowe, pełne - obustronne opaski - klamki ze stali nierdzewnej - z kratka nawiewna lub podcięcie o pow mi 0,022 m2 - z zamkiem WC		Do natrysków - jednoskrzydłowe - płycinowe, pełne - obustronne opaski - w okleinie drewnopodobnej w kolorze jasnego drewna - klamki ze stali nierdzewnej - z kratka nawiewna lub podcięcie o pow mi 0,022 m2		Wewnętrzne na korytarz - dwuskrzydłowe - jedno skrzydło 90 cm - płycinowe, pełne - skrzydło stałe wyposażone w dwie zasuwę, - skrzydło ruchome z samozamykaczem , stopką - odbojnik - klamki ze stali nierdzewnej - zamek z wkładką patentową		Do kotłowni - jednoskrzydłowe - stalowe, pełne - malowane obustronnie proszkowo kolor grafitowy RAL7012 - klamki ze stali nierdzewnej - zamek z wkładka patentową - EI60	

UWAGA:
1. Przed zamówieniem drzwi sprawdzić wymiary otworów na budowie.
2. W trakcie prac wykończeniowych na elewacji- zabezpieczyć przez zabrudzeniem zamontowane okna i drzwi

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Słaska 43 a pok. 101, 71-431 Szczecin artop@artop.szczecin.pl			
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE DRZWI		
TEMAT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 W WAPNICY POPRZĘZ DOBUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ		
ADRES	ul. Jodłowa 3, dz. nr 48/1 ,130, 230/2, obr. 23 , gm. Międzyzdroje		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY - ANEKS		
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Iwona Kaczyńska 56/Sz/2000 specj. architektoniczna SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. Tomasz Sobiecki 31/ZPOIA/OKK/2017 specj. architektoniczna	PODPIS	Branża ARCHITEKTURA	Data 30.01.2021
		Skala 1:100	Nr rys. 10