Deskowanie schodów zewnętrznych
skala 1:25



Przekrój 9-9
skala 1:25



Przekrój 10-10
skala 1:25



Legenda :

- elementy istniejące
- elementy do wyburzenia
- elementy projektowane

Beton C25/30 XC3 W8- elementy fundamentów
Beton podkładowy C8/10
Stal # A-IIIN B500SP

UWAGI:
1. Wymiary podano w cm. Poziomy w m.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branży konstrukcyjnej.
4.Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.
5. Pod każdy fundament wykonać warstwę chudego betonu C8/10 gr.10cm
6. Należy dokonać geotechnicznego odbioru wykopu
7. Grunty nienośne pod fundamentami należy wybierać i zastępować piaskiem różnoziarnistym zagęszczonym do wskaźnika Is>=0.98 lub "chudym betonem"

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		UPRAWNIENIA	PODPIS	JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Arkadiusz Kłapa	UPR. MAP/0340/POOK/11 Uprawnienia do proj. w spec. konstr-bud bez ograniczeń		PROBUDAR PROJEKTY BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
OPRACOWAŁA	mgr inż. Dominika Krzemińska			muszyrlski.pj@gmail.com tel.663151647 mgr inż. arch. Piotr Muszyrlski

TEMAT PROJEKTU
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PODDASZA W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI SKAŁA W MIEJSCOWOŚCI GOŁOSZYN 50 , WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC PAKINGOWYCH

TEMAT RYSUNKU	DATA	KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
Deskowanie schodów zewnętrznych	13.01 2025	PROJEKT TECHNICZNY
Projekt Typ Etap Rysunek Zmiana: 0814 - PT - 200 - 004 - 00	FORMAT A2	SKALA 1:25

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie prawem do reprodukcji lub udostępniania tego rysunku lub jego części osobom trzecim, bez wyraźnego upoważnienia przez firmę Treger. (Dz.U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118)