

LEGENDA

ARCHITEKTURA

zakres opracowania

pomieszczenia poza zakresem, pozostawione bez zmian

ŚCIANY ISTNIEJĄCE :

POZOSTAWIONE BEZ ZMIAN:

ściany murowane

MODYFIKOWANE NA ETAPIE PROJ. WYKONAWCZEGO CZ. ABCEDF:

ściana do uzupełnienia, otwory do zamurowania

drzwi do likwidacji

ściana do wyburzenia

OZNACZENIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W KLINIKACH POZA ZAKRESEM

- obszar prowadzonych robót

r/A/1 - wykonanie szachtu: wykonanie otworowania w stropie, obudowa szachtu ścianką gipsowo-włóknową

r/A/2 - demontaż tymczasowy istniejącego sufitu podwieszanego na powierzchni .....m2,na potrzebę wykonania: wzmocnień konstrukcyjnych, poprowadzenia instalacji - wg proj.branżowych, wykonanie otworowania stropu i ścian, ponowny montaż sufitu podwieszanego

r/A/3 - wykonanie wyburzeń, otworowania i zamurowań, wykonanie nadproża wg proj.konstrukcyjnego oraz wstawienie drzwi/okna w wymaganych przypadkach wg rysunku architektury

r/A/4 - demontaż istniejących warstw posadzkowych na powierzchni ok. ..... wykonanie wykopu na potrzebę wymiany istniejących instalacji sanitarnych, poprowadzenia kanałów wentylacyjnych oraz innych - wg proj.branżowych, wykonanie niezbędnego dla poprowadzenia instalacji otworowania ścian zagęszczenie i zasypanie wykopu,wykonanie warstw nośnych, izolacyjnych i wykończeniowych (obyczaj również pomieszczeń wchodzących w zakres opracowania na poziomie -1)

r/A/5 - wymilana okna istn./drzwi istn. na okno upustowe/drzwi upustowe lub montaż nowych drzwi upustowych, oraz podłączenie go do systemu SAP lub wymiana okna istniejącego na okno p-poż, wg detalu mocowania okna,

ŚCIANY PROJEKTOWANE WEWNĘTRZNE - OZNACZENIA MATERIAŁOWE:

ściany gipsowo-włóknowe na podkonstrukcji systemowej

SYMBOL	OPIS					
S1-S5	stałaś	pokrycie z płyt	gr.ściany	wełna min.	R'A1 min.	ppoż
S1	1x 75mm	2x12,5mm(jednostr.)	10 cm	6cm40kg/m3	43 dB	EI30
S2	1x 75mm	2x12,5mm(obustr.)	12,5 cm	6cm40kg/m3	50 dB	EI60
S3	2x 50mm +dylatacja 1.5cm	2x12,5mm(obustr.)	16,5 cm	2x4cm40kg/m3	50 dB	EI60
S6	1x 75mm	2x12,5mm(obustr.)	12,5 cm	7cm70kg/m3	55 dB	EI120
S7	1x 75mm	2x12,5mm(obustr.) obudowa szachtów	12,5 cm	6cm70kg/m3	50 dB	EI120
S8	2x100mm	2x12,5mm ściana instalacyjna	25 cm	2x6cm40kg/m3	50 dB	EI60
S10	2x75mm	2x12,5mm(obustr.)	20 cm	2x4cm40kg/m3	50 dB	EI60
A	ścianka o podwyższonej akustyczności - wyp. wełną min. o gęstości 70kg/m3					
OR	osłona radiologiczna- płyta g-w z blacha ołowianą gr wg rzutów i proj. osłon					
ZM	zabudowa istn. rozdzielnic z płyt włóknowo-cementowych na stelażu wg opisu					
SK1	Ścianka gliżetowa z płyt widrowych oklejonowanych HPL					

OTWOROWANIE ISTNIEJĄCE

IOST - otwór w stropie "NAD"

otwór w posadzce

IOST | 25x50 | s | - opis otworu

15x15 - wymiary w cm

s/wee/te/a/bms - branża której dotyczy opis: s - sanitarny, w - wentylacja, bms - automatyka, ee - elektryczny, te - teletechniczny, a - architektura

OTWOROWANIE PROJEKTOWANE

OST - otwór w stropie "nad"

otwór w posadzce

OST | 25x50 | s | - opis otworu

15x15 - wymiary w cm

s/wee/te/a/bms - branża której dotyczy opis: s - sanitarny, w - wentylacja, bms - automatyka, ee - elektryczny, te - teletechniczny, a - architektura

OSC - otwór w ścianie istniejącej

OSC | 100x60 | ee | hg =1.00 - opis otworu, hg - rzędna góry otworu

OZNACZENIA P-POŻ

EI60 - granica stref pożarowych, ściany oddzielenia przeciwpożarowego

- klasa odporności ogniowej
- okno / drzwi uchylne z siłownikiem
- hydrant Ø25 / Ø52
- gaśnica pożarowa natynkowa, h=60,s=30, g=22
- gaśnica pożarowa wnękowa, h=58,5,s=32, g=21,5

Elementy systemu utrzymywania nadciśnienia w klatkach- uruchamiane z systemu SAP:
OU -okno upustowe z siłownikiem **CD** -czujka dymu
DU -drzwi wyposażone w siłownik
PU -przepustnica z siłownikiem

OZNACZENIA POZOSTAŁE

-3.15 / +3.17 - rzędna wykończenia, mierzona od poziomu ±0,00 - rzędna konstrukcji, mierzona od poziomu ±0,00

hn - proj.wys.nadproża w cm (mierzona od wykończonej posadzki) -brak opisu hn oznacza wysokość istn.nadproża bez zmian

hp - proj.wys.wykończonego parapetu w cm (mierzona od wykończonej posadzki) -brak opisu hp oznacza wysokość istn.parapetu, (dla okien zewnętrznych parapet wykonać min.85cm nad posadzką)

WSg - wzmocnienie stropu "góra" pod urządzenia technologiczne wg projektu konstrukcyjnego

WSd - wzmocnienie stropu "dół" pod urządzenia technologiczne wg projektu konstrukcyjnego

- oznaczenia przekrojów

F/1/B pokój (akt. oddziałowe) 16,02 m² - opis pomieszczenia istniejącego

F/1/B pokój (akt. oddziałowe) 16,02 m² - opis pomieszczenia projektowanego lub modernizowanego

- drzwi istniejące

- drzwi projektowane

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CO : grzejnik płytowy projektowany, grzejnik drabinkowy projektowany

UWAGI

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
- OPISANE NAZWY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ (ZGODNIE Z ART.29 PKT 3 USTAWY Z DNIA 29 01 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH) WSKAZUJĄ „JEDYNIE MARKĘ REFERENCYJNĄ. I MAJĄ BYĆ ZAMIENNIE NA PRODUKT RÓWNOWAŻNY O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH, JAKOŚCI I WARTOŚCIACH UŻYTKOWYCH W TYM ESTETYCZNYCH,
- WYKONAWCA WINIEN UWZGLĘDNIĆ KOSZT ZWIĄZANY Z WYKONANIEM DODATKOWEGO OTWOROWANIA INSTALACYJNEGO WIELKOŚCI DO Ø 25cm W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
- WSZYSTKIE PIONY INSTALACYJNE ORAZ INSTALACJE PRZYŁĄCZENIOWE NIE OZNACZONE NA RYSUNKU OBUDOWAĆ PŁYTAMI GIPSOWO-WŁÓKNOWYMI NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ.
- KOLORYSTYKA, FAKTURA I FORMA WIDOCZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZASTOSOWANYCH W BUDYNKU - POWINNA BYĆ KAŻDORAZOWO UZGADNIANA Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKOŃCZENIOWE, OSPRZĘT OŚWIETLENIOWY, ARMATURA SANITARNA WINNY BYĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI I TRWAŁOŚCI, MATERIAŁY WEWNĘTRZNE POWINNY POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY DO STOSOWANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA.
- A EKSPLOATACJA OBIEKTU NIE POWINNA WYWAŁ NA ZMIANĘ PARAMETRÓW POSZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
- NA ŚCIANACH W KORYTARZACH I HOLACH ZAMONTOWAĆ ODBOJNICE SYSTEMOWE WEDŁUG SZCZEGÓŁOWEGO WYKAZU I LOKALIZACJI ODBOJNIC W PROJEKCIE WNĘTRZ.
- LOKALIZACJA PRZYBORÓW SANITARNYCH W ŁAZIENKACH ORAZ MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I WYPOSAŻENIE PASAŻU SZPITALNEGO WEDŁUG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH W PROJEKCIE WNĘTRZ.
- POD PRĄD URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I TECHNOLOGICZNYMI NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE I PODŁOGI, URZĄDZENIA POSADOWIĆ NA PROFILACH STALOWYCH ZESPAWANYCH W RAMKĘ W UKŁADZIE PROSTOPADŁYM DO ULOŻENIA BELEK STROPOWYCH WG WYTYCZNYCH KONSTRUKCYJNYCH I DTR URZĄDZEŃ.
- WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH I STROPACH I STROPACH USZCZELNIĆ DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI P-POŻ
- ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI P-POŻ.
- PŁYTAMI NP "PROMAT" LUB RÓWNOWAŻNE

NR	OPIS ZMIANY	DATA
b		
a	uszczegółowienie, korekta otworowania	25.02.2011

REWIZJE

nazwa zamówienia

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

BIAŁYSTOK, ul. M.Skłodowskiej-Curie 24A

inwestor: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, ul. J.Kilińskiego 1, tel. (085) 7485400

schemat

generalny projektant: Arch - Deco Sp. z o.o. Gdynia ul. Starowiejska 41-43 tel. (058) 62081120

biuro projektów - wykonawca projektu: Arch - Deco Sp. z o.o. Gdynia ul. Starowiejska 41-43 tel. (058) 62081120

projektant:
mgr inż. arch. Zbigniew Reszka nr upr. 1398/Gd/84
mgr arch. Michał Barydewski
mgr inż. arch. Michał Ałełkowicz
mgr inż. arch. Małgorzata Szymkowiak-Zbodzień
mgr inż. arch. Anna Lip

faza: PROJEKT WYKONAWCZY

tom	część
2.3	1.1

data	skala
21.01.2011	1:100

sprawdzający: mgr inż. arch. Stefan Ciechołowski upr. nr 314/Gd/74

branża: ARCHITEKTURA

tytuł opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEB