LEGENDA

ARCHITEKTURA

- zakres opracowania
- pomieszczenia poza zakresem, pozostawione bez zmian

ŚCIANY ISTNIEJĄCE :

POZOSTAWIONE BEZ ZMIAN:

- ściany murowane

MODYFIKOWANE NA ETAPIE PROJ. WYKONAWCZEGO CZ. ABCEDF:

- ściana do uzupełnienia, otwory do zamurowania
- drzwi do likwidacji
- ściana do wyburzenia

OZNACZENIA ROBÓT

ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W KLINIKACH POZA ZAKRESEM

- obszar prowadzonych robót

r/A/1 - wykonanie szachtu: wykonanie otworowania w stropie, obudowa szachtu ścianką gipsowo-włóknową

r/A/2 - demontaż tymczasowy istniejącego sufitu podwieszanego na powierzchni 254m2,na potrzebę wykonania: wzmocnień konstrukcyjnych, poprowadzenia instalacji - wg proj.branżowych, wykonanie otworowania stropu i ścian, ponowny montaż sufitu podwieszanego

r/A/3 - wykonanie wyburzeń, otworowania i zamurowań, wykonanie nadproża wg proj.konstrukcyjnego oraz wstawienie drzwi/okna w wymaganych przypadkach wg rysunku architektury

r/A/4 - demontaż istniejących warstw posadzkowych na powierzchni ok. ...., wykonanie wykopu na potrzebę wymiany istniejących instalacji sanitarnych, poprowadzenia kanałów wentylacyjnych oraz innych - wg proj.branżowych, wykonanie niezbędnego dla poprowadzenia instalacji otworowania ścian zagęszczenie i zasypanie wykopu,wykonanie warstw nośnych, izolacyjnych i wykończeniowych (dotyczy również pomieszczeń wchodzących w zakres opracowania na poziomie -1)

r/A/5 - wymiana okna istn./drzwi istn. na okno upustowe/drzwi upustowe lub montaż nowych drzwi upustowych, oraz podłączenie go do systemu SAP lub wymiana okna istniejącego na okno p-poż, wg detalu mocowania okna,

ŚCIANY PROJEKTOWANE WEWNĘTRZNE - OZNACZENIA MATERIAŁOWE:

- ściany gipsowo-włóknowe na podkonstrukcji systemowej

SYMBOL	OPIS					
S1-S5						
	stelaż	pokrycie z płyt	gr.ściany	wełna min.	R'A1 min.	ppoż
S1	1x 75mm	2x12,5mm(jednostr.)	10 cm	6cm40kg/m3	43 dB	EI30
S2	1x 75mm	2x12,5mm(obustr.)	12,5 cm	6cm40kg/m3	50 dB	EI60
S3	2x 50mm +dylatacja 1.5cm	2x12,5mm(obustr.)	16,5 cm	2x4cm40kg/m3	50 dB	EI60
S6	1x 75mm	2x12,5mm(obustr.)	12,5 cm	7cm70kg/m3	55 dB	EI120
S7	1x 75mm	2x12,5mm(obustr.) obudowa szachtów	12,5 cm	6cm70kg/m3	50 dB	EI120
S8	2x100mm	2x12,5mm ścianka instalacyjna	25 cm	2x6cm40kg/m3	50 dB	EI60
S10	2x75mm	2x12,5mm(obustr.)	20 cm	2x4cm40kg/m3	50 dB	EI60
A	ścianka o podwyższonej akustyczności - wyp. wełną min. o gęstości 70kg/m3					
OR	osłona radiologiczna- płyta g-w z blacha ołowianą gr wg rzutów i proj. osłon					
ZM	zabudowa istn. rozdzielnic z płyt włóknowo-cementowych na stelażu wg opisu					
SK1	Ścianka giszetowa z płyt wiórowych okleinowanych HPL					

OTWOROWANIE ISTNIEJĄCE

- iOST - otwór w stropie "NAD"
- otwór w posadzce

iOST 25x50 s - opis otworu
15x15 - wymiary w cm
s/w/ee/te/a/bms - branża której dotyczy opis: s - sanitarny, w - wentylacja, bms - automatyka, ee - elektryczny, te - teletechniczny, a - architektura

OTWOROWANIE PROJEKTOWANE

- OST - otwór w stropie "nad"
- otwór w posadzce

OST 25x50 s - opis otworu
15x15 - wymiary w cm
s/w/ee/te/a/bms - branża której dotyczy opis: s - sanitarny, w - wentylacja, bms - automatyka, ee - elektryczny, te - teletechniczny, a - architektura
OSC - otwór w ścianie istniejącej

OSC 100x60 ee / hg -1,00 - opis otworu
hg - rzędna góry otworu

OZNACZENIA P-POŻ

- granica stref pożarowych, ściany oddzielenia przeciwpożarowego
- EI60 - klasa odporności ogniowej
- okno / drzwi upustowe z siłownikiem
- hydrant Ø25 / Ø52
- GP-N - gaśnica pożarowa natynkowa, h=60,s=30, g=22
- GP-W - gaśnica pożarowa wnękowa, h=58,5,s=32, g=21,5

Elementy systemu utrzymywania nadciśnienia w klatkach- uruchamiane z systemu SAP:
OU -okno upustowe z siłownikiem
CD -czujka dymu
DU -drzwi wyposażone w siłownik
PU -przepustnica z siłownikiem

OZNACZENIA POZOSTAŁE

-3.15 - rzędna wykończenia, mierzona od poziomu ±0,00
- 3.17 - rzędna konstrukcji, mierzona od poziomu ±0,00

hn - proj.wys.nadproża w cm (mierzona od wykończonej posadzki)
-brak opisu hn oznacza wysokość istn.nadproża bez zmian
hp - proj.wys.wykończonego parapetu w cm (mierzona od wykończonej posadzki)
-brak opisu hp oznacza wysokość istn.parapetu, (dla okien zewnętrznych parapet wykonać min.85cm nad posadzką)

WSg - wzmocnienie stropu "góra" pod urządzenia technologiczne wg projektu konstrukcyjnego

WSd - wzmocnienie stropu "dół" pod urządzenia technologiczne wg projektu konstrukcyjnego

W/A/20 J-F15 - oznaczenia przekrojów

F/1/8 pokój piel. oddziałowej 16.02 m² - opis pomieszczenia istniejącego

F/1/8 pokój piel. oddziałowej 16.02 m² - opis pomieszczenia projektowanego lub modernizowanego

- drzwi istniejące

100/210 DS10L EI60 - drzwi projektowane

LZ1' oprawa oświetleniowa liniowa, ze źródłem świetlówkowym T5, 35W, IP 65, dł.1,2m z modułem awaryjnym, np. ES-SYSTEM LIGHT LINEAR WALL WASHER lub równoważna

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CO :

- grzejnik płytowy projektowany
- grzejnik drabinkowy projektowany

UWAGI

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT , SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
- OPISANE NAZWY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ (ZGODNIE Z ART.29 PKT 3 USTAWY Z DNIA 29 01 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH) WSKAZUJĄ JEDYNIE MARKĘ REFERENCYJNĄ I MOGA BYĆ ZAMIENIONE NA PRODUKT RÓWNOWAŻNY O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH, JAKOŚCI I WARTOŚCIACH UŻYTKOWYCH W TYM ESTETYCZNYCH.
- WYKONAWCA WINIEN UWZGLĘDNIĆ KOSZT ZWIĄZANY Z WYKONANIEM DODATKOWEGO OTWOROWANI INSTALACYJNEGO WIELKOŚCI DO Ø 25cm W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
- WSZYSTKIE PIONY INSTALACYJNE ORAZ INSTALACJE PRZYŁĄCZENIOWE NIE OZNACZONE NA RYSUNKU OBUDOWAĆ PŁYTAMI GIPSOWO-WŁÓKNOWYMI NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ.
- KOLORYSTYKA, FAKTURA I FORMA WIDOCZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZASTOSOWANYCH W BUDYNKU - POWINNA BYĆ KAŻDORAZOWO UZGADNIANA Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKOŃCZENIOWE, OSPRZĘT OŚWIETLENIOWY, ARMATURA SANITARNA WINNY BYĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI I TRWAŁOŚCI, MATERIAŁY WEWNĘTRZNE POWINNY POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY DO STOSOWANIA W SŁUŻBIE ZDROWIA, A EKSPLOATACJA OBIEKTU NIE POWINNA WPŁYWAĆ NA ZMIANĘ PARAMETRÓW POSZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
- NA ŚCIANACH W KORYTARZACH I HOLACH ZAMONTOWAĆ ODBOJNICE SYSTEMOWE WEDŁUG SZCZEGÓŁOWEGO WYKAZU I LOKALIZACJI ODBOJNIC W PROJEKCIE WNĘTRZ.
- LOKALIZACJA PRZYBORÓW SANITARNYCH W ŁAZIENKACH ORAZ MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I WYPOSAŻENIE PASAŻU SZPITALNEGO WEDŁUG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH W PROJEKCIE WNĘTRZ.
- POD PROJ.URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I TECHNOLOGICZNYMI NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTN.WARSTWY POSADZKOWE A PROJ. URZĄDZENIA POSADOWIĆ NA PROFILACH STALOWYCH ZESPAWANYCH W RAMKĘ W UKŁADZIE PROSTOPADŁYM DO UŁOŻENIA BELEK STROPOWYCH WG WYTYCZNYCH KONSTRUKCYJNYCH I DTR URZĄDZEŃ.
- WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH ISTROPACH I STROPACH USZCZELNIĆ DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI P-POŻ
- ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI P-POŻ PŁYTAMI NP "PROMAT" LUB RÓWNOWAŻNE

NR	OPIS ZMIANY	DATA
b		
a	uszczegółowienie, korekta otworowania	25.02.2011

REWIZJE

nazwa zamówienia

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU
BIAŁYSTOK, ul. M.Skłodowskiej-Curie 24A

inwestor
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Białystok, ul. J.Kilińskiego 1
tel. (085) 7485400

generalny projektant
Arch - Deco Sp. z o.o.
Gdynia ul. Starowiejska 41-43
tel. (058) 62081120

biuro projektów - wykonawca projektu
Arch - Deco Sp. z o.o.
Gdynia ul. Starowiejska 41-43
tel. (058) 62081120

projektant:
mgr inż. arch. Zbigniew Reszka
nr upr. 1398/Gd/84
mgr arch. Michał Baryżewski
mgr inż. arch. Michał Afeltowicz
mgr inż. arch. Małgorzata Szymkowiak-Zbozień
mgr inż. arch. Anna Lip

sprawdzający:
mgr inż. arch. Stefan Ciecholewski
upr. nr 314/Gd/74

schemat



faza	PROJEKT WYKONAWCZY
tom	2.3
część	1.1
data	21.01.2011
skala	1:100
branża	ARCHITEKTURA

tytuł opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU GŁÓWNEGO UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU - ARCHITEKTURA

nazwa rysunku: RZUT POZIOMU 0 A

nr rysunku: W/A/07a