

Karta oprawy

P21

Oprawa do szynoprzewodu DALI lub bazy montażowej DALI

Źródło światła	LED
Moc całkowita oprawy	12W
Strumień świetlny oprawy	657lm
Temperatura barwowa	3000K
Tolerancja chromatyczności	SDCM \leq 2
Współczynnik oddawania barw	CRI97
Żywotność 50000h Żywotność 100000h	L90B10 L90B50
Ściemnianie	DALI-2 flicker-free CCR
Zakres ściemniania	1-100%
Korpus głowicy optycznej	Odlew aluminiowy
Chłodzenie pasywne	TAK
Soczewka kolimacyjna i sferolityczna	Polimer optyczny
Zakres obrotu w osi pionowej Zakres wychylenia w osi poziomej	360st 270st
Kolorystyka:	RAL9002

Możliwość zmiany charakterystyki rozsyłu światła za pomocą wymiennych beznarzędziowo soczewek.

Dostępne 5 różnych rozsyłów:

Spot ~15st, Flood ~30st., Extra Wide Flood ~80st, Owal, Wallwash

Możliwość współpracy z przestonami antyolśnieniowymi, montowane beznarzędziowo.

Zasilacz zintegrowany, odseparowany termicznie.

Układ optyczny:


Power LED na płytce PCB z metalowym rdzeniem

Charakterystyka:

Szerokostrumieniowa charakterystyka rozsyłu światła.

Kąt połówkowy 50st

Oprawa z odległości 3m generuje plamę światła o średnicy 2,8m i natężeniu 106lx.



Klasa ochronności: II

Odporność przed przepięciem: 300V

Waga: 0,53 kg

Certyfikat ENEC

