

WYKAZ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ 1:50 – PROJ. ROZBUDOWY

NAZWA WYROBU		DRZWI ALUMINIOWE		DRZWI DREWNIANE PŁYTOWE		DRZWI ALUMINIOWE								DRZWI STALOWE		DRZWI PŁYTOWE		DRZWI DREWNIANE PŁYTOWE							
SYMBOL		Dn		D	D*	D1	D1*	D2	D2*	D3	D4	D5	Dł	Dł*	Dł1										
SCHEMAT																									
WYMIARY W ŚWIEITLIE OŚCIEZNICY	S <sub>o</sub>	1500		900	900	1100	1100	1500	1500	1200	1000	900	900	900	800										
	H <sub>o</sub>	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000										
WYMIARY W ŚWIEITLIE MURU	S	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	H	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
TYP SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICA	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	3	1	-	-	-	2	2	-	-	-	2		
	PATER	-	1	3	6	1	1	-	1	1	1	2	-	-	1	-	2	1	1	4	-	1	-	-	
	I PIĘTRO	-	-	1	1	1	-	3	5	-	1	-	-	1	-	-	-	-	6	4	-	1	-	-	
	II PIĘTRO	-	-	1	1	1	1	2	5	-	1	-	-	1	-	-	-	-	6	2	-	1	-	-	
	III PIĘTRO	-	-	1	1	1	-	3	5	-	1	-	-	1	-	-	-	-	7	3	-	1	-	-	
	PODDASZE NIEUŻYTK. RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RAZEM		1		17	6	24	5	7	2	5	6	2	3	6	-	2	1	22	15	-	4	-	2		
UWAGI		Drzwi zewnętrzne, wyposażać w napęd drzwiowy 24V zysterowaniem elektrozaczepu drzwi napowietrzające o pow. 2,56m² otwierane dwoma skrzydłami automatycznie z blokadą samozamykacza EI60		Drzwi wewnętrzne, płytowe, nieocieplone	Drzwi wewnętrzne, płytowe, nieocieplone skrzydła otwierane 180° wypos. w samozamykacz	Drzwi wewnętrzne aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, nieocieplone, skrzydła otwierane 180° wypos. w samozamykacz	Drzwi wewnętrzne aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, nieocieplone,	Drzwi wewnętrzne aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, nieocieplone EI30 wypos. w samozamykacz	Drzwi wewnętrzne aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, nieocieplone	Drzwi wewnętrzne aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, nieocieplone	Drzwi wewnętrzne stalowe, nieocieplone	Drzwi wewnętrzne płytowe, nieocieplone przesuwne, ręcznie	Drzwi wewnętrzne płytowe, nieocieplone wyposażać w kratkę wentylacyjną dołem o pow. ≥ 0,022m² ościeżnica stalowa	Drzwi wewnętrzne płytowe, nieocieplone wyposażać w kratkę wentylacyjną dołem o pow. ≥ 0,022m² ościeżnica stalowa	Drzwi wewnętrzne płytowe, nieocieplone wyposażać w kratkę wentylacyjną dołem o pow. ≥ 0,022m² ościeżnica stalowa										

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH

**KONZBUD**

ZBIGNIEW KONOPKA

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH

**"KONZBUD"**

inż. Zbigniew Konopka

37-464 Stalowa Wola  
ul. Żurawia 23  
tel/fax: 015 844 8440

tel kom: 0 601 531 895  
e-mail: biuro@konzbud.pl  
http://www.konzbud.pl

Inwestycja:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZPITALA POWIATOWEGO W NISKU

Adres:

37-400 NISKO, UL. KOŚCIUSZKI 1  
DZIAŁKI NR EW.: 1743/1, 1743/2, 1744/3, 1746, 1747  
OBREB: 0001 NISKO - MIASTO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181205\_4 NISKO

Inwestor:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
UL. KOŚCIUSZKI 1, 37-400 NISKO

Branda:

architektoniczna

Stadium projektu:

Projekt wykonawczy

Projekt NR

09-04-2019

Nazwa rysunku

WYKAZ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ  
- PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY

Skala:

1:50

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Krystian Mendel  
Upr. bud. w specjalności  
architektonicznej bez ograniczeń

Nr. upraw.

53/Tbg/78

Podpis

Data

05.2019

Nr. Rys.

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Marek Gliński  
Upr. bud. w specjalności  
architektonicznej bez ograniczeń

Nr. upraw.

29/Tbg/93

Podpis

Data

05.2019

Nr. Rys.

13/A

DATA MODYFIKACJI

dwg

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerzysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli