

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty demontażowe</b>			
d.1	analiza indywidualna	Demontaż kotła stałopalnego wraz z demontażem istniejącej instalacji c.o. w obrębie kotłowni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>	KNNR 8	Demontaż naczynia zbiorczego systemu otwartego o poj. do 400 dm3	szt.		
d.1	0535-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
d.2	KNNR 4 0501-01 analogia	Kocioł zagazowujący na drewno o mocy 25 kW, 5 klasy- wg. dokumentacji projektowej	kocioł		
		1	kocioł	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	KNNR 4 0508-01	Zasobniki ciepła pionowy o pojemności 500 dm3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	KNR-W 2-15 0519-02 analogia	Zawory mieszające 3-drogowe z układem pompowym dla ochrony temperatury powrotu kotła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	KNNR 4 0524-03	Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	KNR-W 2-15 0519-02 analogia	Zawór mieszający 3-drogowe z siłownikiem Dn25	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	KNNR 4 0524-02	Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	KNNR 4 0510-01	Naczynie przeponowe do FK, EPS 200l	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	KNR 7-07 0102-01 analogia	Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h i śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 1" wraz z podejściem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.2	KNNR 4 0519-02	Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 20 mm,	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
d.2	KNNR 4 0519-02	Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 25 mm,	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
d.2	KNNR 4 0411-04	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.2	KNR AT-47 0101-06	Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 32 mm	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
d.2	KNR AT-47 0101-05	Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 25 mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
d.2	KNR AT-47 0101-04	Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 20 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
d.2	KNR AT-47 0101-03	Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
d.2	KNR AT-47 0102-06	Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 32 mm	szt.		
		12	szt.	12,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR AT-47 d.2 0102-05	Montaż kształtek jednostronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 25 mm 18	szt. szt.	RAZEM 18,000	12,000 18,000
20	KNR AT-47 d.2 0102-04	Montaż kształtek jednostronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 20 mm 6	szt. szt.	RAZEM 6,000	6,000 6,000
21	KNR AT-47 d.2 0102-03	Montaż kształtek jednostronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	RAZEM 6,000	6,000 6,000
22	KNR-W 2-15 d.2 0430-04	Dwuzłączki o śr. nominalnej 32 mm 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000 4,000
23	KNR-W 2-15 d.2 0430-03	Dwuzłączki o śr. nominalnej 25 mm 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000 4,000
24	KNR 0-35 d.2 0221-02	Naczynia zbiorcze przeponowe o poj. całkowitej do 8 dm3 dla cwu 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
25	KNR 0-35 d.2 0128-30	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 35 mm 24	m m	RAZEM 24,000	24,000 24,000
26	KNR 0-35 d.2 0130-05	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE obustronnie powlekanej folią gr. 4 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm 30	m m	RAZEM 30,000	30,000 30,000
27	KNR 0-35 d.2 0130-04 analogia	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE obustronnie powlekanej folią gr. 4 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm 12	m m	RAZEM 12,000	12,000 12,000
28	KNR 0-35 d.2 0130-04 analogia	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE obustronnie powlekanej folią gr. 4 mm; śr. zewn. rurociągu 18 mm 18	m m	RAZEM 18,000	18,000 18,000
29	KNR-W 2-15 d.2 0436-02	Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 1	urz. urz.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
30	KNR-W 2-15 d.2 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych Przedmiar dodatkowy 36 84	m próba m	RAZEM 84,000	36,000 84,000 84,000
<b>3</b>		<b>ROBOTY DODATKOWE</b>			
31	d.3 analiza indywidualna	Okablowanie automatyki sterującej pracą urządzeń 3	szt. szt.	RAZEM 3,000	3,000 3,000
32	d.3 analiza indywidualna	Montaż wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej o śr.180 10	m m	RAZEM 10,000	10,000 10,000
<b>4</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
33	KNNR-W 3 d.4 0302-01 analiza indywidualna	demontaż i montaż drzwi 0,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 0,500	0,500 0,500
34	KNNR-W 3 d.4 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich cegłą 0,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 0,300	0,300 0,300
				RAZEM	0,300