

Przedmiar robót - całość zadania					
Budowa drogi gminnej w ramach realizacji zadania:					
Budowa odcinka ulicy Ptasiej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową infrastruktury technicznej					
branża drogowa - układ drogowy					
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
Dział ogólny					
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1			koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	—	—
2			wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	—	—
	45100000		Przygotowanie terenu pod budowę		
*		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	
*		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—	
3			- zakres inwestycji	km	0,19
*		D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków	—	
4			- karczowanie krzewów i zarośli	ha	0,02
*		D.01.02.01a	Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi	—	
5			- zabezpieczenie drzew i krzewów w obrębie inwestycji	kpl.	1
*		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	—	
6			- zdjęcie warstwy humusu o średniej na całej głębokości zalegania wraz z wywozem	m ²	1 542,3
*	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów	—	
7			- rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową i obramowaniem	m ²	44,2
8			- rozbiórka nawierzchni żwirowej wraz z podbudową i obramowaniem	m ²	114,3
9			- demontaż słupków stalowych od znaków drogowych wraz z tarczami	szt.	2
*	45111000	D.04.00.00.	PODBUDOWY	—	
*		D-04.01.01.	Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—	
10			wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość 41 cm <w wyliczonej cenie należy przyjąć wykonanie koryta (w obrębie korzeni drzew i sieci uzbrojenia terenu wykonanie koryta ręcznie), profilowanie i zagęszczenie podłoża, wywóz i utylizację urobku> (jezdnia)	m ²	1 437,6
11			wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość 41 cm <w wyliczonej cenie należy przyjąć wykonanie koryta (w obrębie korzeni drzew i sieci uzbrojenia terenu wykonanie koryta ręcznie), profilowanie i zagęszczenie podłoża, wywóz i utylizację urobku> (zjazd)	m ²	193,5
12			wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość 41 cm <w wyliczonej cenie należy przyjąć wykonanie koryta (w obrębie korzeni drzew i sieci uzbrojenia terenu wykonanie koryta ręcznie), profilowanie i zagęszczenie podłoża, wywóz i utylizację urobku> (stanowiska postojowe)	m ²	62,0
13			wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość 36 cm <w wyliczonej cenie należy przyjąć wykonanie koryta (w obrębie korzeni drzew i sieci uzbrojenia terenu wykonanie koryta ręcznie), profilowanie i zagęszczenie podłoża, wywóz i utylizację urobku> (chodnik)	m ²	345,6
*		D.04.02.02	Warstwa odsączająca, mrozoochronna i odcinająca	—	
14			- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm (jezdnia)	m ²	1 437,6
15			- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm (zjazd)	m ²	193,5
16			- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm (stanowiska postojowe)	m ²	62,0
17			- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm (chodnik)	m ²	330,2
*		D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego	—	
18			- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązananej z kruszywem 0/31,5, C50/30 gr. 20 cm (jezdnia)	m ²	1 437,6
19			- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązananej z kruszywem 0/31,5, C50/30 gr. 20 cm (zjazd)	m ²	193,5
20			- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązananej z kruszywem 0/31,5, C50/30 gr. 20 cm (stanowiska postojowe)	m ²	62,0
21			- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązananej z kruszywem 0/31,5, C50/30 gr. 15 cm (chodnik)	m ²	345,6
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	
*		D.05.03.23	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej	—	
22			- ułożenie betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm (jezdnia)	m ²	1 437,6
23			- ułożenie betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm (zjazd)	m ²	193,5
24			- ułożenie betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm (stanowiska postojowe)	m ²	62,0
25			- przełożenie istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej (wykorzystanie w 85% materiału z rozbiórki)	m ²	7,0
*		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	
*		D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	—	
26			- humusowanie grubości 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw na szerokości 1 m poza chodnikiem, poboczem	m ²	367,8
*		D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	—	
27			- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m ²	147,8
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	
		D.07.01.01	Oznakowanie poziome	—	
28			- oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m ²	51,0

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	
29			- przymocowanie tarcz znaków ostrzegawczych (kategorii A)	szt.	2
30			- przymocowanie tarcz znaków zakazu (kategorii B)	szt.	1
31			- przymocowanie tarcz znaków informacyjnych (kategorii D)	szt.	7
32			- przymocowanie tabliczek (kategorii T)	szt.	1
33			- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem, zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	9
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe	—	
34			- ustawienie krawężników bet. 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystających 12cm	mb	297,3
35			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 15x22 wystających od 0 do 3 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	260,6
*		D.08.02.02	Chodniki z kostki betonowej	—	
36			- ułożenie betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm (chodnik)	m ²	345,6
37			- ułożenie płytek chodnikowych betonowych z wypustkami typu "STOP"	m ²	16,0
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	—	
38			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	186,4

PRZEDMIAR ROBÓT					
Branża sanitarna					
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6,00
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
KD1.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	1 001,50
KD1.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	1 001,50
KD1.3	45232111-6	D-03.02.01	Roboty montażowe		
KD1.3.1			Regulacje wysokościowe i wymiana elementów istniejących	kpl.	10,00
KD1.3.2			Włączenia do sieci istniejących	kpl.	1,00
KD1.3.3			Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 200 mm	m	50,00
KD1.3.4			Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 315 mm	m	210,00
KD1.3.5			Studnie rewizyjne bet. DN1200	stud.	7,00
KD1.3.6			Studnie kanalizacyjne betonowe śr. 500 mm z wpustem deszczowym	kpl	12,00