

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>kosztorys inwestorski na remont nawierzchni boiska Orlik w Krzyżanowicach</b>					
<b>1</b>	<b>45233253-7</b>	<b>NAWIERZCHNIE BOISK</b>			
<b>1.1</b>	<b>45212221-1</b>	<b>Nawierzchnia boiska do piłki nożnej</b>			
1	KNR 21-01	Demontaż bramek aluminiowych o wymiarach 5x2m montowanych na tulejach	szt.		
d.1.	0231-15	z siatkami			
1	analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 2-01	Rozbiórka nawierzchni boiska ze "sztucznej trawy" syntetycznej z transp. odpadów samochod.samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy ich utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1.	0201-01				
1	0214-03	1860*0,06	m <sup>3</sup>	111,600	
	analogia			RAZEM	111,600
3	KNR 2-23	Wyrównanie warstwy podbudowy z kruszywa o frakcji 0.075.-4mm o gr.warstwy do 5 cm z zachowaniem wyprofilowanej spadkowości płyty boiska.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0106-03	(przyjęto 30% powierzchni płyt)			
1	analogia	1860*0,3	m <sup>2</sup>	558,000	
				RAZEM	558,000
4	kalkulacja	Dostawa i montaż nawierzchni boiska ze "sztucznej trawy" syntetycznej koloru zielonego o grubości min. 60mm z zasypką granulatem EPDMi posypką piaskiem kwarcowym i wklejeniem linii koloru białego	m <sup>2</sup>		
d.1.	własna	1860	m <sup>2</sup>	1 860,000	
1				RAZEM	1 860,000
5		Dostawa wraz z montażem bramek aluminiowych w tulejach o wymiarach 5x2	kpl.		
d.1.	analiza indywidualna	z siatkami			
1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000