
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi nr 06-08-0348
ADRES INWESTYCJI : leśnictwo Podgórze
INWESTOR : Nadleśnictwo Łąck
ADRES INWESTORA : 09-520 Łąck ul. Lipowa 4
BRANŻA : drogi

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Przebudowa drogi nr 06 -08-0348 w leśnictwie Łąck					
1 Roboty przygotowawcze					
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Krotność = 0.5	km	2.26		
2 d.1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.06		
3 d.1	Mechaniczne karczowanie pni z wywozem na odl. 1 km w miejscach wskazane przez inwestora	szt.	798.50		
4 d.1	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia z systematycznym rozdrabnianiem rębakiem drogowym z rozrzuconiem zrębek w lesie lub zabrania przez wykonawcę	ha	0.45		
5 d.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek- humus równomiernie rozłożony w przylegającym terenie, rozplantowany	m ²	25693.10		
2 Roboty ziemne					
6 d.2	Wykop i przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m	m ³	5138.62		
7 d.2	Wykopy oraz przekopy rowów przydrożnych wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.III z rozplantowaniem za skarpą rowu	m ³	722.24		
8 d.2	Formowanie i zagęszczenie nasypów i poboczy z gruntu G1	m ³	5138.62		
3 Odwodnienie korpusu drogowego					
9 d.3	Wykopy niecek osadnikowo retencyjnych koparkami na odkład z wyprofilowaniem skarp zbiornika w gruncie kat. III	m ³	52.50		
10 d.3	Wykopy rowów odprowadzających koparkami na odkład z wyprofilowaniem skarp rowu w gruncie kat. III	m ³	160.60		
4 Podbudowa					
11 d.4	Mechaniczne wykonanie koryta z wyczesaniem korzeni o głębokości do 20 cm z uformowaniem i zagęszczeniem poboczy grunt kat. I-IV	m ²	11474.00		
12 d.4	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm	m ²	11318.60		
13 d.4	Wykonanie koryta pod drogi z płyt żelbetowych	m ²	162.00		
14 d.4	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki pod drogi z płyt żelbetowych	m ²	162.00		
5 Nawierzchnia					
15 d.5	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm	m ²	10875.60		
16 d.5	Układanie dróg kołowych z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2	m ²	162.00		
6 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.					
17 d.6	Szlabany metalowe długości 5m-komplet	szt.	1.00		
18 d.6	Słupki U-2	szt.	4.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: