

# Karta oprawy

P15

Oprawa do szynoprzewodu DALI lub bazy montażowej DALI

Źródło światła	LED
Moc całkowita oprawy	15W
Strumień świetlny oprawy	1064lm
Temperatura barwowa	3000K
Tolerancja chromatyczności	SDCM $\leq$ 2
Współczynnik oddawania barw	CRI97
Żywotność 50000h Żywotność 100000h	L90B10 L90B50
Ściemnianie	DALI-2 flicker-free CCR
Zakres ściemniania	1-100%
Korpus głowicy optycznej	Odlew aluminiowy
Chłodzenie pasywne	TAK
Soczewka kolimacyjna i sferolityczna	Polimer optyczny
Zakres obrotu w osi pionowej Zakres wychylenia w osi poziomej	360st 270st
Kolorystyka:	RAL9002

Możliwość zmiany charakterystyki rozsyłu światła za pomocą wymiennych beznarzędziowo soczewek.

Dostępne 5 różnych rozsyłów:

Flood ~30st, Wide Flood ~50st., Extra Wide Flood ~80st, Owal, Wallwash

Możliwość współpracy z przestonami antyolśnieniowymi, montowane beznarzędziowo.

Zasilacz zintegrowany, odseparowany termicznie.

Układ optyczny:


Power LED na płytce PCB z metalowym rdzeniem

Charakterystyka:

Wąskostrumieniowa charakterystyka rozsyłu światła.

Kąt połówkowy 16st

Oprawa z odległości 5m generuje plamę światła o średnicy 1,4m i natężeniu 417lx.



Klasa ochronności: II

Odporność przed przepięciem: 300V

Waga: 0,74 kg

Certyfikat ENEC

