



LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH

- A TYNK GRAFITOWY
B TYNK BIAŁY
C TYNK JASNY SZARY
D TYNK CZERWONY RAL 3024
- 1 STOLARKA DRZWIOWA / GRAFIT
2 BRAMA – CZERWONY RAL 3024
3 OKNO – GRAFIT
4 OKNO – BIAŁY
- 5 OBRÓBKA BLACHARSKA / RAL 9006
6 OPIERZENIE / RAL 9006
7 RYNNA / RURA SPUSTOWA / RAL 9006

- UWAGI:
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
 - NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA ZACHOWANIE JEDNAKOWEGO POZIOMU RÓŻNYCH RODZAJÓW POSADZEK. ODCHYLEKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
 - WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKŁEŃ, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
 - W WYKONANIU OTWORÓW OKIENNYCH W ŚCIANACH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYMIARÓW MNIEJSZYCH NIŻ OKREŚLONE W DOKUMENTACJI, A TOLERANCJA DODATNIA MOŻE WYNOŚIĆ DO 20 MM. KAŻDORAZOWO WERYFIKOWAĆ ZGODNOŚĆ SZEROKOŚCI OTWORU Z SZEROKOŚCIĄ OKNA DLA UNIKNIĘCIA NIEZGODNOŚCI.
 - PRZY WYKONYWANIU OTWORÓW DRZWIOWYCH SKONFRONTOWAĆ WYMIARY Z ZESTAWIENIEM STOLARKI ORAZ FAKTYCZNYM ZAMAWIANYM ASORTYMENTEM DLA UNIKNIĘCIA NIEŚCISŁOŚCI.
 - PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPACH WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM. MUROWANIE OKREŚLONYCH PARTII ŚCIAN REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH (PRZEBIEGI INSTALACJI).
 - DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE A TAKŻE POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA.
 - KAŻDY ELEMENT PROJEKTOWY NALEŻY ROZPATRYWAĆ I ROZPOZNAWAĆ W DOKUMENTACJI W KONTEKŚCIE WSZYSTKICH RYSUNKÓW, KTÓRE DO TEGO ELEMENTU SIĘ ODNOSZĄ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH INFORMACJI OPISOWYCH I ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ.
 - BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ.
 - NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZEJŚCIA PRZEZ STROPY OTWORÓW INSTALACYJNYCH ROZPATRUJĄC I OPIERAJĄC SIĘ O RYSUNKI BRANŻOWE.
 - W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
 - ZGODNIE Z ART. 22 UST.2 DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. Z 2017 ROKU POZ 1332) KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWIĄZEK REALIZACJI OBIEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

RYSunEK NIEnIEJSZY NIe MOŻE ByĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZERYSOWANY, UZUPŁEnIONY LUB OSTATIPIONY KOMUnIKUnIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUToRA.



PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE
I ARCHITEKTONICZNE
ITJ IZABELA ZABŁOCKA
RADŁÓW, ul. WIEJSKA 109, 63–440 RASZKÓW
tel. 601 380 930
e-mail: itj.izabela.zablocka@interia.pl

INWESTOR

GMINA OSTRÓW WŁKP, UL. GIMNAZJALNA 5
63–400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

NAZWA INWESTYCJI

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WCHODZĄCEJ W SKŁAD BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ

LOKALIZACJA INWESTYCJI

DZ. NR 886/1, OBRĘB 0007 GORZYCE WIELKIE, JEDN. EWID. 301704_2 GMINA OSTRÓW WŁKP

PROJEKTANT ARCHITEKTURY

MGR INŻ. ARCH. DOBROMIR MAREK
NR UPR.: WP–OIA/OKK/UPB/30/2010

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY

MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL
NR UPR.: UAN 7342–66/91

PODPIS

TEMAT RYSUNKU:

ELEWACJE

	STADIUM	SKALA	DATA	NR RYS.
ARCHITEKTURA	PB	1:100	06.2022	A–03